

Océ PlotWave 345/Océ PlotWave 365

•
Veľkoformátové tlačiarne určené výhradne pre aplikácie CAD s jasným zameraním na výrobu, architektúru, inžinierstvo a stavebníctvo

Čiernobiele tlačiarne a multifunkčné zariadenia Océ PlotWave 345 a Océ PlotWave 365 dokážu jednoducho, nákladovo efektívne a bezpečne produkovať nádherné technické dokumenty, ktoré sú odolné voči vplyvom počasia a používateľom tak umožňujú sústrediť sa na pracovnú činnosť.



- Profesionálny výstup, vrátane kopírovania a skenovania, vďaka Océ image Logic
- Výnimočne vysoká kvalita s piko-technológiou 600 dpi x 1200 dpi na dosiahnutie ostrých detailov a hladkých plôch s výplňou šedej
- Vynikajúca efektivita veľkoformátovej tlače a konzistentná tlač rýchlosťou až 6 hárkov za minútu vo formáte A1/D
- Zvýšená produktivita vďaka okamžitému nábehu a tlači a efektívnejšiemu kontroleru
- Zvýšená flexibilita vďaka tlači z cloudových služieb, USB kľúčov a mobilných zariadení
- Jednoduché používanie pomocou prvotriedneho multidotykového používateľského rozhrania Océ ClearConnect, teraz aj s uniFLOW*
- Produktívne farebné skenovanie pomocou nových šablón
- Zvýšená bezpečnosť vďaka funkciám, ktoré sú kompatibilné s FIPS a šifrovaníu disku
- Funkcie na ochranu životného prostredia, napr. energetická účinnosť a nízke emisie ozónu

Océ PlotWave 345/Océ PlotWave 365

Zvýšte si produktivitu práce

- Využite vyššiu kvalitu tlače Pico Printing s rozlíšením až 600 x 1200 dpi
- Skenujte a kopírujte počas tlače a zefektívnete si pracovnú činnosť
- Tlačte rýchlosťou až 6 stránkov za minútu vo formáte A1/D
- Zvýšte si produktivitu práce pomocou voliteľnej druhej rolky
- Šetrite čas pomocou skladačky, ktorá automaticky skladá dokumenty vo vysokej kvalite

Jednoduchá cesta k úžasným výsledkom

- Technológia Océ Image Logic® automaticky vyrovnáva zvrásnené stránky a svetlé farby na dosiahnutie výnimočných výsledkov.
- Jednoduché ovládanie tlačiarne pomocou dotykovej obrazovky Océ ClearConnect s uhlopriečkou 10 palcov, ktorá sa ovláda ako tablet
- Vďaka technológii na vzduchovú separáciu papiera budú vaše dokumenty pekne naskladané a nastohované vo vrchnom výstupnom zásobníku
- Šetrite čas a energiu vďaka automatickému vkladaniu nových roliek

Zvýšená bezpečnosť a vynikajúca trvanlivosť výťahčkov

- Chránite dôverné informácie pomocou najnovších bezpečnostných a ochranných funkcií s normou Windows 8 Embedded
- Otvorené používateľské rozhranie ovládača POWERSync umožňuje do tlačiarne integrovať softvér, napr. uniFLOW*

- Zabezpečte svoje údaje pomocou prihlásenia LDAP, smart karty alebo šifrovania pevného disku
- Ochráňte dôverné dokumenty pomocou bezpečného prístupu k tlačiarne cez uniFLOW*

Navrhnuté pre nákladovo efektívnu tlač

- Využívajte možnosť okamžitého nábehu a používania zariadenia a len polovičnú spotrebu elektrickej energie v porovnaní s inými systémami vďaka technológii Océ Radiant Fusing
- Skontrolujte, či sú dokumenty správne naskenované pomocou živého náhľadu a vyhnite sa potenciálnym chybám
- Užívajte si výnimočnú životnosť zariadenia vďaka jeho robustnej a spoľahlivej konštrukcii

Ako vždy, s ohľadom na životné prostredie

- V porovnaní s bežnými systémami tento systém vyniká najnižšími emisiami ozónu a hluku a nízkymi emisiami tepla.
- Systém je tichý a je ho možné pohodlne umiestniť do kancelárie
- Uzatvorený tonerový systém chráni používateľa pred vyspaním a vdýchnutím toneru.
- Prívetivý dizajn, ticho počas režimu spánku, ergonómia na úsporu pracovného priestoru, dizajn s jednotným pôdorysom
- Plný súlad s najnovšími normami Energy Star 2.



TECHNOLÓGIA

Popis produktu	Systém na čiernobiely veľkoformátovú tlač/kopírovanie/skenovanie s možnosťou farebného skenovania
Technológia tlače	Elektrofotografia (LED), organický fotoválec (OPC), čistý uzatvorený systém tonera, technológia Océ Radiant Fusing
Typ tonera	Čierny toner Océ: 0,4 kg na náplň
Rýchlosť tlače	Čiernobiele: Océ PlotWave 345: 4 výtlačky vo formáte A1 za minútu, 2 výtlačky vo formáte A0 za minútu Océ PlotWave 365: 6 výtlačkov vo formáte A1 za minútu, 3 výtlačky vo formáte A0 za minútu
Rozlíšenie tlače	600 dpi x 1200 dpi

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

Konfigurácia	Tlačiareň alebo multifunkčné zariadenie s 1 alebo 2 rolkami
Rozmery hlavnej jednotky (ŠxHxV)	Kompaktné rozmery: 1527 mm x 803 mm x 1495 mm (vrátane vrchného výstupného zásobníka)
Hmotnosť hlavnej jednotky	240 kg
Certifikácia	CE, TUV GS, CETECOM, C-UL-US, Energy Star 2.0, FEMP, Rohs, CCC, VCCC

MANIPULÁCIA S MÉDIAMI

Papierové rolky	1 alebo 2 rolky
Rezanie papiera	Rezačka v šuplíku na rýchlu a jednoduchú výmenu tlačových médií
Maximálna kapacita papiera	1 rolka: 183 m ² 2 rolky: 365 m ²
Hmotnosť papiera	60 - 110 g/m ²
Šírka rolky	297 - 914 mm
Výstup	Integrovaný vrchný výstupný zásobník
Typ média	Papier: Obyčajný papier, fólia, transparentný papier, recyklovaný papier, technický papier Bond, technický papier Vellum, farebný papier, kancelársky papier Top Label Paper FSC, kancelársky papier Red Label Paper PEFC, kancelársky papier Black Label Paper PEFC, kancelársky papier Green Label FSC, kancelársky papier RecycledWhiteZero FSC, polyesterová fólia, antistatická polyesterová fólia, kontrastná fólia, číra polyesterová fólia, dvojitá matná polyesterová fólia, biela nepriehľadná polyesterová fólia, priehľadný technický papier Bond

POUŽÍVATEĽSKÉ ROZHRIANIE

Popis	Multidotykové používateľské rozhranie Océ ClearConnect
Rozmery (ŠxHxV)	300 mm x 220 mm x 40 mm. Dotyková obrazovka: 10,4"
Rozlíšenie	800 bodov x 600 bodov
Počet farieb	16,2 milióna
Technológia	Projekčný kapacitný dotykový displej
Činnosť	3 hardvérové tlačidlá: [Prebudiť zo spánku], [Stop, prerušiť, zrušiť], [Domov]. Funkcie multidotykového používateľského rozhrania: pohyb prstami k sebe, posun prstu, rýchly posun prstu, priblíženie, oddialenie
Vlastnosti	Optimalizácia zobrazenia: Naklonenie (-4 až +45 stupňov) a otočenie (-45 až +180 stupňov). Stavová kontrolka (červená, oranžová, zelená). Používateľské rozhranie USB s kontrolkou

KONTROLER

Popis	Vysokovýkonný kontroler Océ POWERSync so systémom Windows 8 Embedded, 64 bit
Procesor	Dual-Core G1620 @ 2,70 GHz
Pamäť	4 GB DDR3 (štandardné)
Video	Intel HD Graphics, 1 GHz
Pevný disk	500 GB, 7200 ot./min. (štandardné)
Komunikačné rozhranie	Ethernet 100 Mbps/s, 1 Gbit/s TCP/IP: DHCP, IPv4, IPv6, HTTPS Discovery: APIPA, WS-Discovery, SNMP
Jazyk popisu stránok	TIFF, JPEG, HPGL, HPGL2, DWF, C4, Calcomp 906/907/951, CALS, NIRS, NIFF, PS/PDF (voliteľné)
Bezpečnosť	Elektronické skartovanie, IPSec, filtrovanie podľa IP adresy/zoznamov s právom prístupu, HTTPS, záznam auditov, aktivácia/deaktivácia sieťových protokolov, integrácia LDAP, integrácia Active Directory (voliteľné), autentifikácia používateľov na lokálnom panele ClearConnect (prihlasovacie údaje LDAP/Active Directory, smart karta) na skenovanie/kopírovanie/tlač. Nastavenie certifikátov HTTPS. Voliteľný demontovateľný pevný disk, voliteľná technológia Trusted Platform Module (TPM) s certifikáciou FIPS 140-2 a šifrovanie pevného disku na báze BitLocker, vymazanie pevného disku (len pri použití šifrovania pevného disku), konfigurovateľný certifikát CA, deaktivácia sieťových portov a protokolov, denník s bezpečnostnými udalosťami, voliteľné samostatné prihlásenie (na zariadení).
Podpora cloudových služieb	Neobmedzená autentifikácia používateľov a/alebo administrátorov cez cloud pomocou WebDAV alebo poskytovateľa tretej strany. Autentifikáciu používateľov cez cloud môže nastaviť buď administrátor alebo používateľ počas používania príslušnej cloudovej služby
Transformácia	Zmena rozmerov; zmena rozmerov (rozmer podľa veľkosti stránky, redukcia na elimináciu orezu alebo na vlastný pomer strán, zmena rozmerov na štandardné formáty), rotácia, posun (automatický alebo definovaný používateľom), pridávanie/odoberanie prednej/zadnej hrany, zrkadlenie, intenzita čiernej v režime plagátov, optimalizácia tlače (štandardná tlač, čiarový/text, plagát). Zvýrazňovanie farieb a tmavý originál. Oblasť na vymazanie (oblasť záujmu)

SKENER

Popis	Farebný skener s kontaktným snímačom Colour Contact Image Sensor (CIS) s technológiou Océ Image Logic
Rozlíšenie skenovania	600 dpi x 600 dpi
Rýchlosť skenovania	Čiernobiele skenovanie 14,6 m/min.; Kopírovanie 9,7 m/min.; Farebné skenovanie 4,8 m/min.
Formát skenovania	TIFF, PDF, PDF/A, JPEG, CALS, viacstranové PDF, viacstranové PDF/A a viacstranové TIFF
Šablóny skenovania	Neobmedzený počet šablón na štandardizáciu všeobecných nastavení skenovania a cieľových miest určenia
Odosielanie naskenovaných snímok	Lokálny USB kľúč, FTP, SMB, Inteligentná schránka kontrolera, voliteľný lokálny zdieľaný adresár (LDAP), mobilné zariadenie cez Océ Mobile WebTools, WebDav Clouds, PlanWell Collaborate.
Šírka originálu	208 mm - 914 mm
Dĺžka originálu	208 mm - 16 m (podľa typu súboru a rozlíšenia)

Hrúbka originálu	Maximálne 0,8 mm (dokumenty bez pevnej väzby)	PRACOVNÝ POSTUP	
Priblíženie	Zmena rozmerov na štandardný formát. Vlastné: 10 - 1000 %	Popis	Súčasná tlač, kopírovanie a skenovanie samostatných dokumentov alebo súborov dokumentov
Prednastavené režimy	Modrotlač, farebný originál, tmavý originál, prehnuté čiary/text, štandardné čiary/text, koncept čiary/text, fotografia, mapa, umelecké dielo	Tlačové ovládače	Ovládač Océ Wide format Printer Driver 2 pre Microsoft® Windows®, ovládač Océ PostScript® 3, Océ Mobile WebTools pre iOS®, Android® a BlackBerry®, Océ Publisher Mobile pre iOS® a Android®, Océ Publisher Express, Océ Publisher Select 2.
Rozmer skenera (ŠxHxV)	1097 mm x 308 mm x 140 mm	Správa pracovných úloh	Nastaviteľná inteligentná schránka s históriou, správa fronty, Océ Express WebTools, zabezpečený prístup ku kontroléru, vzdialené vypnutie a reštart
Hmotnosť skenera	25 kg	Účtovanie úloh	Océ Account Centre (voliteľné)
ŽIVOTNÉ PROSTREDIE		VOLITELNÉ DOPLNKY	
Hladina hluku	Tichý režim (pohotovostný režim a režim spánku): menej ako 25 dB Režim tlače: menej ako 55 dB	Hardvér	Voliteľná druhá rolka, Océ Scanner Express, demontovateľný pevný disk, modul TPM, zásobník Océ Delivery Tray na zvýšenie výstupnej kapacity až na 200 hárkov, Estefold 2400 pre Océ PlotWave 345, Estefold 2400 a 4300 pre Océ PlotWave 365.
Koncentrácia ozónu	< 0,001 mg/m ³ , < 0,000473 str./min. (0,05 % povolenej limitnej hodnoty)	Softvér	Océ View Station, prekladač súborov Adobe® PostScript® 3/PDF, Océ Reprodesk, Océ Account Center.uniFLOW*
Vyžarovanie tepla	V pohotovostnom režime: 72 W; v činnosti: 1,6 kW		
Napájanie	90 - 240 V, 50/60 Hz		
Spotreba energie	Režim spánku: 1 W Pohotovostný režim: 88 W V činnosti: 1,5 KW		
Recyklovateľný hardvér	Tlačiareň je vyrobená z ocele a vysoko recyklovateľného plastu: minimálne 95 % komponentov motora je možné recyklovať alebo repasovať. Zvyšných 5 % predstavuje netoxický odpad.		
Recyklovateľná kazeta s tonerom	Náplne sú vyrobené z vysoko recyklovateľného HDPE (polyetylén s vysokou hustotou)		

*predáva sa samostatne