



Séria i-SENSYS X 1238i

FLEXIBILNÉ, KOMPAKTNÉ ZARIADENIA, KTORÉ DOPLNIA KAŽDÉ PROSTREDIE KANCELÁRSKEJ TLAČE

Čiernobiele multifunkčné tlačiarne formátu A4 s mobilným a cloudovým pripojením



PRODUKTIVITA



OVLÁDANIE
A ÚDRŽBA



MOŽNOSTI PRIPOJENIA



KOMPAKTNÝ DIZAJN



ZABEZPEČENIE

Canon

Séria i-SENSYS X 1238i

PRODUKTIVITA

- Intuitívna dotyková obrazovka ako na tablete
- Application library s prispôsobiteľnými funkciami
- Automatická obojstranná tlač
- Rýchle obojstranné skenovanie s jednoprechodovým skenovaním

ZABEZPEČENIE

- Prístup k zariadeniu zabezpečený prostredníctvom zabudovaného overovania používateľov
- Zabezpečená tlač bráni neoprávnenému prezeraniu tlačených materiálov
- Šifrovanie súborov PDF chráni vaše dokumenty
- Overenie systému pri spúšťaní zlepšuje integritu zariadenia

MOŽNOSTI PRIPOJENIA

- Tlač a skenovanie prostredníctvom mobilných zariadení kdekoľvek sa nachádzate
- Kompatibilné s technológiami Mopria, Apple Air Print
- Pripojenie na cloud prostredníctvom softvéru uniFLOW Online od spoločnosti Canon

KOMPAKTNÝ DIZAJN

- Malé rozmery, ideálne na stôl
- Kazeta všetko-v-jednom so zvýšenou výťažnosťou tonera
- Voliteľné kazety na zvýšenie vstupnej kapacity
- Jednoduchý prístup pri výmene spotrebného materiálu

OVLÁDANIE A ÚDRŽBA

- Cloudová správa výstupov na centralizované ovládanie
- Flexibilné riešenia správy používateľov
- Vzdialený prístup k funkciám ovládania zariadenia
- Nástroj na zisťovanie stavu tonera znižuje prestoje

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

i-SENSYS X 1238i

- Tlač, kopírovanie, skenovanie a odosielanie
- 12,7 cm (5-palcová) dotyková obrazovka TFT LCD
- Rýchlosť tlače: 38 str./min (A4)
- Rozlíšenie tlače: až 1 200 x 1 200 dpi
- Automatická obojstranná tlač
- Rýchlosť skenovania: až 70 obr./min
- Sieťové rozhranie, pripojenie Wi-Fi, USB a QR kódu
- Max. vstupná kapacita na papier: 900 listov

i-SENSYS X 1238iF

- Tlač, kopírovanie, skenovanie, odosielanie a **faxovanie**
- 12,7 cm (5-palcová) dotyková obrazovka TFT LCD
- Rýchlosť tlače: 38 str./min (A4)
- Rozlíšenie tlače: až 1 200 x 1 200 dpi
- Automatická obojstranná tlač
- Rýchlosť skenovania: až 70 obr./min
- Sieťové rozhranie, pripojenie Wi-Fi, USB a QR kódu
- Max. vstupná kapacita na papier: 900 listov

SLUŽBY

ZÁKLADNÁ VERZIA

Stvorená na bezpečné a bezproblémové vykonávanie bežných kancelárskych úkonov s využitím vstavaného softvéru vrátane uniFLOW Online Express a ďalších dostupných služieb, ktoré ponúkajú kompletnú údržbu a podporu zariadení



HARDVÉR



SOFTVÉR



SLUŽBY

VERZIA UPRAVENÁ NA MIERU

Vyberte si službu šitú na mieru potrebám svojho podniku tým, že odstránite zbytočné bremená súvisiace so správou tlače. Vaše špecifické požiadavky máte možnosť konzultovať s odborníkmi spoločnosti Canon a spoločne nájsť na mieru šité možnosti riadených tlačových služieb

ROZŠÍRENÁ VERZIA

Rozšírte možnosti cloudu za pomoci softvéru uniFLOW Online, univerzálnej služby na správu tlače od spoločnosti Canon

TECHNICKÉ PARAMETRE

Séria i-SENSYS X 1238i

Typ zariadenia	Monochromatické laserové multifunkčné zariadenie	Sekvenčné vysielanie	Max. 310 cieľov
Dostupné funkcie	i-SENSYS X 1238iF: tlač, kopírovanie, skenovanie a faxovanie i-SENSYS X 1238i: tlač, kopírovanie, skenovanie	Zálohovanie pamäte	Trvalé zálohovanie pamäte faxu (zálohovanie pomocou pamäte flash) Áno (prenos a príjem)
TLAČIAREŇ		Obojstranné faxovanie	Odoslanie faxu ďalej, dvojitý prístup, diaľkový príjem, PC Fax (iba TX), DRPD, ECM, automatické opätovné vytlačenie, hlásenia aktivity faxu, hlásenia výsledkov aktivity faxu, hlásenia správy aktivity faxu
Rýchlosť tlače	Jednostranná tlač: Až 38 str./min (A4) až 63,1 str./min (A5 – na šírku)	Iné funkcie	
Metóda tlače	Obojstranná tlač: až 31,9 obr./min (A4) Čiernobiela tlač laserovým lúčom	MANIPULÁCIA S MÉDIAMI	
Rozlíšenie tlače	Až 1 200 x 1 200	Typ skenera	Predlohové sklo, 2-stranný automatický podávač dokumentov (jednoduchodový)
Čas zahrievania	pribl. 14 sekúnd alebo menej od zapnutia	Vstup papiera (štandardný)	Kazeta na 250 listov Viacúčelový zásobník na 100 listov Automatický podávač dokumentov na 50 listov
Čas vytlačenia prvého výtlačku	Približne: 5,5 sekundy alebo menej	Vstup papiera (voliteľný)	Kazeta na 550 listov
Jazyky tlačiarnie	UFRII, PCL 5e ¹ , PCL6, Adobe® PostScript3	Výstup papiera	150 listov
Pisma	93 písiem PCL 136 písiem PostScript	Typy médií	Obyčajný papier, recyklovaný papier, hrubý papier, tenký papier, štítok, pohľadnica, obálka
Okraje tlače	5 mm hore, dole, vľavo a vpravo 10 mm hore, dole, vľavo a vpravo (obálka)	Velkosti médií	Kazeta (štandardná a voliteľná): A4, A5, A5 (na šírku), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, vlastné veľkosti: min. 105 x 148 mm, max. 216,0 x 355,6 mm.
Režim šetrenia tonera	Áno		Viacúčelový zásobník: A4, A5, A5 (na šírku), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, kartotecný lístok, obálka (COM10, Monarch, C5, DL), vlastné veľkosti: min. 76,2 x 127 mm Max. 216,0 x 355,6 mm.
Rozšírené funkcie tlače	Zabezpečená tlač Tlač z pamätového kľúča USB (JPEG/TIFF/PDF) Tlač čiarových kódov ² iOS: AirPrint, aplikácia Canon PRINT Business Android; certifikácia Mopria, aplikácia Canon PRINT Business, doplnok Canon Print Service		Automatický podávač dokumentov: A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, Statement, vlastné veľkosti: min. 105 x 128 mm, max. 215,9 x 355,6 mm
KOPÍRKA		Hmotnosti médií	Kazeta (štandardná a voliteľná): 60 až 120 g/m ² Viacúčelový zásobník: 60 až 163 g/m ² Automatický podávač dokumentov: 50 až 105 g/m ²
Rýchlosť kopírovania	Jednostranne (A4): až 38 str./min Obojstranne (A4): až 30,3 obr./min	Obojstranná tlač	A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLGL, Foolscap Vlastná veľkosť – min. 210 x 279,4 mm Max. 216,0 x 355,6 mm 60 až 120 g/m ²
Čas vytvorenia prvej kópie (FCOT)	Automatický podávač dokumentov (A4): pribl. 6,6 sekundy alebo menej Predlohové sklo (A4): pribl. 6,4 sekundy alebo menej		
Rozlíšenie kópie	Až 600 x 600 dpi		
Režimy kopírovania	Text, text/fotografia (predvolené), text/fotografia (vysoká kvalita), fotografia		
Obojstranné kopírovanie	Obojstranné na obojstranné (automatické)		
Viacnásobná kópia	Až 999 kópií		
Zmenšenie/zväčšenie	25 – 400 % v 1 % prírastkoch		
Ďalšie funkcie	Vymazanie rámu, koláž, 2 na 1, 4 na 1, kopírovanie identifikačnej karty		
SKENER		ROZHRANIE A SOFTVÉR	
Typ	Farebne	Typ rozhrania	Vysokorychlostné USB 2.0, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, bezdrôtové rozhranie 802.11b/g/n, pripojenie Wireless Direct
Rozlíšenie skenovania	Optické: až 600 x 600 dpi Rozšírené: až 9600 x 9600 dpi	Kompatibilita s operačnými systémami	Windows® 10/Windows® 8.1/Windows® 7/Server® 2019/Server® 2016/Server® 2012R2/Server® 2012/Server® 2008R2/Server® 2008 Mac OS X verzia 10.9.5 a vyššia/Mac OS 10.15 a vyššia Linux®
Rýchlosť skenovania	Jednostranne čiernobielo: 38 obr./min (300 x 600 dpi) Jednostranne farebne: 13 obr./min (300 x 600 dpi) Obojstranne čiernobielo: 70 obr./min (300 x 600 dpi) Obojstranne farebne: 26 obr./min (300 x 600 dpi)	Sieťový protokol	Tlač: LPD, RAW, Port9100, IPP, IPPS, WSD (IPv4, IPv6) Skenovanie: E-mail, SMB, skenovanie WSD (IPv4, IPv6), skenovanie FTP, iFAX Aplikačné služby TCP/IP: Bonjour (mDNS), HTTP, HTTPS, POP before SMTP (IPv4, IPv6) DHCP, ARP+PING, Auto IP, WINS (IPv4) DHCPv6 (IPv6) Správa: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Zabezpečenie (kábelový prenos): filtrovanie na základe adres IP/Mac, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Zabezpečenie (bezdrôtový prenos): WEP (64-bitové/128-bitové), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES) Režim infraštruktúry: WEP (64-bitové/128-bitové), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES) Režim prístupového bodu: WPA2-PSK(AES)
Farebná hĺbka skenovania	24 bitov/24 bitov (vstup/výstup)		MF Scan Utility, Vzdialené používateľské rozhranie (RUI), správa ID oddelení, Nástroj na zisťovanie stavu tonera, iW Enterprise Management Control: serverový softvér slúžiaci na centralizovanú správu skupiny zariadení eMaintenance: vstavaný systém RDS umožňuje využívanie diaľkových služieb eMaintenance, ako sú metrické snímanie, automatická správa spotrebného materiálu a diaľková diagnostika. Universal Log-in Manager/uniFLOW online/uniFLOW online Express/kompatibilita s platformou uniFLOW Knižnica aplikácií
Odtiene sivej	256 úrovní		
Kompatibilita	TWAIN, WIA, ICA		
Max. šírka skenovania	216 mm		
Skenovanie do e-mailu	TIFF/JPEG/PDF/kompaktné PDF/prehľadateľné PDF/sífované PDF ³ /PDF (Digitálny podpis) ³		
Skenovanie do počítača	TIFF/JPEG/PDF/kompaktné PDF/prehľadateľné PDF/sífované PDF ³ /PDF (Digitálny podpis) ³		
Skenovanie na pamätový kľúč USB	TIFF/JPEG/PDF/kompaktné PDF/prehľadateľné PDF/sífované PDF ³ /PDF (Digitálny podpis) ³		
Skenovanie na server FTP	TIFF/JPEG/PDF/kompaktné PDF/prehľadateľné PDF/sífované PDF ³ /PDF (Digitálny podpis) ³		
Skenovanie do cloudu	TIFF/JPEG/PDF/PNG ⁴		
iFAX	ITU-T.37	Softvér a správa tlačiarnie	
FAX	Len i-SENSYS X 1238iF		
Rýchlosť modemu	33,6 kb/s (do 3 s/str. ⁵)		
Režim prijímania	lba fax, automatický prepínač fax/tel., režim odkazovača, ručne		
Rozlíšenie faxu	Štandardné: 200 x 100 dpi Jemné: 200 x 200 dpi Veľmi jemné: 200 x 400 dpi Extrémne jemné: 400 x 400 dpi		
Pamäť FAXU	Až 512 strán ⁵		
Rýchle voľby	Až 281 voľieb		
Skupinové voľby/ciele	Max. 299 volaní/max. 299 cieľov		

VŠEOBECNÉ FUNKCIE

Odporúčaný mesačný objem tlače	750 až 4 000 strán za mesiac
Pracovné zaťaženie	Max. 80 000 strán za mesiac ⁷
Rýchlosť procesora	800 MHz x 2
Pamäť	1 GB
Ovládací panel	12,7 cm farebná dotyková obrazovka LCD
Rozmery so zásobníkmi (Š x H x V)	453 mm x 464 mm x 392 mm
Priestor na inštaláciu (Š x H x V)	682 mm x 1 083 mm x 895 mm
Hmotnosť	pribl. 16,2 kg
Prevádzkové podmienky	Teplota: 10 až 30 °C (50 až 86 °F) Vlhkosť: 20 až 80 % relatívnej vlhkosti (bez kondenzácie)
Zdroj napájania	220 – 240 V (±10 %), 50/60 Hz (±2 Hz)
Spotreba energie	Maximálna: pribl. 1 370 W Pohotovostný režim: pribl. 9,4 W Režim spánku: pribl. 0,9 W Typická spotreba elektrickej energie (TEC): 0,33 kWh/týždeň ¹¹ Podrobné informácie týkajúce sa usmernenia „Lot 26“ nájdete na stránke: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx
Úroveň hluku	Akustický tlak ⁸ : Aktívny režim: 53 dB Pohotovostný režim: nepočutelný ⁹ Akustický výkon ⁸ : Aktívny režim: 72,2 dB Pohotovostný režim: nepočutelný ⁹

SPOTREBNÝ MATERIÁL

Kazety TONER T08 (11 000 strán¹⁰)

PRÍSLUŠENSTVO/ MOŽNOSTI

Položky

i-SENSYS X 1238iF:
Kazetový podávací modul AH1 (kazeta s kapacitou 550 listov)
Dlhý kábel tel. súpravy 6 (telefónna súprava)
Súprava na tlač čiarových kódov E1E
MiCard Multi (čítačka kariet na účely identifikácie kartami s čipom RFID alebo magnetickými kartami so systémom uniFLOW)
MiCard Plus (čítačka kariet na účely identifikácie kartami s čipom RFID alebo magnetickými kartami so systémom uniFLOW)
Súprava príslušenstva MiCard B1
Súprava na odosielanie zabezpečených súborov PDF E1

i-SENSYS X 1238i:
Kazetový podávací modul AH1 (kazeta s kapacitou 550 listov)
Súprava na tlač čiarových kódov E1E
MiCard Multi (čítačka kariet na účely identifikácie kartami s čipom RFID alebo magnetickými kartami so systémom uniFLOW)
MiCard Plus (čítačka kariet na účely identifikácie kartami s čipom RFID alebo magnetickými kartami so systémom uniFLOW)
Súprava príslušenstva MiCard B1
Súprava na odosielanie zabezpečených súborov PDF E1

Poznámky:

- ^[1] Ovládač Canon PCL5e sa nedodáva, no príkazy ovládača PCL5e sú na tomto zariadení podporované.
- ^[2] Vyžaduje sa príslušenstvo – súprava na tlač čiarových kódov E1E
- ^[3] Vyžaduje sa príslušenstvo – súprava na odosielanie zabezpečených súborov PDF E1
- ^[4] Skenovanie pomocou nástroja MF Scan Utility alebo aplikácie Canon PRINT Business
- ^[5] Podľa tabuľky normy ITU-T č. 1
- ^[6] Len webová distribúcia. Podpora pre Linux: len tlač.
- ^[7] Cyklus zaťaženia je definovaný ako maximálny počet vytlačených strán za jeden maximálne vyťažený mesiac. Použitie nad mieru odporúčaného pracovného zaťaženia môže skrátiť životnosť produktu
- ^[8] Deklarované emisie hluku v súlade s normou ISO 9296
- ^[9] Nepočutelné znamená, že hladina emisií akustického tlaku, ktorej sú vystavené okolostojace osoby, je nižšia než absolútna norma pre hluk v pozadí podľa normy ISO 7779
- ^[10] Podľa normy ISO/IEC 19752
- ^[11] Podľa programu US ENERGY STAR® verzia 3.0

Softvér a riešenia



Kompatibilita

