



i-SENSYS X 1643P

RÝCHLA A SPOĽAHLIVÁ KAŽDODENNÁ TLAČ PRE RUŠNÉ KANCELÁRIE

Čiernobiela stolová tlačiareň formátu A4, ktorá ponúka flexibilnú konfiguráciu pre maximálnu efektívnosť



PRODUKTIVITA



OVLÁDANIE A ÚDRŽBA



MOŽNOSTI PRIPOJENIA



KOMPAKTNÝ DIZAJN



ZABEZPEČENIE

Canon

i-SENSYS X 1643P

PRODUKTIVITA

- Jasný päťriadkový displej a intuitívne rozhranie
- Rýchla tlač a výstup
- Automatická obojstranná tlač
- Tlač rôznych typov a veľkostí médií

ZABEZPEČENIE

- Overovanie používateľov bráni neoprávnenému prístupu k zariadeniu
- Zabezpečená tlač zaisťuje, aby nebolo možné tlačiť žiadne dokumenty bez fyzickej prítomnosti používateľa
- Integrita zariadenia je chránená overením systému pri spúšťaní

MOŽNOSTI PRIPOJENIA

- USB a mobilné pripojenie
- Kompatibilné s technológiami Air Print, Mopria a aplikáciou Canon PRINT Business
- Pripojenie na cloud prostredníctvom softvéru uniFLOW Online od spoločnosti Canon

KOMPAKTNÝ DIZAJN

- Inteligentné prevedenie umožňuje jednoduchú obsluhu
- Pridanie ďalšej vstupnej kapacity bez kompromisov z hľadiska veľkosti zariadenia
- Tonerové kazety typu „všetko v jednom“ šetria ešte viac priestoru

OVLÁDANIE A ÚDRŽBA

- Integrovaný nástroj na zisťovanie stavu tonera znižuje prestoje
- Možnosti cloudového a serverového softvéru centralizujú ovládanie celej skupiny zariadení
- Flexibilné riešenia správy používateľov
- Vzdialený prístup k funkciám ovládania zariadenia

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

i-SENSYS 1643P

- Rýchlosť tlače: 43 str./min (A4), 65 str./min (A5 na šírku)
- Rozlíšenie tlače: až do 1 200 x 1 200 dpi
- Automatická obojstranná tlač
- Vysokorýchlostné pripojenie USB a Ethernet
- Objem tlače: až do 150 000 mesačne
- Max. vstupná kapacita na papier: 2 300 listov

SLUŽBY

ZÁKLADNÁ VERZIA

Stvorená na bezpečné a bezproblémové vykonávanie bežných kancelárskych úkonov s využitím vstavaného softvéru vrátane uniFLOW Online Express a ďalších dostupných služieb, ktoré ponúkajú kompletnú údržbu a podporu zariadení



HARDVÉR



SOFTVÉR



SLUŽBY

VERZIA UPRAVENÁ NA MIERU

Vyberte si službu šitú na mieru potrebám svojho podniku tým, že odstránite zbytočné bremená súvisiace so správou tlače. Vaše špecifické požiadavky máte možnosť konzultovať s odborníkmi spoločnosti Canon a spoločne nájsť na mieru šité možnosti riadených tlačových služieb

ROZŠÍRENÁ VERZIA

Rozšírte možnosti cloudu za pomoci softvéru uniFLOW Online, univerzálnej služby na správu tlače od spoločnosti Canon

TECHNICKÉ PARAMETRE

I-SENSYS X 1643P

TLAČOVÝ MECHANIZMUS

Rýchlosť tlače	Jednostranne (A4): až 43 str./min Obojstranná tlač (A4): až 36,0 obr./min Jednostranne (A5 - na šírku): až 65,2 str./min
Metóda tlače	Čiernobiela tlač laserovým lúčom
Rozlíšenie tlače	Až 1 200 x 1 200 dpi
Čas zahrievania	pribl. 30 sekúnd alebo menej od zapnutia (predvolene) pribl. 3 sekundy alebo menej od zapnutia (rýchly režim) ¹⁾
Čas vytlačenia prvej strany	pribl. 5,7 sekundy
Odporúčaný mesačný objem tlače	2 000 až 7 500 strán za mesiac
Pracovné zaťaženie	Max. 150 000 strán za mesiac ²⁾
Okraje tlače	5 mm hore, dole, vľavo a vpravo 10 mm hore, dole, vľavo a vpravo (obálka)
Rozšírené funkcie tlače	Zabezpečená tlač ³⁾ Tlač z pamätového kľúča USB (JPEG/TIFF/PDF/XPS) Tlač čiarových kódov ⁴⁾ Podpora funkcie Google Cloud Print iOS: AirPrint, aplikácia Canon PRINT Business Android: certifikácia Mopria, doplnok Canon Print Service Plug-in, aplikácia Canon PRINT Business

MANIPULÁCIA S MÉDIAMI

Vstup papiera (štandardný)	Kazeta na 550 listov Viacúčelový zásobník na 100 listov
Vstup papiera (voliteľný)	Kazeta na 550 listov x 3
Výstup papiera	150 listov lícovou stranou nadol
Typy médií	Obyčajný papier, hrubý papier, recyklovaný papier, farebný papier, kancelársky papier, etiketa, obálka, pohľadnica
Velkosti médií	Kazeta (štandardná): A4, B5, A5, A5 (na šírku), A6, LTR, LGL, EXE, STMT, FLS, K16 Vlastná veľkosť - šírka: 105,0 až 216,0 mm, dĺžka: 148,0 až 355,6 mm Viacúčelový zásobník: A4, B5, A5, A5 (na šírku), A6, LTR, LGL, EXE, STMT, FLS, K16, obálka (COM10, Monarch, DL, ISO-C5), kartotečný lístok (3" x 5") Vlastná veľkosť - šírka: 76,2 až 216,0 mm, dĺžka: 127,0 až 355,6 mm Kazeta (voliteľná): A4, B5, A5, A5 (na šírku), A6, LTR, LGL, EXE, STMT, FLS, K16 Vlastná veľkosť - šírka: 105,0 až 216,0 mm, dĺžka: 148,0 až 355,6 mm
Hmotnosti médií	Kazeta: 60 až 120 g/m ² Viacúčelový zásobník: 60 až 199 g/m ²
Obojstranná tlač	Automaticky Kazeta (štandardná a voliteľná): A4, LTR, LGL, FLS Vlastná veľkosť - šírka: 210,0 až 216,0 mm, dĺžka: 279,4 až 355,6 mm 60 až 120 g/m ²

VŠEOBECNÉ FUNKCIE

Požiadavky na napájanie	220 - 240 V (±10 %), 50/60 Hz (±2 Hz)
Spotreba energie	Maximálna: pribl. 1 390 W alebo menej Aktívny režim: pribl. 600 W alebo menej Pohotovostný režim: pribl. 10,1 W alebo menej Režim spánku: pribl. 1,2 W alebo menej Typická spotreba energie (TEC): 0,52 kWh/týždeň ¹⁰⁾ Podrobné informácie týkajúce sa usmernenia „Lot 26“ nájdete na stránke: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx

Úroveň hluku

	Akustický výkon ⁵⁾ Aktívny režim: 69 dB Pohotovostný režim: nepočuteľný
	Akustický tlak ⁵⁾ Aktívny režim: 54 dB Pohotovostný režim: nepočuteľný
Rozmery (Š x H x V)	409 mm x 376 mm x 275 mm
Hmotnosť	pribl. 11,5 kg
Prevádzkové podmienky	Teplota: 10 až 30 °C (50 až 86 °F) Vlhkosť: 20 až 80 % relatívnej vlhkosti (bez kondenzácie)
Ovládací panel	5-riadkový LCD, 5 LED (online, pripravené, správa, úloha a šetrenie energie), tlačidlá, 10-tlačidlová numerická klávesnica
OVLÁDAČ	
Rýchlosť procesora	528 MHz + 264 MHz
Pamäť	1 GB
Jazyky tlačiarne	UFRII (extra rýchle vykresľovanie), PCL5e ⁶⁾ , PCL6, Adobe [®] PostScript3
Písma	105 písiem PCL, 136 písiem PS
Rozhranie a možnosti pripojenia	Vysokorychlostné pripojenie USB 2.0, 10BASE-T/100 BASE-TX/1000BASE-T
Softvér a správa tlačiarne	Vzdialené používateľské rozhranie (RUI) Správa ID oddelení Konzola na správu iW Enterprise Management Console: serverový softvér slúžiaci na centralizovanú správu skupiny zariadení eMaintenance: vstavaný systém RDS umožňuje využívanie diaľkových služieb eMaintenance, ako sú metrické snímanie, automatická správa spotrebného materiálu a diaľková diagnostika Kompatibilita uniFLOW so softvérom uniFLOW Login Device Client pre SFP MEAP
Kompatibilita s operačnými systémami	Windows [®] 10/Windows [®] 8.1/Windows [®] 7/Server [®] 2019/Server [®] 2016/Server [®] 2012R2/Server [®] 2012/Server [®] 2008R2/Server [®] 2008/Server [®] 2003R2/Server [®] 2003 Mac OS X verzia 10.9.5 a vyššia/Mac OS 10.15 a vyššia, Linux [®] /Citrix
SPOTREBNÝ MATERIÁL	
Kazety všetko v jednom	TONER T06 (20 500 strán ⁹⁾)
PRÍSLUŠENSTVO/ MOŽNOSTI	
Poľožky	Podávač papiera PF-C1 (kazeta na 550 listov) x 3 Hladký podstavec V2 Karta SD C1 (pamäťová karta SD s kapacitou 8 GB) Súprava na tlač čiarových kódov F1 (umožňuje tlač čiarových kódov) ⁹⁾ Súprava písiem PCL C1 (umožňuje tlač s kódovaním Unicode v systéme SAP a podporuje písmo Andale) ⁹⁾ MiCard Multi (čítačka kariet na účely identifikácie kartami s čipom RFID alebo magnetickými kartami so systémom uniFLOW) MiCard Plus (čítačka kariet na účely identifikácie kartami s čipom RFID alebo magnetickými kartami so systémom uniFLOW)

Poznámky:

- ^[1] Vyžaduje sa zmena nastavenia na rýchly režim.
- ^[2] Cyklus zataženia je definovaný ako maximálny počet vytlačených strán za jeden maximálne vyťažovaný mesiac. Použitie nad mieru odporúčaného pracovného zataženia môže skrátiť životnosť produktu.
- ^[3] Vyžaduje sa príslušenstvo - karta SD C1.
- ^[4] Vyžaduje sa príslušenstvo - súprava na tlač čiarových kódov F1.
- ^[5] Deklarované emisie hluku v súlade s normou ISO 9296
- ^[6] Podporujú sa len príkazy. Vyžaduje sa ovládač tlačiarne tretej strany alebo priama tlač z aplikácie.
- ^[7] Len webová distribúcia. Ovládač bude k dispozícii od druhej polovice roka 2020.
- ^[8] Podľa normy ISO/IEC 19752
- ^[9] Súprava na tlač čiarových kódov F1 a súprava písiem PCL C1 nemôžu byť nainštalované súčasne.
- ^[10] Podľa programu US ENERGY STAR[®] verzia 3.0.

Softvér a riešenia



Kompatibilita



Canon

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
Canon-europe.com

Slovak edition
© Canon Europa N.V., 2020