

VYSOKOVÝKONNÉ ČIERNOBIELE LASEROVÉ TLAČIARNE PRE VYŤAŽENÉ MALÉ PODNIKY



Séria i-SENSYS MF540

Mimoriadne rýchle výsledky prostredníctvom kompaktnej a spoľahlivej multifunkčnej čiernej laserovej tlačiarne, ktorá je ideálna pre vyťažené malé podniky

Rýchla tlač na zlepšenie produktivity

Výhodou série i-SENSYS MF540 od spoločnosti Canon je vynikajúca rýchlosť tlače na dosiahnutie prvotriednej produktivity. Tlačiarne MF542x a MF543x, ktoré sú ideálne pre vysoké pracovné zaťaženie, dokážu tlačiť s rýchlosťou až 43 str./min vo formáte A4. Tlač je dokonca ešte efektívnejšia vďaka obojstrannej tlači a jednoprechodovému obojstrannému skenovaniu, čo zvyšuje úroveň produktivity.

Prispôbte si svoje podnikanie

Zachovajte priame postupy vďaka prispôbeným ovládacím prvkom na obrazovke. Knižnica aplikácií znamená, že si pre efektívnejšie a intuitívnejšie použitie môžete tlačidlá na obrazovke prispôsobiť podľa vlastných potrieb – tlačte uložené formuláre, skenujte do e-mailu a kopírujte len jedným stlačením tlačidla.

Bezpečnosť ako štandard

Netrápte sa viac otázkami týkajúcimi sa zabezpečenia. Vďaka zabezpečenej funkcii uvoľnenia tlače na kód PIN získajú podniky väčšiu kontrolu nad dôvernými materiálmi. Na zvýšenie súkromia poskytuje správa Universal Login Manager (ULM) aj možnosť overenia používateľa.



OVLÁDANIE

Universal Login Manager



VYSOKÁ RÝCHLOSŤ TLAČE

Jednostranne až 43 str./min (A4)



INTUITÍVNE OVLÁDANIE

12,7 cm dotyková obrazovka



KNIŽNICA APLIKÁCIÍ

Prispôbitelná aplikácia na obrazovke



ZABEZPEČENIE

Uvoľnenie dokumentov PIN



PRODUKTIVITA

Obojstranná tlač

Mobilné možnosti pripojenia

Nevyhnutnosť pre všetkých majiteľov malých podnikov a živnostníkov v podobe tlače z mobilných zariadení je vďaka sérii i-SENSYS MF540 od spoločnosti Canon na dosah len na jedno ťuknutie. Univerzálny rad mobilných pripojení zahŕňa podporu AirPrint (iOS) a Mopria (Android), ako aj aplikáciu Canon PRINT Business.

Špičkový výkon

Či už tlačíte predajnú ponuku, alebo malé dokumenty na interné použitie, séria i-SENSYS MF540 od spoločnosti Canon sa po každý raz postará o vysokokvalitné výtlačky. A vďaka zdokonaleným tonerovým kazetám vytvára tiež lepšiu výťažnosť.

Canon

TABUĽKY NADSTAVBOVÝCH FUNKCIÍ PRE JEDNOTLIVÉ RADY



MF542x



MF543x

Fax		●
Rýchlosť tlače formátu A4	43 str./min	43 str./min
Displej	12,7 cm farebná dotyková obrazovka	12,7 cm farebná dotyková obrazovka
Zabezpečená tlač na kód PIN	●	●
Automatická obojstranná tlač	●	●
Kompatibilita s ULM/uniFLOW	●	●
Knižnica aplikácií	●	●
Jednoprechodové obojstranné skenovanie	●	●
Wi-Fi	●	●

VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Podávač papiera PF-C1

- Prídavná kazeta na papier s kapacitou 550 hárkov; k hlavnej jednotke možno pridať 3 jednotky.

Telefónna súprava 6 (k dispozícii pre model MF543x)

- Voliteľná telefónna súprava na účely faxovania

Súprava na tlač čiarových kódov E1E

- Nainštaluje písmo potrebné na tlač čiarových kódov. Táto súprava sa dodáva elektronicky a obsahuje licenčné osvedčenie potrebné na aktiváciu.

Súprava na odosielanie zabezpečených súborov PDF E1

- Odosielajte šifrované súbory PDF a pridajte k súborom PDF digitálny podpis zariadenia. Táto súprava sa dodáva elektronicky a obsahuje licenčné osvedčenie potrebné na aktiváciu.

Hladký podstavec V2

- Stojan tlačiarne na použitie s ďalšími voliteľnými kazetami na papier

Typ zariadenia	Monochromatické laserové multifunkčné zariadenie
Dostupné funkcie	MF542x: tlač, kopírovanie, skenovanie MF543x: tlač, kopírovanie, skenovanie a faxovanie
TLAČIARENĚ	
Rýchlosť tlače	Jednostranná tlač: až 43 str./min (A4) až 65,2 str./min (A5 – na šírku) Obojstranne: až 36,0 obr./min (A4)
Metóda tlače	Čiernobiela tlač laserovým lúčom
Rozlíšenie tlače	600 x 600 dpi
Kvalita tlače s technológiou zdokonalenia obrazu	Až 1200 x 1200 dpi
Čas zahrievania	Pribl. 14 sekúnd alebo menej od zapnutia
Čas vytlačenia prvého výtlačku	Približne: 5,7 sekundy alebo menej
Jazyky tlačiarnie	UFRII, PCL 5e ¹ , PCL6, Adobe® PostScript
Písma	93 písiem PCL 136 písiem PostScript
Okraje tlače	5 mm hore, dole, vľavo a vpravo 10 mm hore, dole, vľavo a vpravo (obálka)
Režim šetrenia tonera	Áno
Rozšírené funkcie tlače	MF542x: Zabezpečená tlač Tlač z pamätového kľúča USB (JPEG/TIFF/PDF) Tlač čiarových kódov ² Podpora funkcie Google Cloud Print iOS: AirPrint, aplikácia Canon PRINT Business Android: certifikácia Mopria, aplikácia Canon PRINT Business, doplnok Canon Print Service MF543x: Zabezpečená tlač Tlač z pamätového kľúča USB (JPEG/TIFF/PDF) Tlač čiarových kódov ² Touch & Print (NFC) Podpora funkcie Google Cloud Print iOS: AirPrint, aplikácia Canon PRINT Business Android: certifikácia Mopria, aplikácia Canon PRINT Business, doplnok Canon Print Service
KOPIRKA	
Rýchlosť kopírovania	Jednostranne (A4): až 43 str./min Obojstranne (A4): až 34,4 obr./min
Čas vytvorenia prvej kópie (FCOT)	Automatický podávač dokumentov (A4): pribl. 6,4 sekundy alebo menej Predlohové sklo (A4): pribl. 6,3 sekundy alebo menej
Rozlíšenie kópie	Až 600 x 600 dpi
Režimy kopírovania	Text, text/fotografia (predvolené), text/fotografia (vysoká kvalita), fotografia
Obojstranné kopírovanie	Obojstranné na obojstranné (automatické)
Viacnásobná kópia	Až 999 kópií
Zmenšenie/zväčšenie	25 – 400 % v 1 % prírastkoch
Ďalšie funkcie	Vymazanie rámu, koláž, 2 na 1, 4 na 1, kopírovanie identifikačnej karty
SKENER	
Typ	Farebne
Rozlíšenie skenovania	Optické: až 600 x 600 dpi Rozšírené: až 9600 x 9600 dpi
Rýchlosť skenovania	Jednostranne čiernobielo: 38 obr./min (300 x 600 dpi) Jednostranne farebne: 13 obr./min (300 x 600 dpi) Obojstranne čiernobielo: 70 obr./min (300 x 600 dpi) Obojstranne farebne: 26 obr./min (300 x 600 dpi)
Farebná hĺbka skenovania	24 bitov/24 bitov (vstup/výstup)
Odtiene sivéj	256 úrovní
Kompatibilita	TWAIN, WIA, ICA
Max. šírka skenovania	216 mm
Skenovanie do e-mailu	TIFF/JPEG/PDF/kompaktné PDF/prehľadateľné PDF/šifrované PDF3/PDF (Digitálny podpis) ³
Skenovanie do počítača	
Skenovanie na pamätový kľúč USB	
Skenovanie na server FTP	
Skenovanie do cloudu	TIFF/JPEG/PDF/PNG ⁴
iFAX	ITU-T.37
FAX	
Rýchlosť modemu	LEN MF543X 33,6 kb/s (do 3 s/str. ⁵)
Režim prijímania	Iba fax, automatický prepínač fax/tel., režim odkazovača, ručne
Rozlíšenie faxu	Štandardné: 200 x 100 dpi Jemné: 200 x 200 dpi Veľmi jemné: 200 x 400 dpi Extrémne jemné: 400 x 400 dpi
Pamäť FAXU	Až 512 strán ⁶
Rýchle volby	Až 281 volieb
Skupinové volby/ciele	Max. 299 volaní/max. 299 cieľov
Sekvenčné vysielanie	Max. 310 cieľov
Zálohovanie pamäte	Trvalé zálohovanie pamäte faxu (zálohovanie pomocou pamäte flash)
Obojstranné faxovanie	Áno (prenos a príjem)

Ďalšie funkcie	Odoslanie faxu ďalej, dvojitý prístup, diaľkový príjem, PC Fax (iba TX), DRPD, ECM, automatické opätovné vytáčanie, hlásenia aktivity faxu, hlásenia výsledkov aktivity faxu, hlásenia správy aktivity faxu
MANIPULÁCIA S MÉDIAMI	
Typ skenera	Predlohové sklo, 2-stranný automatický podávač dokumentov (jednodprechodový)
Vstup papiera (štandardný)	Kazeta na 550 listov Viacúčelový zásobník na 100 listov Automatický podávač dokumentov na 50 listov
Vstup papiera (voliteľný)	Kazeta na 550 listov x 3
Výstup papiera	150 listov
Typy médií	Obyčajný papier, recyklovaný papier, hrubý papier, tenký papier, štitok, pohľadnica, obálka
Velkosti médií	Kazeta (štandardná a voliteľná): A4, A5, A5 (na šírku), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscape, 16K, vlastné veľkosti: min. 105 x 148 mm, max. 216,0 x 355,6 mm. Viacúčelový zásobník: A4, A5, A5 (na šírku), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscape, 16K, pohľadnica, kartotecný listok, obálka (COMIO, Monarch, C5, DL), vlastné veľkosti: min. 76,2 x 127 mm, max. 216,0 x 355,6 mm. Automatický podávač dokumentov: A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, Statement, vlastné veľkosti: min. 105 x 128 mm, max. 215,9 x 355,6 mm Kazeta (štandardná a voliteľná): 60 až 120 g/m ² Viacúčelový zásobník: 60 až 199 g/m ² Automatický podávač dokumentov: 50 až 105 g/m ² A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, Foolscape Vlastná veľkosť – min. 210 x 279,4 mm, max. 216,0 x 355,6 mm 60 až 120 g/m ²
Hmotnosti médií	
Obojstranná tlač	
ROZHRANIE A SOFTVÉR	
Typ rozhrania	Vysokorýchlostné USB 2.0, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, bezdrôtové rozhranie 802.11b/g/n, pripojenie Wireless Direct
Kompatibilita s operačnými systémami	Windows® 10/Windows® 8.1/Windows® 7/Server® 2019/Server® 2016/Server® 2012R2/Server® 2012/Server® 2008R2/Server® 2008 Mac OS X verzia 10.9.5 a vyššia/Mac OS 10.14 a vyššia Linux ⁶
Sietový protokol	Tlač: LPD, RAW, Port9100, IPP, IPPS, WSD (IPv4, IPv6) Skenovanie: E-mail, SMB, skenovanie WSD (IPv4, IPv6), skenovanie FTP, iFAX Aplikačné služby TCP/IP: Bonjour (mDNS), HTTP, HTTPS, POP before SMTP (IPv4, IPv6) DHCP, ARP+PING, Auto IP, WINS (IPv4) DHCPv6 (IPv6) Správa: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Zabezpečenie (káblový prenos): filtrovanie na základe adres IP/Mac, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Zabezpečenie (bezdrôtový prenos): WEP (64-bitové/128-bitové), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK(AES) Režim infraštruktúry: WEP (64-bitové/128-bitové), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES) Režim prístupového bodu: WPA2-PSK(AES)
Softvér a správa tlačiarnie	MF Scan Utility, Vzdialené používateľské rozhranie (RUI), Správa ID oddelení, Nástroj na zisťovanie stavu tonera, Konzola na správu iV: serverový softvér slúžiaci na centralizovanú správu skupiny zariadení eMaintenance: vstavaný systém RDS umožňuje využívanie diaľkových služieb eMaintenance, ako sú metrické snímanie, automatická správa spotrebného materiálu a diaľková diagnostika Universal Log-in Manager/uniFLOW online/uniFLOW online Express/kompatibilita s platformou uniFLOW Knižnica aplikácií
VŠEOBECNÉ FUNKCIE	
Oporúčaný mesačný objem tlače	2 000 až 7 500 strán za mesiac
Pracovné zaťaženie	Max. 150 000 strán za mesiac ⁷
Rýchlosť procesora	800 MHz x 2
Pamäť	1 GB
Ovládacie panel	12,7 cm farebná dotyková obrazovka LCD
Rozmery so zásobníkmi (Š x H x V)	MF543x: 494 mm x 464 mm x 452 mm MF542x: 480 mm x 464 mm x 452 mm
Priestor na inštaláciu (Š x H x V)	741 mm x 1 105 mm x 1 214 mm
Hmotnosť	Pribl. 19,8 kg

Prevádzkové podmienky	Teplota: 10 až 30 °C (50 až 86 °F) Vlhkosť: 20 až 80 % relatívnej vlhkosti (bez kondenzácie) 220 - 240 V (±10 %), 50/60 Hz (±2 Hz)
Zdroj napájania Spotreba energie	Maximálna: pribl. 1 430 W Pohotovostný režim: pribl. 13,6 W Režim spánku: pribl. 0,9 W Typická spotreba elektrickej energie (TEC): 1,4 kWh/týždeň (230 V) ² Podrobné informácie týkajúce sa usmernenia „Lot 26“ nájdete na stránke: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx
Úrovne hluku	Akustický tlak ⁴ : Aktívny režim: 54 dB Pohotovostný režim: 24 dB Akustický výkon ⁵ : Aktívny režim: 72,9 dB ³ Pohotovostný režim: nepočuteľný
SPOTREBNÝ MATERIÁL	
Kazety	Kazeta 056L (5 100 strán ¹⁰) ¹¹ Kazeta 056 (10 000 strán ¹⁰) ¹¹ Kazeta 056H (21 000 strán ¹⁰) ¹¹
PRÍSLUŠENSTVO/MOŽNOSTI	
Položky	MF542x: Podávač papiera PF-C1 (kazeta s kapacitou 550 listov) Súprava na tlač čiarových kódov E1E MiCard Multi (čítačka kariet na účely identifikácie kartami s čipom RFID alebo magnetickými kartami so systémom uniFLOW) MiCard Plus (čítačka kariet na účely identifikácie kartami s čipom RFID alebo magnetickými kartami so systémom uniFLOW) Súprava príslušenstva MiCard B1 Súprava na odosielanie zabezpečených súborov PDF E1 Hladký podstavec V2 MF543x: Podávač papiera PF-C1 (kazeta s kapacitou 550 listov) Dlhý kábel tel. súpravy 6 (telefónna súprava) Súprava na tlač čiarových kódov E1E MiCard Multi (čítačka kariet na účely identifikácie kartami s čipom RFID alebo magnetickými kartami so systémom uniFLOW) MiCard Plus (čítačka kariet na účely identifikácie kartami s čipom RFID alebo magnetickými kartami so systémom uniFLOW) Súprava príslušenstva MiCard B1 Súprava na odosielanie zabezpečených súborov PDF E1 Hladký podstavec V2

Poznámky:

- ^[1] Ovládač Canon PCL5e sa nedodáva, no príkazy ovládača PCL5e sú na tomto zariadení podporované.
- ^[2] Vyžaduje sa príslušenstvo - súprava na tlač čiarových kódov E1E.
- ^[3] Vyžaduje sa príslušenstvo - súprava na odosielanie zabezpečených súborov PDF E1.
- ^[4] Skenovanie pomocou nástroja MF Scan Utility alebo aplikácie Canon PRINT Business
- ^[5] Podľa tabuľky normy ITU-T č. 1
- ^[6] Systém Linux podporuje tlač aj skenovanie. K dispozícii od decembra 2019.
- ^[7] Cyklus zaťaženia je definovaný ako maximálny počet vytlačených strán za jeden maximálne vyťažný mesiac. Použitie nad mieru odporúčaného pracovného zaťaženia môže skrátiť životnosť produktu.
- ^[8] Deklarované emisie hluku v súlade s normou ISO 9296
- ^[9] Nepočuteľné znamená, že hladina emisií akustického tlaku, ktorej sú vystavené okolostojace osoby, je nižšia než absolútna norma pre hluk v pozadí podľa normy ISO 7779.
- ^[10] Podľa normy ISO/IEC 19752
- ^[11] Tlačiareň sa dodáva s kazetou 056L (5 100 strán).
- ^[12] Podľa programu US ENERGY STAR® verzia 2.0.

VYSOKOVÝKONNÉ ČIERNOBIELE LASEROVÉ TLAČIARNE PRE VYŤAŽENÉ MALÉ PODNIKY

Mimoriadne rýchle výsledky prostredníctvom kompaktnej a spoľahlivej multifunkčnej čiernobielej laserovej tlačiarne, ktorá je ideálna pre vyťažené malé podniky



PODROBNOSTI PRODUKTU:

NÁZOV PRODUKTU	Kód Mercury	Kód EAN
i-SENSYS MF542x	3513C004AA	4549292133622
i-SENSYS MF543x	3513C003AA	4549292133615

PRÍSLUŠENSTVO:

NÁZOV PRODUKTU	Kód Mercury	Kód EAN
Podávač papiera PF-C1	0865C001AA	4549292050691
Čítačka kariet na kopírovanie F1	4784B001AA	4960999679686
Príslušenstvo čítačky kariet na kopírovanie J1	5140B002AA	4549292027228
Súprava rozhrania na ovládanie kopírovania C1	5145B001AA	4960999780269
Súprava príslušenstva MiCard B1	5146B002AA	4549292027235
Súprava na tlač čiarových kódov E1E	5143B002AA	Nie je k dispozícii (elektronická dodávka)
Súprava na odosielanie zabezpečených súborov PDF E1	9594B002AA	Nie je k dispozícii (elektronická dodávka)
Telefónna súprava 6 EÚ (CW)	0752A054AA	4960999453910
Hladký podstavec V2	2223C040AA	8714574664118

SPOTREBNÝ MATERIÁL:

NÁZOV PRODUKTU	Kód Mercury	Kód EAN
Kazeta 056L	3006C002AA	4549292136173
Kazeta 056	3007C002AA	4549292136197
Kazeta 056H	3008C002AA	4549292136210

The Canon logo, consisting of the word "Canon" in a bold, red, sans-serif font.

Canon

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Slovak edition
© Canon Europa N.V., 2019
