

imagePROGRAF

TM-200\TM-205

# KOMPAKTNÁ VEĽKOFORMÁTOVÁ 24" ATRAMENTOVÁ TLAČIAREŇ ZARUČUJÚCA RÝCHLY TLAČOVÝ VÝSTUP A OHROMUJÚCE VÝTLAČKY



TM-205



TM-200



TM-205

- Zvýšenie tlačovej produkcie s využitím optimalizovanej 6-kanálovej 1,07-palcovej tlačovej hlavy
- Plná ovládateľnosť spredu a ovládací panel s dotykovým displejom LCD, tlačiareň sa dá postaviť tesne k stene
- Tlač s vysokou kvalitou dokonca i na kancelársky papier s využitím 5-farebného systému plne pigmentových atramentov Lucia TD
- Ideálna pre malé kancelárie – obmedzenie vibrácií a plynulejšia činnosť prispieva k zníženiu hluku o 60 %
- Vyššia sýtosť, čistejšie línie a texty tlačené na obyčajný papier s živším podaním farieb, vhodným pre reklamné stojany a postery
- Rýchlejší proces vykresľovania v jazyku HP-GL/2 s využitím L-COA PRE prispieva k vysokej produktivite
- Funkcie posilneného zabezpečenia s využitím zabezpečených komunikácií, správy, ukladania a rozhrania
- Výmena zásobníkov atramentu za chodu s využitím systému zásobníkov „Hot Swap“
- Unikátne médiá Water Resistant Media od spoločnosti Canon zaručujú tvorbu dlhodobo odolných vonkajších reklám i bez laminovania
- Získajte pomoc s produkciou z Direct Print & Share, PosterArtist Lite, Free Layout Plus a ďalších

## MODELOVÝ RAD



TM-200 MFP L24ei



TM-300



TM-305

**Canon**

	TM-200	TM-205		TM-200	TM-205
<b>TECHNOLÓGIA</b>					
Typ tlačového mechanizmu	5 farieb, 610 mm (24")			Manuálne prepínateľná užívateľom	
Technológia tlače	Canon Bubblejet on Demand, 6 zabudovaných farieb (6 čipov na tlačovú hlavu x 1 tlačovú hlavu)			515 mm (JIS B2), 594 mm (ISO A1), 10", 14", 17", 24" [Printable] 257 mm (JIS B4), 297 mm (ISO A3), 329 mm (ISO A3+), 420 mm (ISO A2), 8", 12", 16", 20", 300 mm, 500 mm, 600 mm	
Rozlíšenie tlače	2400 x 1200 dpi			Štandardná poloha: 1 list Poloha rovno: 20 listov A2 na šírku	
Počet trysiek	15360 (MBK 5120 trysiek, ostatné farby 2560 trysiek každá)			Základná jednotka, stojan a kôš 982 x 887 x 1060 mm (kôš odklopený) 982 x 757 x 1060 mm (kôš zatvorený) 52 kg (vrátane súpravy držiaka zvitka, bez atramentov a tlačovej hlavy)	
Linearita	±0,1 % alebo lepšia			Tlačiareň (základná jednotka na paleta): 1152 x 913 x 705 mm, 69 kg Stojan a kôš: 1155 x 824 x 268 mm, 18 kg	
Rozstup trysiek	1200 dpi (2 rady)				
Objem kvapiek atramentu	Minimálne 5 pl na každú farbu				
Kapacita zásobníkov atramentu	Predajné balenie: 130 ml / 300 ml Dodávané úvodné balenie: 130 ml (matný čierny (MBK)) / 90 ml (čierny (K), azúrový (C), purpurový (M), žltý (Y))				
Typ atramentu	Pigmentové atramenty (čierny, matný čierny, azúrový, purpurový, žltý)				
Kompatibilné OS	Microsoft Windows 32 Bit: Windows 7, 8, 1, 10 Microsoft Windows 64 Bit: Windows 7, 8, 1, 10, Windows Server 2008R2, Windows Server 2012/2012R2, Windows Server 2016 Apple Macintosh: OSX 10.10.5 až OSX 10.11, macOS 10.13				
Riadiace jazyky tlačiarne	SG Raster (Swift Graphic Raster), HP-GL/2, HP RTL, JPEG (Ver. JFIF 1.02)	SG Raster (Swift Graphic Raster), HP-GL/2, HP RTL, PDF (Ver. 1.7), JPEG (Ver. JFIF 1.02)		Napájanie Striedavé napätie 100-240 V (50-60 Hz) Prevádzka: 69 W alebo menší Režim spánku (Sleep): 3,6 W alebo menší Východiskové nastavenie času na prechod do režimu spánku: asi 5 minút Vypnutý stav: 0,3 W alebo menší	
Štandardné rozhranie	Port USB A: USB Memory Direct Print Port USB B: Vstavaný USB Hi-Speed Ethernet: IEEE 802.3 10baseT / IEEE 802.3u 100baseTX / IEEE 802.3ab 100baseT / IEEE 802.3x Full Duplex Bezdrôtová LAN: IEEE802.11n / IEEE802.11g / IEEE802.11b			Teplota: 15-30 °C, Vlhkosť: 10-80 % (bez kondenzácie) Prevádzka: 44 dB (A) (kancelársky papier, perovky, štandardný režim) Pohotovostný režim: 35 dB(A) alebo menej Prevádzka: 6,0 B (kancelársky papier, perovky, štandardný režim) (merané v súlade s normou ISO 7779) Európa: označenie CE, Rusko: EAC TUV, CB	
<b>PAMÄŤ</b>					
Štandardná pamäť	2 GB	128 GB s 2 GB fyzickej pamäte			
Pevný disk	Nie je k dispozícii	500 GB			
<b>RÝCHLOSŤ TLAČE</b>					
Výkresy CAD					
Kancelársky papier (zvitok A1)	00:24 (režim tlače Fast Economy) 00:27 (režim tlače Fast) 00:42 (režim tlače Standard)			Čo je súčasťou dodávky? Tlačiareň, 1 x tlačová hlavu, nadstavec pre 3-palcovú dutinku, sieťová šnúra, sieťová šnúra pre UK (240 V, 3 kolíky), 1 sada úvodných zásobníkov atramentu, Návod na zostavenie, popis bezpečného/štandardného prostredia User software CD-ROM (Win) CD-ROM s PosterArtist Lite, Informačný list EU o biocidoch, Informačný list Eurázijskej ekonomickej únie, Prehľad dôležitých informácií	
Postery:				Ovládač tlačiarne imagePROGRAF TM-Series, modul Print Plug-in pre Office, Quick Utility Toolbox a PosterArtist Lite Ďalší softvér je k dispozícii na stiahnutie na webe.	
Kancelársky papier (zvitok A1)	00:25 (režim tlače Fast) 00:44 (režim tlače Standard)				
Hrubý potáhaný papier (zvitok A1)	00:55 (režim tlače Fast) 01:22 (režim tlače Standard)				
<b>MANIPULÁCIA S MÉDIAMI</b>					
Vstup a výstup médií	Zvitkový papier: Jeden zvitok, podávanie zhora, predný výstup Jednotlivé háčky: Podávanie zhora, predný výstup (manuálne zavádzanie s využitím aretačnej páky médií)			Dodávaný softvér	
Šírka média	Zvitkový papier: 203,2-610 mm Jednotlivé háčky: 203,2-610 mm			DOPLNKY	
Hrúbka médií	Zvitkový papier / Jednotlivé háčky: 0,07-0,8 mm			Doplnkové vybavenie	
Minimálna dĺžka tlače	Zvitkový papier: 203,2 mm Jednotlivé háčky: 279,4 mm			Stojan pre tlačiareň: SD-23 Držiak zvitka 2" / 3": RH2-28	
Maximálna dĺžka tlače	Zvitkový papier: 18 m 18 m (závisí od OS a aplikácie) Jednotlivé háčky: 1,6 m			SPOTREBNÝ MATERIÁL	
Maximálny priemer zvitka s médiom	150 mm			Výmenné diely (vymieňa užívateľ)	
Priemer dutinky	Vnútrotný priemer dutinky zvitka: 2" / 3"			Zásobníky atramentu: PFI-120 (130 ml), PFI-320 (300 ml) Tlačová hlavu: PF-06 Rezačka: CT-08 Čistiaca kazeta: MC-31	
Odporúčaná veľkosť okrajov	Zvitkový papier: Hore: 20 mm, Dole: 3 mm, Bočný: 3 mm Jednotlivé háčky: Hore: 20 mm, Dole: 20 mm, Bočný: 3 mm			Prehlásenie	
Okraje tlačiteľnej plochy	Zvitkový papier: Hore: 3 mm, Dole: 3 mm, Bočný: 3 mm Zvitkový papier (bezokrajová tlač): Hore: 0 mm, Dole: 0 mm, Bočný: 0 mm Jednotlivé háčky iba pre Apple AirPrint: Hore: 3 mm, Dole: 12,7 mm, Bočný: 3 mm Jednotlivé háčky pre ostatné aplikácie: Hore: 3 mm, Dole: 20 mm, Bočný: 3 mm			Niektoré obrázky sú simulované pre zaistenie čistoty reprodukcie. Všetky dáta vychádzajú zo štandardných testovacích metód spoločnosti Canon. Tento prospekt a technické údaje produktu boli vytvorené pred dátumom uvedenia produktu na trh. Zmena konečných technických údajov vyhradená. Symboly ™ a ®: Všetky názvy spoločností alebo produktov sú obchodnými značkami alebo registrovanými ochrannými známkami príslušných vlastníkov na ich trhoch alebo v ich krajinách. Spoločnosť Canon odporúča používať médiá Canon Media, ktoré zaručujú dosiahnutie najlepších výsledkov. Overtte si v zozname kompatibilných médií (papiera), ktoré druhy papiera/médií sú odporúčané	

