

imagePROGRAF

TM-300\TM-305

ODHAĽTE VYSOKÚ KVALITU VÝTLAČKOV Z INOVATÍVNEJ 36" VEĽKOFORMÁTOVEJ ATRAMENTOVEJ TLAČIARNE

Tlačiarne imagePROGRAF TM-300 a TM-305 majú kompaktnú konštrukciu a hluk znížený o 60%, a preto sú vhodné i do malých kancelárií. Používajú plne pigmentové atramenty Lucia TD pre tlač presných línií, ostrého textu a živých farieb so zvýšenou odolnosťou proti vode, dokonca i na kancelárskom papieri.



TM-305



TM-300



TM-305

- Vysoká presnosť tlače výkresov CAD a posterov s využitím 5-farebného atramentového systému Lucia TD spoločnosti Canon
- Optimalizované spracovanie tlače a 6-kanálová 1,07-palcová tlačová hlava zvyšujú produktivitu
- Ovládateľnosť spredu a malý pôdorys umožňujú postaviť tlačiarne imagePROGRAF TM-300 a TM-305 tesne k stene
- Plynuľšia činnosť, obmedzenie vibrácií a zvuková izolácia ventilátorov znižujú prevádzkový hluk o 60 %
- Vyššia sýtosť, čistejšie línie a texty tlačiteľné na obyčajný papier so živším podaním farieb sú ideálne pre reklamné stojany a postery
- Nepretržitá tlač s využitím systému výmeny zásobníkov atramentu „Hot Swap“ spoločnosti Canon
- Rýchlejší proces vykresľovania v jazyku HP-GL/2 s využitím L-COA PRE prispieva k vysokej produktivite
- Rozšírené zabezpečenie tlačiarní imagePROGRAF TM-300 a TM-305 pre veľké spoločnosti a vládne úrady
- Unikátne médiá Water Resistant Media od spoločnosti Canon podporujú tvorbu dlhodobo odolných vonkajších reklám i bez laminovania
- Podpora produkcie výkresov CAD a posterov s využitím Direct Print & Share, PosterArtist Lite a Free Layout Plus

MODELOVÝ RAD



TM-300 MFP T36



TM-305 MFP T36



TM-205

Canon

	TM-300	TM-305		TM-300	TM-305
TECHNOLÓGIA					
Typ tlačového mechanizmu	5 farieb, 914 mm (36")		Kapacita podávania médií	Manuálne prepínateľná užívateľom	
Technológia tlače	Canon Bubblejet on Demand, 6 zabudovaných farieb (6 čipov na tlačovú hlavu x 1 tlačová hlava)		Šírka bezokrajovej tlače (iba zo zvitka)	515 mm (JIS B2), 728 mm (BIS B1), 594 mm (ISO A1), 841 mm (ISO A0), 10", 14", 17", 24", 36" [Printable] 257 mm (JIS B4), 297 mm (ISO A3), 329 mm (ISO A3+), 420 mm (ISO A2), 8", 12", 16", 20", 30", 300 mm, 500 mm, 600 mm, 800 mm	
Rozlíšenie tlače	2400 x 1200 dpi		Maximálny počet vysúvaných výťažkov	Stojan / Kôš - Štandardná poloha: 1 list Stojan / Kôš - Poloha rovno: 20 listov s formátom A1, A2 na šírku ⁽¹⁾	
Počet trysiek	15360 (MBK 5120 trysiek, ostatné farby 2560 trysiek každá)		ROZMERY A HMOTNOSŤ	Základná jednotka, stojan a kôš 1289 x 887 x 1060 mm (kôš odklopený) 1289 x 757 x 1060 mm (kôš zatvorený) 60 kg (vrátane súpravy držiaka zvitka, bez atramentov a tlačovej hlavy)	
Linearita	±0.1 % alebo lepšia		Skutočné rozmery š x h x v [mm] a hmotnosť [kg]	Tlačiareň (základná jednotka so stojanom (SD-32) na paleta): 1462 x 913 x 961 mm, 105 kg	
Rozstup trysiek	1200 dpi (2 rady)		Rozmery obalu š x h x v [mm] a hmotnosť [kg]		
Objem kvapiek atramentu	Minimálne 5 pl na každú farbu		NAPÁJANIE A PREVÁDZKOVÉ PODMIENKY		
Kapacita zásobníkov atramentu	Predajné balenie: 130 ml / 300 ml Dodávané úvodné balenie: 130 ml (matný čierny (MBK)) / 90 ml (čierny (K), azúrový (C), purpurový (M), žltý (Y))		Napájanie	Striedavé napätie 100-240 V (50-60 Hz)	
Typ atramentu	Pigmentové atramenty (čierny, matný čierny, azúrový, purpurový, žltý)		Príkon	Prevádzka: 69 W alebo menší Režim spánku (Sleep): 3,6 W alebo menší Východiskové nastavenie času na prechod do režimu spánku: asi 5 minút Vypnutý stav: 0,3 W alebo menší	
Kompatibilné OS	Microsoft Windows 32 Bit: Windows 7, 8.1, 10, 64 Bit: Windows 7, 8.1, 10, Server 2008R2, Server 2012/2012R2, Server 2016 Apple Macintosh: OS X 10.10.5 až OS X 10.11, macOS 10.13		Prevádzkové podmienky	Teplota: 15-30 °C, Vlhkosť: 10-80 % (bez kondenzácie)	
Riadiace jazyky tlačiarne	SG Raster (Swift Graphic Raster), HP-GL/2, HP RTL, JPEG (Ver. JFIF 1.02)	SG Raster (Swift Graphic Raster), HP-GL/2, HP RTL, PDF (Ver. 1.7), JPEG (Ver. JFIF 1.02)	Akustický hluk (výkon/tlak)	Prevádzka: 44 dB (A) (kancelársky papier, perovky, štandardný režim) Pohotovostný režim: 35 dB(A) alebo menej Prevádzka: 6,0 B (kancelársky papier, perovky, štandardný režim) (merané v súlade s normou ISO 7779) Európa: označenie CE, Rusko: EAC	
Štandardné rozhranie	Port USB B: Vstavaný USB Hi-Speed Ethernet: IEEE 802.3 10baseT / IEEE 802.3u 100baseTX / IEEE 802.3ab 1000baseT / IEEE 802.3x Full Duplex Bezdrôtová LAN: IEEE802.11n / IEEE802.11g / IEEE802.11b		Smernice	Európa: označenie CE, Rusko: EAC	
		Port USB A: USB Memory Direct Print	Certifikáty	TUV, CB	
PAMÄŤ			ČO JE DODÁVANÉ		
Štandardná pamäť	2 GB	128 GB s 2 GB fyzickej pamäte	Čo je súčasťou dodávky?	Tlačiareň, stojan pre tlačiareň: SD-32, 1 x tlačová hlava, nadstavec pre 3-palcovú dutinku, sieťová šnúra, sieťová šnúra pre UK (240 V, 3 kolíky), 1 sada úvodných zásobníkov atramentu, Návod na zostavenie, popis bezpečného/štandardného prostredia User software CD-ROM (Win) CD-ROM s PosterArtist Lite, Informačný list EU o biocidoch, Informačný list Eurázijskej ekonomickej únie, Prehľad dôležitých informácií	
Pevný disk	Nie je k dispozícii	500 GB	Dodávaný softvér	Ovládač tlačiarne imagePROGRAF TM-Series, modul Print Plug-In pre Office, Quick Utility Toolbox a PosterArtist Lite Ďalší softvér je k dispozícii na stiahnutie na webe.	
RÝCHLOSŤ TLAČE			DOPLNKY	Držiak zvitka 2" / 3": RH2-35	
Výkresy CAD			SPOTREBNÝ MATERIÁL	Zásobníky atramentu: PFI-120 (130 ml), PFI-320 (300 ml) Tlačová hlava: PF-06 Rezačka: CT-08 Čistiaca kazeta: MC-31	
Kancelársky papier (zvitok A0)	0:40 (režim tlače Fast Economy) 0:46 (režim tlače Fast) 1:14 (režim tlače Standard)		Výmenné diely (vymieňa užívateľ)		
Postery:			Prehlásenie	Niektoré obrázky sú simulované pre zaistenie čistoty reprodukcie. Všetky dáta vychádzajú zo štandardných testovacích metód spoločnosti Canon. Tento prospekt a technické údaje produktu boli vytvorené pred dátumom uvedenia produktu na trh. Zmena konečných technických údajov vyhradená. Symboly ™ a ®: Všetky názvy spoločností alebo produktov so obchodnými značkami alebo registrovanými ochrannými značkami príslušných vlastníkov na ich trhoch alebo v ich krajinách.	
Kancelársky papier (zvitok A0)	00:44 (režim tlače Fast) 01:18 (režim tlače Standard)		Spoločnosť Canon odporúča používať médiá Canon Media, ktoré zaručujú dosiahnutie najlepších výsledkov. Overtre si v zozname kompatibilných médií (papiera), ktoré druhy papiera/medií sú odporúčané		
Hrubý pofahovaný papier (zvitok A0)	01:41 (režim tlače Fast) 02:36 (režim tlače Standard)		Poznámky pod čiarou	⁽¹⁾ S výnimkou podmienok vedúcich k výraznému zvlneniu.	
MANIPULÁCIA S MÉDIAMI					
Vstup a výstup médií	Zvitkový papier: Jeden zvitok, podávanie zhora, predný výstup Jednotlivé háčky: Podávanie zhora, predný výstup (manuálne zavádzanie s využitím aretačnej páky médií)				
Šírka média	Zvitkový papier: 203,2-917 mm Jednotlivé háčky: 203,2-917 mm				
Hrúbka médií	Zvitkový papier / Jednotlivé háčky: 0,07-0,8 mm				
Minimálna dĺžka tlače	Zvitkový papier: 203,2 mm Jednotlivé háčky: 279,4 mm				
Maximálna dĺžka tlače	Zvitkový papier: 18 m (závisí od OS a aplikácie) Jednotlivé háčky: 1,6 m				
Maximálny priemer zvitka s médiom	150 mm				
Priemer dutinky	Vnútrotný priemer dutinky zvitka: 2" / 3"				
Odporúčaná veľkosť okrajov	Zvitkový papier: Hore: 20 mm, Dole: 3 mm, Bočný: 3 mm Jednotlivé háčky: Hore: 20 mm, Dole: 20 mm, Bočný: 3 mm				
Okraje tlačiteľnej plochy	Zvitkový papier: Hore: 3 mm, Dole: 3 mm, Bočný: 3 mm Zvitkový papier (bezokrajová tlač): Hore: 0 mm, Dole: 0 mm, Bočný: 0 mm Jednotlivé háčky iba pre Apple AirPrint: Hore: 3 mm, Dole: 12,7 mm, Bočný: 3 mm Jednotlivé háčky pre ostatné aplikácie: Hore: 3 mm, Dole: 20 mm, Bočný: 3 mm				

