

Séria imageRUNNER ADVANCE DX 8700

POSUŇTE SVOJE MOŽNOSTI ČIERNOBIELEJ TLAČE NA NOVÚ ÚROVEŇ S NAJMODERNEJŠIMI TECHNOLÓGIAMI



Canon uniFLOW Online
Outstanding Cloud Output Management Solution




Canon uniFLOW Online
Outstanding Cloud Output Management Solution




New to the Line

HLAVNÉ KONFIGURAČNÉ MOŽNOSTI




DOKONČOVAČ SO ZOŠIVAČKOU - W1 PRO

- Ponúka 2 výstupné zásobníky s celkovou kapacitou až 5 000 listov. Viacpolohové zošívanie až 100 listov.




DOKONČOVAČ NA BROŽÚRY - W1 PRO

- Ponúka 2 výstupné zásobníky s celkovou kapacitou až 5 000 listov. Viacpolohové zošívanie až 100 listov. Výroba brožúr až do 25 listov a sedlové skladanie až 5 listov.




DOKONČOVAČ SO ZOŠIVAČKOU - X1

- 3 zásobníky, kapacita na 4 250 listov
- Rohové a dvojité zošívanie až 100 listov
- Podporuje voľiteľné vnútorné dierovače typu 2/4 a 4 (jednotka dierovača - BG1 a BH1)




DOKONČOVAČ NA BROŽÚRY - X1

- 3 zásobníky, kapacita na 4 250 listov
- Rohové a dvojité zošívanie až 100 listov
- Výroba brožúr až do 20 listov a sedlové skladanie až 5 listov
- Podporuje voľiteľné vnútorné dierovače typu 2/4 a 4 (jednotka dierovača - BG1 a BH1) a orezávanie brožúr (vnútorná rezačka brožúr - A1)



DOKONČOVAČ SO ZOŠIVAČKOU - AC1

- Ponúka až 3 výstupné zásobníky s celkovou kapacitou až 3 500 listov. Viacpolohové zošívanie až 65 listov.



DOKONČOVAČ NA BROŽÚRY - AC1

- Ponúka až 3 výstupné zásobníky s celkovou kapacitou až 3 500 listov. Viacpolohové zošívanie až 65 listov. Výroba brožúr až do 20 listov a sedlové skladanie až 5 listov.



JEDNOTKA NA PREHNUTIE PAPIERA J1

- Skladanie do tvaru Z, skladanie do tvaru C, skladanie na polovicu, harmonikové skladanie do tvaru Z, dvojité paralelné skladanie




MULTIFUNKČNÝ PROFESIONÁLNY DIEROVAČ B1

- Podporuje rôzne zostavy raznic
- Až 256 g/m²
- Podporuje formáty A3, A4, A4R
- Kapacita zásobníka odpadu na 70 000 kusov
- Zvýšená odolnosť raznic




JEDNOTKA NA VKLADANIE DOKUMENTOV N1

- Vkladanie predtlačených listov
- Až do formátu A3
- Dva zásobníky
- Celková kapacita na 400 listov




NUMERICKÁ KLÁVESNICA - A1

- Voľiteľná hardvérová numerická klávesnica.




VERTIKÁLNY OVLÁDACÍ PANEL - J1

- K dispozícii je možnosť vymeniť štandardný plochý ovládací panel za vertikálny ovládací panel SVGA s vysokým rozlíšením, uhlopriečkou 26,4 cm (10,4 palca) a možnosťou nastavenia sklonu.




UNIFLOW ONLINE


- Predplatné na cloudové služby podľa zariadenia na produkciu a správu snímania dokumentov



MODEL S MULTIFUNKČNOU TLAČIARNOU**




MODEL TLAČIARNE**




JEDNOTKA DOSIEK NA PAPIER - E1

- Kapacita na 3 500 listov
- Podporuje formát A4




POD DECK LITE - C1

- Kapacita na 3 500 listov
- 52 až 256 g/m²
- Podpora až do formátu SRA3
- Možnosť nastavenia používateľom




imagePASS - Y3

- Ponúka vysokú rýchlosť spracovania, výnimočnú obrazovú kvalitu a časovo úsporné procesy



VNÚTORNÁ REZAČKA



VNÚTORNÉ DIEROVAČE

Táto plochá konfigurácia slúži iba na ilustračné účely. Komplexný zoznam ponúkaných možností a presné informácie o vzájomnej kompatibilitě nájdete v online [nástroji na konfiguráciu produktov](#).

Jednotná firmvérová platforma (UFP) sa postará o najnovšie aktualizácie funkcií a zabezpečenie pre lepšiu používateľskú skúsenosť naprieč celým portfóliom IR ADVANCE DX.

TECHNICKÉ PARAMETRE

Séria imageRUNNER ADVANCE DX 8700

| | | | |
|---|--|--|---|
| HLAVNÁ JEDNOTKA | | Rozlíšenie tlače (dpi) | 1 200 x 1 200 |
| Typ | Monochromatické laserové multifunkčné zariadenie formátu A3 | Jazyky popisu obrazoviek | Štandardne: UFR II (štandardne), Voliteľné: PCL 6, Adobe® PostScript® 3™ |
| Základné funkcie | Tlač, kopírovanie*, skenovanie*, odosielanie*, ukladanie a voliteľná funkcia faxu* * Nie je k dispozícii na modeli tlačiarne iR-ADV DX 8700 | Direct Print (Priama tlač) | Podporované typy súborov: PDF, EPS, TIFF/JPEG a XPS |
| Procesor | 1,75 GHz procesor Dual Core | Tlač z mobilných zariadení a cloudu | AirPrint, Mopria, Universal Print by Microsoft, Canon PRINT Business, uniFLOW Online |
| Ovládací panel | Štandardne: farebný dotykový panel TFT LCD VSWGVA s uhlopriečkou 10,1 palca Voliteľne: farebný vertikálny dotykový panel TFT LCD SVGA s uhlopriečkou 10,4 palca pre model MFP | Písma | Vďaka bohatej ponuke softvéru a riešení s využitím platformy MEAP môžete tlačiť z mobilných zariadení, zariadení pripojených na internet a služieb typu Cloud, v závislosti od vašich požiadaviek. Ak chcete získať viac informácií, obráťte sa na svojho obchodného zástupcu |
| Pamäť | Štandardná: 3,0 GB RAM | Funkcie tlače | Písma PS: 136 Roman Písma PCL: 93 Roman, 10 bitmapových písiem, 2 písma OCR, Andalé Mono WT/J/K/S/T** (japončina, kórejská, zjednodušená a tradičná čínština), písma na tlač čiarových kódov** |
| Jednotka pevného disku | Štandardne: 320 GB (dostupný priestor na disku: 250 GB), Voliteľná: 250 GB, 1 TB *Na úvod môže byť použitý iný pevný disk. | Operačný systém | ** Vyžaduje sa voliteľný adaptér pre úpravu medzinárodných písiem PCL - AI. ** Vyžaduje sa voliteľná súprava na tlač čiarových kódov - D1. |
| Zrkadlová jednotka pevného disku | Voliteľné | | Zabezpečená tlač, bezpečnostná vodotlač, hlavička/páta, rozloženie strany, obojstranná tlač, rôzne veľkosti/orientácie papiera, predná a zadná strana obálky, redukcia toneru, tlač plagátov, tlač s vynúteným odkladom, tlač dátumu, plánovaná tlač, tlač pomocou virtuálnej tlačiarne |
| Rozhrania na pripojenie | Sieť Štandard: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, bezdrôtová sieť LAN (IEEE 802.11 b/g/n) Voliteľné: NFC, nízkoenergetická technológia Bluetooth 4.1 Low Energy Iné Štandard: USB 2.0 (hostiteľ) x 1, USB 3.0 (hostiteľ) x 1, USB 2.0 (zariadenie) x 1 Voliteľné: sériové rozhranie, rozhranie na ovládanie kopírovania | | UFR II: Windows® 7/8.1/10/Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019, MAC OS X (10.10 alebo novší) PCL: Windows® 7/8.1/10/Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019 PS: Windows® 7/8.1/10/Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019, MAC OS X (10.10 alebo novší) PPD: Windows® 7/8.1/10, MAC OS X (10.9 alebo novší) McAfee Embedded Control |
| Kapacita podávania papiera (A4, 80 g/m²) | Štandardná: 4 200 listov Viacúčelový zásobník na 100 listov x 1 Zásobník papiera na 1 500 listov x 2 Kazeta na 550 listov x 2 Maximálne: 8 860 listov (64 g/m ²)/7 700 listov (80 g/m ²) (so zásobníkom POD Deck Lite - C1 alebo jednotkou zásobníka na papier - E1) | | K júlu 2019. |
| Výstupná kapacita na papier (A4, 80 g/m²) | 250 listov (s kopírovacím zásobníkom - R2). Maximálna: 5 000 listov (zapnutý režim veľkoobjemového zakladania s dokončovačom so zošívачkou - W1 PRO alebo dokončovačom na brožúry - W1 PRO) | ŠPECIFIKÁCIE KOPÍROVANIA | |
| Možnosti záverečných úprav | S možnosťami: zakladanie, zoskupovanie, ofset, zošívanie, čiarová väzba, dierovanie, ekologické zošívanie, zošívanie na vyzhľadanie, vkladanie dokumentov, skladanie do tvaru Z, skladanie na polovicu, skladanie do tvaru C, harmonikové skladanie do tvaru Z, dvojité paralelné skladanie, orezanie | Rýchlosť kopírovania | iR-ADV DX 8705: až 105 str./min (A4), až 54 str./min (A3), až 76 str./min (A4R), až 105 str./min (A5R) iR-ADV DX 8795: až 95 str./min (A4), až 50 str./min (A3), až 69 str./min (A4R), až 95 str./min (A5R) iR-ADV DX 8786: až 86 str./min (A4), až 44 str./min (A3), až 63 str./min (A4R), až 86 str./min (A5R) |
| Podporované typy médií | Viacúčelový zásobník: tenký, obyčajný, recyklovaný, farebný, ťažký, kancelársky, fólia, štitky, dierovaný, hlavičkový, záložkový, pauzovací Zásobníky papiera (pravý, ľavý): tenký, obyčajný, recyklovaný, farebný, ťažký, kancelársky, dierovaný, hlavičkový Kazety na papier (horná/dolná): tenký, obyčajný, recyklovaný, farebný, ťažký, dierovaný, hlavičkový, záložkový* * Vyžaduje súpravu príslušenstva na podávanie záložky - B1. | Čas do výstupu prvej kópie (A4) | Pribl. 2,7 sekundy alebo menej |
| Podporované formáty médií | Viacúčelový zásobník: Štandardná veľkosť: SRA3, A3, A4, A4R, A5*, A5R, A6R**, B4, B5, B5R Vlastná veľkosť: 100,0 x 148,0 mm až 330,2 x 487,7 mm Ľubovoľná veľkosť: 100,0 x 148,0 mm až 330,2 x 487,7 mm ** Podporované hmotnosti médií: viac než 64 g/m ² * Podporované hmotnosti médií: viac než 91 g/m ² Zásobníky papiera (pravý, ľavý): Štandardná veľkosť: A4, B5 Kazety na papier (horná/dolná): Štandardná veľkosť: SRA3, A3, A4, A4R, A5R, B5, B5R Vlastná veľkosť: 139,7 x 182,0 mm až 330,2 x 487,7 mm | Rozlíšenie kopírovania (dpi) | 600 x 600 |
| Podporované hmotnosti médií | Viacúčelový zásobník: 52 až 256 g/m ² Zásobníky papiera (pravý/ľavý): 52 až 220 g/m ² Kazety na papier (horná/dolná): 52 až 220 g/m ² Obojstranný podávač: 52 až 220 g/m ² | Viaceré kópie | Až 9 999 kópií |
| Čas zahrievania | Režim rýchleho spustenia: 4 sekundy alebo menej* * Čas od zapnutia zariadenia po zobrazenie ikony kopírovania na displeji dotykového panela a jej aktivácie na použitie. Z režimu hlbokého spánku: 60 sekúnd alebo menej Od zapnutia napájania: 60 sekúnd alebo menej* * Čas od zapnutia zariadenia po čas, keď je pripravená kópia (nie rezervácia tlače) | Hustota kopírovania | Automatická alebo manuálna (9 úrovní) |
| Rozmery (Š x H x V) | Model iR-ADV DX 8705/8795/8786 s multifunkčnou tlačiarňou a vertikálnym dotykovým panelom: 1 170 x 770 x 1 252 mm Model iR-ADV DX 8705/8795/8786 s multifunkčnou tlačiarňou a plochým dotykovým panelom: 670 x 770 x 1 185 mm Model iR-ADV DX 8705/8795/8786 s tlačiarňou: 670 x 770 x 1 075 mm | Zväčšenie | Variabilné priblíženie: 25 % až 400 % (kroky po 1 %) Prednastavené zväčšenie/zväčšenie: 25 %, 50 %, 70 %, 100 % (1:1), 141 %, 200 %, 400 % |
| Priestor potrebný na inštaláciu (Š x H) | Základná konfigurácia: 1 533 x 1 353 mm (otvorený viacúčelový zásobník/pravý horný kryt + otvorený predný kryt + kopírovací zásobník) Plná konfigurácia: 5 068 x 1 409 mm (zásobník POD Deck Lite - C1 + jednotka na vkladanie dokumentov - N1 + multifunkčný profesionálny dierovač - B1 + jednotka na skladanie papiera - J1 + dokončovač na brožúry - W1 Pro + rezačka na brožúry - F1+ otvorený predný kryt hlavnej jednotky) | Funkcie kopírovania | Prednastavené pomery zmenšenia/zväčšenia podľa plochy, obojstranné, nastavenie hustoty, výber typu originálu, prerušovaný režim, kniha na dve strany, obojstranný originál, zostava úloh, N na 1, pridanie titulnej strany, vkladanie listov, originály rôznej veľkosti, číslovanie strán, číslovanie množín kópií, ostrosť, vymazanie rámcov, bezpečná vodotlač, tlač dátumu, oblasť väzby, tlač a kontrola, negatív/pozitív, opakovanie obrázkov, zlučenie blokov úloh, zrkadlový obraz, uloženie v poštovej schránke, superimpozícia obrázkov, kopírovanie preukazov, preskakovanie prázdnych strán, ľubovoľná veľkosť originálov, rezervovaná kópia, vzorka kópie |
| Hmotnosť | Model iR-ADV DX 8705/8795/8786 s multifunkčnou tlačiarňou: pribl. 225 kg ¹ ; 221 kg ² Model iR-ADV DX 8705/8795/8786 s tlačiarňou: pribl. 201 kg ³ *1 Vráťane obojstranného automatického podávača dokumentov, vertikálneho dotykového panela a fľaše s tonerom. *2 Vráťane obojstranného automatického podávača dokumentov, plochého dotykového panela a fľaše s tonerom. *3 Vráťane plochého panela, krytu tlačiarne a fľaše s tonerom. | ŠPECIFIKÁCIE SKENOVANIA | |
| ŠPECIFIKÁCIE TLAČE | | Typ | Jednoprechodový obojstranný automatický podávač dokumentov [2-stranné na 2-stranné (automatické)] * Podpora zisťovania podania viacerých listov z podávača. |
| Rýchlosť tlače | iR-ADV DX 8705: až 105 str./min (A4), až 54 str./min (A3), až 76 str./min (A4R), až 105 str./min (A5R) iR-ADV DX 8795: až 95 str./min (A4), až 50 str./min (A3), až 69 str./min (A4R), až 95 str./min (A5R) iR-ADV DX 8786: až 86 str./min (A4), až 44 str./min (A3), až 63 str./min (A4R), až 86 str./min (A5R) | Podávač dokumentov | až do 250 listov (64 g/m ²) až do 200 listov (80 g/m ²) |
| | | Prijateľné originály a hmotnosti | Predlohové sklo: list, kniha a trojrozmerné objekty Hmotnosť médií do podávača dokumentov: Jednostranné skenovanie: 38 až 220 g/m ² Obojstranné skenovanie: 38 až 220 g/m ² * Prijateľná hmotnosť pre formát A6R alebo menší je 50 až 220 g/m ² . |
| | | Podporované formáty médií | Platná: max. veľkosť skenovaného dokumentu: 297,0 x 431,8 mm Veľkosť médií do podávača dokumentov: A3, A4, A4R, A5, ASR, A6R, B4, B5, B5R, B6R, Vlastná veľkosť: 70,0 x 139,7 mm až 304,8 x 431,8 mm |
| | | Rýchlosť skenovania (obr./min; čiernobiele/farebné, A4) | Jednostranné skenovanie: 135/135 (300 x 300 dpi, odosielanie), 135/80 (600 x 600 dpi, kopírovanie) Obojstranné skenovanie: 270/270 (300 x 300 dpi, odosielanie), 165/90 (600 x 600 dpi, kopírovanie) |
| | | Rozlíšenie skenovania (dpi) | Skenovanie na kopírovanie: 600 x 600 Skenovanie na odosielanie: (typ Push) 600 x 600 (SMB/FTP/WebDAV/IPAX), (typ Pull) 600 x 600 Skenovanie na fax: 600 x 600 |
| | | Technické údaje pre skenovanie typu Pull | Colour Network ScanGear2. Pre technológie TWAIN aj WIA Podporované operačné systémy: Windows® 7/8.1/10/Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2016/Server 2019 |
| | | Metóda skenovania | Skenovanie typu Push, skenovanie typu Pull, skenovanie do schránky, skenovanie do rozšíreného priestoru, skenovanie do siete, skenovanie na pamätový kľúč USB, skenovanie do mobilného zariadenia, skenovanie do cloudu (uniFLOW Online) |

TECHNICKÉ PARAMETRE

Séria imageRUNNER ADVANCE DX 8700

TECHNICKÉ ÚDAJE ODOSIELANIA

| | |
|-------------------------------------|--|
| Cieľ | Štandardné: E-mail/Internet FAX (SMTP), SMB SMB3.0, FTP, WebDAV, poštová schránka Voliteľné: Super G3 FAX, IP Fax |
| Adresár | LDAP (2000)/lokálne (1600)/rychle volby (200) |
| Rozlíšenie pri odosielaní (dpi) | Typ Push: až do 600 x 600 Typ Pull: až do 600 x 600 |
| Komunikačný protokol | Súbor: FTP (TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP), WebDAV E-mail/I-Fax: SMTP, POP3 |
| Formát súborov | Štandardné: TIFF, JPEG, PDF (kompaktné, prehľadávateľné, s nastavením pravidiel, optimalizované pre web, PDF A/I-b, Trace & Smooth, šifrované, podpis zariadenia, podpis používateľa), XPS (kompaktné, prehľadávateľné, podpis zariadenia, podpis používateľa), Office Open XML (PowerPoint, Word) |
| Univerzálne funkcie pre odosielanie | Výber typu originálu, obojstranný originál, kniha na dve strany, originály rôznej veľkosti, nastavenie hustoty, ostrosť, pomer kópií, vymazanie rámcov, zostava úlohy, odložené odoslanie, ukážka, oznámenie o dokončení úlohy, názov súboru, predmet/správa, odpovedanie, priorita e-mailov, zostava TX, pôvodná orientácia obsahu, preskakovanie prázdnych strán |

ŠPECIFIKÁCIE FAXU

| | |
|------------------------------------|---|
| Maximálny počet pripojených liniek | 2 |
| Rýchlosť modemu | Super G3: 33,6 kb/s G3: 14,4 kb/s |
| Metóda kompresie | MH, MR, MMR, JBIG |
| Rozlíšenie (dpi) | 400 x 400 (ultra jemná), 200 x 400 (super jemná), 200 x 200 (jemná), 200 x 100 (normálna) |
| Veľkosť pri odosielaní/prijímaní | Odosielanie: A3, A4, A4R, A5 ¹ , A5R ¹ , B4, B5 ² , B5R ¹ Prijímanie: A3, B4, A4, A4R, A5R, B5, B5R ¹ Odosiela sa ako A4 ² Odosiela sa ako B4, orientácia na výšku |

| | |
|-----------------------|---|
| Pamäť FAXU | Až 30 000 strán (2 000 úloh) |
| Rýchle volby | Max. 200 |
| Skupinové volby/ciele | Max. 199 volieb |
| Sequenčné vysielanie | Max. 256 adries |
| Zálohovanie pamäte | Áno |
| Funkcie pre faxovanie | Meno odosielateľa (TTI), výber telefónnej linky (pri odosielaní faxu), priame odoslanie, odložené odoslanie, ukážka, oznámenie o dokončení úlohy, zostava TX, prerušenie prenosu, sequenčné vysielanie, odosielanie hesla/vedľajšej adresy, dôverná doručena pošta, 2 na 1 papier |

TECHNICKÉ ÚDAJE PRE UKLADANIE

| | |
|---|---|
| Poštová schránka (podporovaný počet) | 100 používateľských poštových schránok, 1 priechodok doručenej pošty Memory RX, 50 dôverných faxových priechodkov doručenej pošty Uloží sa najviac 30 000 strán (2 000 úloh) |
| Rozšírený priestor | Komunikačný protokol: SMB alebo WebDAV Podporované klientske počítače: Windows* 8.1/10 Súbežné pripojenia (max.): SMB: 64, WebDAV: 3 |
| Dostupné miesto na disku v rozšírenom priestore | Štandard: 16 GB (S možnosťou: max. 480 GB) |
| Funkcie rozšíreného priestoru | Autentifikácia pri prihlásení do rozšíreného priestoru, funkcia zoradovania, tlač súboru PDF s heslom, podpora pre nástroj imageWARE Secure Audit Manager, hľadanie, ukážka súboru, správa overovania, prístupné pre verejnosť, URI TX, zálohovanie/obnovenie |

TECHNICKÉ ÚDAJE PRE ZABEZPEČENIE

| | |
|------------------------------|---|
| Overenie a Riadenie prístupu | Štandardné: overovanie používateľa (prihlásenie pomocou fotografie, prihlásenie pomocou fotografie a kódu PIN, prihlásenie pomocou karty, prihlásenie pomocou používateľského mena a hesla, prihlásenie podľa funkčnej úrovne, prihlásenie pomocou mobilu), overovanie ID oddelenia (prihlásenie pomocou ID oddelenia a kódu PIN, prihlásenie podľa funkčnej úrovne), uniFLOW Online Express (prihlásenie pomocou kódu PIN, prihlásenie pomocou fotografie, prihlásenie pomocou fotografie a kódu PIN, prihlásenie pomocou karty, prihlásenie pomocou karty a kódu PIN, prihlásenie pomocou kódu PIN, prihlásenie pomocou používateľského mena a hesla, prihlásenie pomocou ID oddelenia a kódu PIN, prihlásenie podľa funkčnej úrovne), systém správy prístupu (riadenie prístupu) |
| Bezpečnosť dokumentov | Zabezpečenie tlače (zabezpečená tlač, šifrovaná zabezpečená tlač, tlač s vynúteným odkladom, zabezpečená tlač uniFLOW ¹), zabezpečenie prijatých údajov (dôverný faxový priechodok doručenej pošty automaticky preposiela prijaté dokumenty), zabezpečenie skenovania (šifrované PDF, PDF/XPS s podpisom zariadenia, PDF/XPS s podpisom používateľa, správa prístupových práv s integráciou ES2.5 Adobe LiveCycle [®]), zabezpečenie schránky (ochrana poštovej schránky heslom, regulácia prístupu pre rozšírený priestor), zabezpečenie odosielenia údajov (nastavenie vyžadujúce zadanie hesla pri každom prenose, funkcie na obmedzenie odosielenia e-mailov/súborov, potvrdenie faxového čísla, povolenie/obmedzenie prenosov cez ovládač faxu, povolenie/obmedzenie odosielenia z histórie, podpora S/MIME), uzamknutie skenovania (QR kód), sledovanie dokumentu (bezpečnostná vodotlač) ¹ Vyžaduje uniFLOW Online/uniFLOW |

Zabezpečenie siete

TLS 1.3, IPsec, overenie IEEE802.1X, SNMP V3.0, funkcia brány Firewall (filtrovanie adries IP/MAC), podpora duálneho siete (kábová sieť LAN/bezdrôtová sieť LAN, bezdrôtová sieť LAN/bezdrôtová sieť LAN), vypnutie nepoužívaných funkcií (zapnutie/vypnutie protokolov/aplikácií, zapnutie/vypnutie diaľkového používateľského rozhrania, zapnutie/vypnutie rozhrania USB), oddelenie komunikačných liniek (G3 FAX, port USB, rozšírený priestor, skenovanie a odosielanie - obava z vírusov v prijímaných e-mailoch)

Zabezpečenie zariadenia

ochrana údajov na pevnom disku (šifrovanie údajov na pevnom disku (s overením FIPS140-2), vymazanie prepísania údajov na pevnom disku, zamknutie pevného disku), štandardné spustenie pevného disku, model Trusted Platform Module (TPM), funkcia skrytia denníka úloh, ochrana integrity softvéru multifunkčného zariadenia, kontrola integrity softvéru multifunkčného zariadenia (overenie systému pri spúšťaní, detekcia narušenia Runtime), súlad s IEEE2600.2 (bežné certifikačné kritériá) (TBD)

Správa zariadení a audit

heslo správcu, správa digitálnych certifikátov a kľúčov, denník auditu, spolupráca s externým bezpečnostným auditovým systémom (správa a riadenie bezpečnostných informácií), záznam obrazových údajov, nastavenie zásad zabezpečenia

TECHNICKÉ ÚDAJE PRE PROSTREDIE

Prevádzkové podmienky

Teplota: 10 až 30 °C
Vlhkosť: 20 až 80 % (relatívna vlhkosť)

220 - 240 V, 50/60 Hz, 10 A

Maximálna: pribl. 2 400 W

Pohotovostný režim: pribl. 217 W¹

Režim spánku: pribl. 0,9 W²

¹ Referenčná hodnota: meranie jednej jednotky
² Hodnotu 0,9 W v režime spánku nemusí byť v dôsledku určitých nastavení možné dosiahnuť za všetkých okolností.

Typická spotreba energie (TEC)*:

iR-ADV DX 8705: 9,6 kWh

iR-ADV DX 8795: 9,0 kWh

iR-ADV DX 8786: 8,6 kWh

* Podľa programu USA Energy Star 3.0

Hladina akustického výkonu (L_{wA}, m³)

Aktívny režim (jednostranne)

iR-ADV DX 8705: 7,3 B, Kv 0,3 B

iR-ADV DX 8795/8786/model tlačiarne: 7,2 B, Kv 0,3 B

* Referenčná hodnota: meranie iba jednej jednotky podľa normy ISO7779, opis podľa normy ISO9296 (2017)

Akustický tlak (L_{pA}m)

Poloha okolostojaceho:

Aktívny režim (jednostranne): 58 dB*

Pohotovostný režim: 36 dB*

* Referenčná hodnota: meranie iba jednej jednotky podľa normy ISO7779, opis podľa normy ISO9296 (2017)

SPOTREBNÝ MATERIÁL

Kazeta s tonerom

Toner (odhadovaná výťažnosť pri pokrytí 6 %)

Čierny toner C-EXV 35

70 000 strán

SOFTVÉR A SPRÁVA TLAČIARNE

Sledovanie a inštalácia

Bližšie informácie nájdete na našej webovej lokalite

<https://www.canon-europe.com/business/>

Universal Login Manager (ULM):

[uniFLOW Online Express*](#)

* Bližšie informácie nájdete v dokumentoch s technickými špecifikáciami softvéru uniFLOW Online Express/uniFLOW Online

Konzola na správu iW

eMaintenance

Systém na poskytovanie obsahu

Network ScanGear

Konfiguračný nástroj ovládača Canon

NetSpot Device Installer

MEAP (Multifunctional Embedded Application Platform).

Kofax Power PDF

Nástroje na správu na diaľku

Softvér na skenovanie

Nástroje na optimalizáciu

Platforma

Správa dokumentov

ŠPECIFIKÁCIE OVLÁDAČA TLAČE NA BÁZE FIERY (EXTERNÉ)

Voliteľné/štandardné

Názov

Rozlíšenie tlače (dpi)

Štandardné jazyky popisu strany

Pamäť

Jednotka pevného disku

Procesor

Systém

Písma

Voliteľné u všetkých modelov
imagePASS-Y3 V1.1 (server)
1200 x 1200, 600 x 600
PCL6, Adobe PostScript 3
8 GB (2 x 4 GB)
500 GB SATA
Intel Pentium G4400 (3,3 GHz)
FS350Pro
PS: 138 písem
PCL: 113 písem

TECHNICKÉ PARAMETRE

Séria imageRUNNER ADVANCE DX 8700

| | | | |
|---|---|---|---|
| Podporované operačné systémy | Systém Windows 7 64-bitová verzia/Windows 8.1 64-bitová verzia/Windows 10 64-bitová verzia/Windows Server 2008 R2 iba 64-bitová verzia/Windows Server 2012 iba 64-bitová verzia (podporuje iba ovládač tlačiarne)/Windows Server 2012 R2 iba 64-bitová verzia/Windows Server 2016 R2 iba 64-bitová verzia/MAC OS (10.11, 10.12, 10.13, 10.14) | Dokončovač na brožúry – X1 | (Zahŕňa základné technické parametre vyššie uvedeného dokončovača so zošivačkou – X1.) Veľkosť papiera na chrbtovú väzbu: SRA3, A3, A4R, B4, Vlastná veľkosť (195,0 x 270,0 mm až 330,2 x 457,2 mm) Kapacita zošívania chrbtovou väzbou: 20 listov x 5 súprav (60 až 81,4 g/m ²) (vrátane 1 strany obálky až do 256 g/m ²) Kapacita zloženej skupiny listov bez zošívania: 5 listov (60 až 105 g/m ²) Zdroj napájania: 100 – 240 V AC/50 – 60 Hz/2,8 A Rozmery (Š x H x V): 896 x 765 x 1 040 mm (ak je vysunutý rozširujúci zásobník) Hmotnosť: pribl. 110 kg |
| Rozhranie | 2 x Ethernet (1000Base-T/100Base-TX/10Base-T), USB 3.0 x 2 (vzadu), x 3 (vpredu na paneli Fiery Quick Touch TM), USB 2.0 x 4 (vzadu) | Dokončovač so zošivačkou W1 PRO | Kapacita zásobníka (s papierom s hmotnosťou 80 g/m ²): Horný zásobník: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R: 1 000 listov, skladanie do tvaru Z: A3, B4: 30 listov skladanie na polovicu: A4R: 50 listov Dolný zásobník: Ak je zapnutý režim veľkoobjemového zakladania: A4, B5: 4 000 listov, A4R, B5R: 2 000 listov, SRA3, A3, B4: 1 500 listov, Ak je vypnutý režim veľkoobjemového zakladania: A4, B5: 2 000 listov, SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 1 000 listov Hmotnosť papiera: 52 až 256 g/m ² Poloha zošívania: roh, dvojité Kapacita zošívania: rohové a dvojité zošívania: A4, B5: 100 listov (52 až 80 g/m ²), A3, A4R, B4, B5R: 50 listov (52 až 81,4 g/m ²) Zdroj napájania: 220 – 240 V/50 – 60 Hz/8 A Rozmery (Š x H x V): 890 x 792 x 1 239 mm (ak je vysunutý rozširujúci zásobník) Hmotnosť: pribl. 130 kg |
| Sietové protokoly | TCP/IP (FTP, SMTP, POP, HTTP, SNMP, LDAP, SLP, SMB, LPD, IPP, WS-Discovery, Bonjour, Direct Mobile Printing (priama mobilná tlač), Port9100, SNT, 802.1X, DHCP, DNS, NTP) | Dokončovač na brožúry – W1 PRO | (Zahŕňa základné technické parametre vyššie uvedeného dokončovača so zošivačkou – W1 PRO.) Veľkosť papiera na chrbtovú väzbu: SRA3, A3, A4R, B4, vlastná veľkosť (210,0 mm x 279,4 mm až 330,2 mm x 487,7 mm) Kapacita zošívania chrbtovou väzbou: 25 listov (52 až 80 g/m ²) [vrátane 1 strany obálky (až do 256 g/m ²)] Kapacita zloženej skupiny listov bez zošívania: až 5 listov (52 až 209 g/m ²) Zdroj napájania: 220 – 240 V/50 – 60 Hz/8 A Rozmery (Š x H x V): 1 060 x 792 x 1 239 mm (ak je vysunutý rozširujúci zásobník) Hmotnosť: pribl. 130 kg |
| Direct Print (Priama tlač) | PDF1.7, EPS, TIFF6, JDF1.4/JMF (voľiteľné) | Jednotka dierovača typu 2/4 – A1 | (Vyžaduje dokončovač so zošivačkou – AC1 alebo dokončovač na brožúry – AC1) Dve alebo štyri diery Prijateľná hmotnosť papiera na dierovanie: 52 až 256 g/m ² Prijateľná veľkosť dierovaného papiera: Dve diery: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R Štyri diery: A3, A4 Zdroj napájania: z dokončovača |
| Funkcia VDP | FreeForm v1, v2.1, PPML, PDF/VT-1, PDF/VT-2, Creo VPS | Jednotka dierovača typu 4 – A1 | (Vyžaduje dokončovač so zošivačkou – AC1 alebo dokončovač na brožúry – AC1) Štyri diery Prijateľná hmotnosť papiera na dierovanie: 52 až 256 g/m ² Prijateľná veľkosť dierovaného papiera: Štyri diery: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R Zdroj napájania: z dokončovača |
| Štandardné funkcie ovládača tlače na báze Fiery | Pracovná stanica Fiery Command WorkStation 6/Paper Catalog/vzdialené skenovanie Fiery/ priečinky Hot Folders a virtuálne tlačiarne Fiery/Fiery JDF | Dierovacia jednotka – BG1 | (Vyžaduje dokončovač so zošivačkou – X1 alebo dokončovač na brožúry – X1) Dve alebo štyri diery Prijateľná hmotnosť papiera na dierovanie: 52 až 256 g/m ² Prijateľná veľkosť dierovaného papiera: Dve diery: A3, A4, A4R, A5, B5R Štyri diery: A3, A4 Zdroj napájania: z dokončovača |
| Možnosti ovládača tlače na báze Fiery | Fiery Impose/Fiery Compose/Fiery Impose a Compose/súprava odnateľného pevného disku/Fiery Image Viewer | Dierovacia jednotka – BH1 | (Vyžaduje dokončovač so zošivačkou – X1 alebo dokončovač na brožúry – X1) Štyri diery Prijateľná hmotnosť papiera na dierovanie: 52 až 256 g/m ² Prijateľná veľkosť dierovaného papiera: Štyri diery: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R Zdroj napájania: z dokončovača |
| Hardvérová platforma | NX One | Dierovacia jednotka – BU1 | (Vyžaduje dokončovač so zošivačkou – W1 PRO alebo dokončovač na brožúry – W1 PRO) Dve alebo štyri diery Prijateľná hmotnosť papiera na dierovanie: 52 až 256 g/m ² Prijateľná veľkosť dierovaného papiera: Štyri diery: A3, A4, A5, B4, B5, Vlastná veľkosť (257,0 x 182,0 mm až 297,0 x 432,0 mm) Napájanie: z dokončovača |
| Základný OS | Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC | Dierovacia jednotka – BT1 | (Vyžaduje dokončovač so zošivačkou – W1 PRO alebo dokončovač na brožúry – W1 PRO) Dve alebo štyri diery Prijateľná hmotnosť papiera na dierovanie: 52 až 256 g/m ² Prijateľná veľkosť dierovaného papiera: Dve diery: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R, vlastná veľkosť (182,0 mm x 182,0 mm až 297,0 mm x 432,0 mm, okrem 203 x 257 mm až 297 x 270 mm) Štyri diery: A3, A4, B4, B5, vlastná veľkosť (257,0 mm x 182,0 mm až 297,0 mm x 432,0 mm) Napájanie: z dokončovača |
| Zdroj napájania | AC 100 – 240 V, 50 Hz/60 Hz, 3,0 A (100 V) – 1,5A (240 V) | Dierovacia jednotka – BU1 | (Vyžaduje dokončovač so zošivačkou – W1 PRO alebo dokončovač na brožúry – W1 PRO) Štyri diery Prijateľná hmotnosť papiera na dierovanie: 52 až 256 g/m ² Prijateľná veľkosť dierovaného papiera: Štyri diery: A3, A4, A5, B4, B5, Vlastná veľkosť (257,0 x 182,0 mm až 297,0 x 432,0 mm) Napájanie: z dokončovača |
| Maximálna spotreba energie | 53 W | Multifunkčný profesionálny dierovač B1 | (Vyžaduje dokončovač so zošivačkou – X1, dokončovač na brožúry – X1, dokončovač so zošivačkou – W1 PRO alebo dokončovač na brožúry – W1 PRO) Pripustná hmotnosť dierovaného papiera: Vedľajšie podávanie: 75 až 256 g/m ² Dierovanie: 75 až 256 g/m ² Prijateľná veľkosť dierovaného papiera: Vedľajšie podávanie: 100 x 148 mm až 330,2 x 487,7 mm Dierovanie: A3, A4, A4R, A5 Podporované nástroje na dierovanie (voľiteľné): A4: volné listy (2 alebo 4 diery), väzba Velo (12 dier), plastový hrebeň (21 dier), dvojité slučka (23 alebo 34 dier), farebná cievka (47 dier) Zdroj napájania: 230 V, 50 Hz, 2,0 A Rozmery (Š x H x V): 445 x 795 x 1 040 mm Hmotnosť: 102 kg |
| Rozmery (Š x H x V) | 203 x 248 x 384 mm | | |
| Hmotnosť | iba jednotka servera: pribl. 5,9 kg | | |
| MOŽNOSTI PRE PODÁVANIE PAPIERA | | | |
| Jednotka zásobníka na papier – E1 | Kapacita na papier: 3 500 listov (80 g/m ²) Typ papiera: tenký, obvyčajný, recyklovaný, farebný, ťažký, kancelársky, dierovaný, hlavíčkový Veľkosť papiera: A4, B5 Hmotnosť papiera: 52 až 256 g/m ² Zdroj napájania: z hlavnej jednotky Rozmery (Š x H x V): 340 x 630 x 572 mm (po pripojení k hlavnej jednotke) Hmotnosť: pribl. 34 kg | | |
| POD Deck Lite-C1 | Kapacita na papier: 3 500 listov (80 g/m ²) Typ papiera: tenký, obvyčajný, recyklovaný, farebný, ťažký, pazouvací, kancelársky, fólia, štítok, dierovaný, hlavíčkový, záložkový Veľkosť papiera: SRA3, A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R Vlastná veľkosť (139,7 x 182,0 mm až 330,2 x 487,7 mm) Hmotnosť papiera: 52 až 256 g/m ² Napájanie: 220 – 240V, 50/60 Hz, 1,2 A Rozmery (Š x H x V): 633 x 686 x 574 mm (po pripojení k hlavnej jednotke) Hmotnosť: pribl. 68 kg | | |
| MOŽNOSTI PRE VÝSTUP* | * Kapacita papiera sa môže líšiť v závislosti od typu/veľkosti papiera. | | |
| Kopírovací zásobník R2 | Jednoduchý zásobník pre základné výstupné potreby. Kapacita: 250/100 listov (jednostranne/obojsstranne, 80 g/m ²) Rozmery (Š x H x V): 420 x 382 x 175 mm | | |
| Dokončovač so zošivačkou – AC1* * dostupný len pre model IR-ADV DX 8786 | Kapacita zásobníka (s papierom s hmotnosťou 80 g/m ²): Horný zásobník: A4, A5, A5R, A6R, B5: 250 listov A3, A4R, B4, B5R: 125 listov SRA3: 30 listov Stredný zásobník: rovnaké ako horný zásobník Dolný zásobník: A4, A5, A5R, B5: 3 000 listov SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 1 500 listov A6R: 250 listov Hmotnosť papiera: 52 až 256 g/m ² Poloha zošívania: roh, dvojité Kapacita zošívania: A4, B5: 65 listov (52 až 90 g/m ²) A3, A4R, B4: 40 listov (52 až 90 g/m ²) Ekologické zošívanie: A3, A4 5 listov (52 až 64 g/m ²) 4 listy (65 až 81,4 g/m ²) 3 listy (81,5 až 105 g/m ²) Zošívania na požiadanie: 65 listov (52 až 90 g/m ²) Napájanie: z hlavnej jednotky Rozmery (Š x H x V): 656 mm x 623 mm x 1 195 mm (ak je vysunutý rozširujúci a otočný zásobník) Hmotnosť: pribl. 36 kg | | |
| Dokončovač na brožúry – AC1* * dostupný len pre model IR-ADV DX 8786 | (Zahŕňa základné technické parametre zošívania dokončovača so zošivačkou – AC1.) Veľkosť papiera na chrbtovú väzbu: A3, A4R, B4, Vlastná veľkosť (182,0 x 210,0 mm až 304,8 x 457,2 mm) Kapacita zošívania chrbtovou väzbou: 20 listov x 10 súprav (52 až 81,4 g/m ²) (vrátane 1 strany obálky až do 256 g/m ²) Kapacita zloženej skupiny listov bez zošívania: 3 listy (52 až 105 g/m ²) Napájanie: z hlavnej jednotky Rozmery (Š x H x V): 656 mm x 623 mm x 1 195 mm (ak je vysunutý rozširujúci a otočný zásobník) Hmotnosť: pribl. 60 kg | | |
| Dokončovač so zošivačkou – X1 | Kapacita zásobníka (s papierom s hmotnosťou 80 g/m ²): Horný zásobník: A4, A5R, B5: 1 500 listov SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 750 listov A6R: 250 listov Stredný zásobník: A4, A5R, B5: 250 listov A3, A4R, A5, A6R, B4, B5R: 125 listov SRA3: 30 listov Dolný zásobník: A4, B5 – 2 500 listov (režim kaskádového vkládania). A4, A5R, B5: 1 500 listov, SRA3, A3, A4R, A5, B4, B5R: 750 listov, A6S: 250 listov Hmotnosť papiera: 52 až 256 g/m ² Poloha zošívania: roh, dvojité Kapacita zošívania: A4, B5: 100 listov (52 až 80 g/m ²) A3, A4R, B4: 50 listov (52 až 80 g/m ²) Zdroj napájania: 100 – 240 V AC/50 – 60 Hz/2,8 A Rozmery (Š x H x V): 782 mm x 765 mm x 1 040 mm (ak je vyťahovaný rozširujúci zásobník) Hmotnosť: pribl. 64 kg | | |

| | | | |
|-------------------------------------|--|---|---|
| Vnútrotná rezačka na brožúry - A1 | (Vyžaduje sa dokončovač na brožúry - X1) Kapacita zásobníka odpadu: pribl. 1 500 listov Prijateľná hmotnosť papiera: 60 až 256 g/m ² Prijateľná veľkosť papiera: SRA3, A3, A4, B4, Vlastná veľkosť: 195,0 x 270 mm až 330 x 457,2 mm Zdroj napájania: z dokončovača | HARDVÉROVÉ PRÍSLUŠENSTVO Čítačky kariet | Dostupné sú rôzne čítačky kariet, napr. čítačka MiCard Plus. Pre bližšie informácie kontaktujte miestnu kanceláriu spoločnosti Canon. Čítačka kariet na kopírovanie F1 Príslušenstvo súpravy pre čítačku kopírovacích kariet - A4 |
| Rezačka na brožúry F1 | (Vyžaduje sa dokončovač na brožúry - W1 PRO) Kapacita brožúr: 10 brožúr (Veľkosť brožúr: A4, 50 listov, 80 g/m ²) Prijateľná hmotnosť papiera: 52 až 256 g/m ² , 64 až 300 g/m ² (len titulná strana) Prijateľná veľkosť papiera: SRA3, A3, A4R, B4, vlastná veľkosť: 210,0 mm x 279,4 mm až 330,2 mm x 487,7 mm Rozsah orezania: 2 až 28 mm Kapacita orezovania: až 25 listov (skladanie na polovicu: 50 listov) (52 až 80 g/m ²) Kapacita zásobníka odpadu: pribl. 5 000 listov Zdroj napájania: z dokončovača na brožúry - W1 PRO Rozmery: 2 095 x 790 x 1 040 mm (vrátane spoja) Hmotnosť: pribl. 178 kg | Iné | Vertikálny ovládací panel - J1 Úžitkový zásobník - B1 Súprava príslušenstva na podávanie záložky - B1 Numerická klávesnica - A1 Dokončovačia súprava so striasacou A1 |
| Jednotka na vkladanie dokumentov N1 | (Vyžaduje dokončovač so zošivačkou - X1, dokončovač na brožúry - X1, dokončovač so zošivačkou - W1 PRO alebo dokončovač na brožúry - W1 PRO) Počet zásobníkov: 2 Kapacita zásobníka (s papierom s hmotnosťou 80 g/m ²): Horný zásobník: 200 listov Dolný zásobník: 200 listov Prijateľné typy papiera: tenký, obyčajný, recyklovaný, farebný, ťažký, kriedový, pauzovací, kancelársky, dierovaný, hlavičkový, záložkový Prijateľná veľkosť papiera: SRA3, A3, A4, A4R, B4, B5, B5R, Vlastná veľkosť: 182 x 182 mm až 330,2 x 487,7 mm Prijateľná hmotnosť papiera: 52 až 256 g/m ² Napájanie: 100 - 240V, 50/60 Hz, 1,0 A Rozmery: (Š x H x V): 336 x 793 x 1 407 mm (pripojené k zariadeniu: šírka bez zásobníka na dokumenty) Hmotnosť: pribl. 61 kg | MOŽNOSTI ZABEZPEČENIA Zabezpečenie údajov | 2,5-palcový/250 GB pevný disk - N1 2,5-palcový/1 TB pevný disk - P1 Súprava na zrkadlenie jednotiek pevných diskov-J1 |
| Jednotka na prehnutie papiera J1 | (Vyžaduje dokončovač so zošivačkou - X1, dokončovač na brožúry - X1, dokončovač so zošivačkou - W1 PRO alebo dokončovač na brožúry - W1 PRO) Podporované typy skladania: skladanie do tvaru Z, skladanie do tvaru C, harmonikové skladanie do tvaru Z, dvojité paralelné skladanie, skladanie na polovicu Prijateľné typy papiera: tenký, obyčajný, recyklovaný, farebný, kancelársky Prijateľné veľkosti papiera: skladanie do tvaru Z: A3, A4R, B4 skladanie do tvaru C, harmonikové skladanie do tvaru Z, skladanie na polovicu, dvojité paralelné skladanie: A4R Prijateľná hmotnosť papiera: skladanie do tvaru Z, harmonikové skladanie do tvaru Z, skladanie do tvaru C, skladanie na polovicu: 52 až 105 g/m ² Dvojité paralelné skladanie: 52 až 90 g/m ² Výstupná kapacita (s papierom s hmotnosťou 80 g/m ²): Skladanie do tvaru C/harmonikové skladanie do tvaru Z: A4R: pribl. 40 listov Dvojité paralelné skladanie: A4R: pribl. 25 listov s dokončovačom so zošivačkou - X1 alebo dokončovačom na zošívanie chrbtovou väzbou - X1 (celkom) Skladanie do tvaru Z: A3, B4: 70 listov, A4R: 30 listov Skladanie na polovicu: A4R: 30 listov s dokončovačom so zošivačkou - W1 PRO alebo dokončovačom na zošívanie chrbtovou väzbou - W1 PRO (celkom) Skladanie do tvaru Z: A3, B4: 60 listov Skladanie na polovicu: A4R: 50 listov Zdroj napájania: z dokončovača Rozmery (Š x H x V): 336 x 793 x 1 190 mm Hmotnosť: pribl. 71 kg | MOŽNOSTI PRE SYSTÉM A OVLÁDAČ Príslušenstvo pre tlač | Súprava medzinárodných písém PCL A1 SÚPRAVA TLAČIARNE PCL-BD1 SÚPRAVA TLAČIARNE PS-BD1 Súprava na tlač čiarových kódov D1 imagePASS - Y3 V1.1 Fiery Impose Fiery Compose Fiery Impose and Compose Fiery imageViewer Súprava vyberateľného pevného disku - B6 |
| | | Tlač čiarových kódov Ovládač na báze EFI-Fiery Možnosti ovládača na báze EFI-Fiery | Súprava medzinárodných písém PCL A1 SÚPRAVA TLAČIARNE PCL-BD1 SÚPRAVA TLAČIARNE PS-BD1 Súprava na tlač čiarových kódov D1 imagePASS - Y3 V1.1 Fiery Impose Fiery Compose Fiery Impose and Compose Fiery imageViewer Súprava vyberateľného pevného disku - B6 |
| | | Systémové príslušenstvo | Súprava rozhrania riadenia kopírovania A1 Súprava sériového rozhrania - K3 Súprava na pripojenie A2 pre Bluetooth LE Súprava NFC - E1 |
| | | Príslušenstvo na faxovanie | Faxová karta Super G3 - AS1 Dvojlinková faxová karta Super G3 - AS1 Súprava vzdialeného faxu-A1 Rozširujúca súprava faxovania cez ip B1 |
| | | ĎALŠIE MOŽNOSTI Príslušenstvo pre prístup | Rukoväť na prístup k ADF A1 Súprava hlasového navádzania - G1 Súprava hlasovej obsluhy - D1 |
| | | Zásobníky na zošívanie | Zošívanie - P1 Zošívanie P1 Zásobník na zošívanie - X1 Zásobník na zošívanie - Y1 |

Softvér a riešenia



Certifikácie a kompatibilita

