

Rad imageRUNNER ADVANCE DX 719/619/529

ROZVÍJAJTE TLAČOVÉ PROSTREDIE SVOJEJ FIRMY POMOCOU INTELIGENTNÝCH VYSOKORÝCHLOSTNÝCH MONOCHROMATICKÝCH MULTIFUNKČNÝCH ZARIADENÍ FORMÁTU A4



Canon Europe Ltd.
BLI 2023-2024 Most Reliable A3 Brand

HLAVNÉ KONFIGURAČNÉ MOŽNOSTI

Výber možnosti pre podávanie papiera*



IR-ADV 719i/619i/529i

**POUŽITIE NA
PRACOVNEJ PLOCHE
BEZ DOKONČOVACIEHO
ZARIADENIA**



UNIFLOW ONLINE

• Predplátne na
cloudové služby na
produkcii a správu
snímania dokumentov



IR-ADV 719iZ/619iZ/529iZ

**POUŽITIE NA PRACOVNEJ
PLOCHE SO ZABUDOVANÝM
DOKONČOVACÍM ZARIADENÍM**



ŠTANDARDNÝ KAZETOVÝ MODUL - AG1

- Hmotnosť médií 60 - 135 g/m²
- 550 listov (80 g/m²)

MODUL KAZETY NA OBÁLKY - A1

- Veľkosť obálky: COM10 (€10), Monarch, DL, ISO-C5
- Hmotnosť médií 80 - 100 g/m²
- 75 listov (obálka)

**PRACOVNÁ PLOCHA S DODATOČNOU KAZETOU
(VOLITELNÁ)**



**VYSOKOKAPACITNÁ KAZETA
PODÁVACIA JEDNOTKA D1**

- Hmotnosť médií 60 - 135 g/m²
- 2 000 listov (80 g/m²)

**KAZETOVÁ PODÁVACIA
JEDNOTKA AG1**

- Hmotnosť médií 60 - 135 g/m²
- 550 listov (80 g/m²)

**KAZETOVÁ PODÁVACIA
JEDNOTKA AX1**

- Hmotnosť médií 60 - 135 g/m²
- 1 650 listov (80 g/m²)

**OBYČAJNÝ
PODSTAVEC - W2**

**SAMOSTATNE STOJACA KONŠTRUKCIA
(VOLITELNÉ - BEZ DODATOČNEJ KAZETY)**



OBYČAJNÝ PODSTAVEC - X2

- Na použitie s 1 kazetovým
modulom A1 (modely i) alebo
prídavným štandardným
kazetovým modulom AG1

*Možnosti pre podávanie papiera zahŕňajú až tri dodatočné kazety pre modely bez dokončovacieho zariadenia (séria i) a až dve dodatočné kazety pre modely s dokončovacím zariadením (séria iZ)

Táto plochá konfigurácia slúži iba na ilustračné účely. Kompletný zoznam ponúkaných možností a presné informácie o vzájomnej kompatibilitě nájdete v [online nástroji na konfiguráciu produktov](#).

Jednotná firmvérová platforma (UFP) sa postará o najnovšie aktualizácie funkcií a zabezpečenie pre lepšiu používateľskú skúsenosť naprieč celým portfóliom IR ADVANCE DX.

Canon

TECHNICKÉ PARAMETRE

Rad imageRUNNER ADVANCE DX 719/619/529

HLAVNÁ JEDNOTKA

Typ zariadenia	Monochromatické laserové multifunkčné zariadenie formátu A4
Základné funkcie	Tlač, kopírovanie, skenovanie, odosielanie a voľiteľný fax
Procesor	1,8 GHz procesor Dual Core
Ovládací panel	Farebný dotykový panel TFT LCD WSVGA s uhlopriečkou 25,6 cm (10,1 palca)
Pamäť	Štandardne: 3,5 GB RAM
Jednotka pevného disku	Štandardný: (SSD) 256 GB
Rozhrania na pripojenie	Sieť Štandardné: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T Voľiteľné: bezdrôtová sieť LAN (IEEE 802.11b/g/n)

	Iné Štandardné: USB 2.0 x 2 (hostiteľ), USB 3.0 x 1 (hostiteľ), USB 2.0 x 1 (zariadenie) Voľiteľné: rozhranie na ovládanie kopírovania
--	--

Kapacita podávania papiera (A4, 80 g/m ²)	Štandardne: 650 listov Viacúčelový zásobník na 100 listov Kazeta na 550 listov x 1 Maximálne: 3 200 listov (s kazetovou podávačou jednotkou s vysokou kapacitou – D1)
---	---

Výstupná kapacita na papier (A4, 80 g/m ²)	Štandardný model (iR-ADV DX 719i/619i/529i): 500 listov Model s dokončovacím zariadením (iR-ADV DX 719iZ/619iZ/529iZ): 1 000 listov
--	--

Možnosti záverečných úprav	Štandardný model (iR-ADV DX 719i/619i/529i): zakladanie, zoskupovanie Model s dokončovacím zariadením (iR-ADV DX 719iZ/619iZ/529iZ): zakladanie, zoskupovanie, ofsét*, zošívanie *k dispozícii s horným zásobníkom
----------------------------	--

Podporované typy médií	Viacúčelový zásobník: Tenký, obyčajný, recyklovaný, ťažký, farebný, priehľadná fólia, kancelársky, Obálka Kazeta na papier: Tenký, obyčajný, recyklovaný, ťažký, farebný, štítky, kancelársky, dierovaný
------------------------	---

Podporované formáty médií	Viacúčelový zásobník: Štandardná veľkosť: A4, A5, A5R, A6, B5 Vlastná veľkosť: 76,2 x 127,0 mm až 216,0 x 355,6 mm Obálky: COM10 110, Monarch, DL, ISO-C5 Kazeta na papier: Štandardná veľkosť: A4, A5, A5R, A6, B5 Vlastná veľkosť: 99,0 x 148,0 mm až 216,0 x 297,0 mm
---------------------------	--

Podporované hmotnosti médií	Viacúčelový zásobník: 60 až 200 g/m ² Kazeta na papier: 60 až 135 g/m ² Obojstranný podávač: 60 až 120 g/m ²
-----------------------------	---

Čas zahrievania	Režim rýchleho spustenia: 4 sekundy alebo menej* * Čas od zapnutia zariadenia po zobrazenie ikony kopírovania na displeji dotykového panela a jej aktivácie na použítie. Z režimu spánku: 10 sekúnd alebo menej Od zapnutia napájania: 10 sekúnd alebo menej* * Čas od zapnutia zariadenia po čas, keď je pripravená kópia (nie rezervácia tlače)
-----------------	---

Rozmery (Š x H x V)	Štandardný model (iR-ADV DX 719i/619i/529i): 500 x 598 x 617 mm Model s dokončovacím zariadením (iR-ADV DX 719iZ/619iZ/529iZ): 502 x 598 x 814 mm
---------------------	--

Priestor potrebný na inštaláciu (Š x H)	Štandardný model/model s dokončovacím zariadením: 1 052 x 823 mm (s otvorenými ľavými dvierkami CRG + otvorenými pravými dvierkami + otvorenou zásuvkou kazety)
---	--

Hmotnosť	Štandardný model (iR-ADV DX 719i/619i/529i): pribl. 37 kg vrátane tonera Model s dokončovacím zariadením (iR-ADV DX 719iZ/619iZ/529iZ): pribl. 46 kg vrátane tonera
----------	--

ŠPECIFIKÁCIE TLAČE

Rýchlosť tlače*	iR-ADV DX 719i/719iZ 71 str./min (A4), 113 str./min (A5), 40 str./min (A5R, A6) iR-ADV DX 619i/619iZ 61 str./min (A4), 99 str./min (A5), 35 str./min (A5R, A6) iR-ADV DX 529i/529iZ 52 str./min (A4), 80 str./min (A5), 35 str./min (A5R, A6) * jednostranne
-----------------	--

Rozlíšenie tlače (dpi)	600 x 600, 1 200 x 1 200 (ekvivalent)
Rýchlosť obojstrannej tlače (A4/LTR)	719i/719iZ: 58 obr./min/62 obr./min 619i/619iZ: 50 obr./min/53 obr./min 529i/529iZ: 50 obr./min/53 obr./min

Jazyky popisu obrazoviek	Štandardné: UFR II, PCL6, Adobe® PostScript®3™
Direct Print (Priama tlač)	Podporované typy súborov: TIFF, JPEG, PDF a XPS

Tlač z mobilných zariadení a cloudu	AirPrint, Mopria, Universal Print od spoločnosti Microsoft, Canon PRINT Business a uniFLOW Online (voľiteľné) Vďaka bohatej ponuke softvéru a riešení s využitím platformy MEAP môžete tlačiť z mobilných zariadení, zariadení pripojených na internet a služieb typu Cloud, v závislosti od vašich požiadaviek. Ak chcete získať viac informácií, obráťte sa na svojho obchodného zástupcu.
-------------------------------------	--

Písma

	Písma PS: 136 Roman Písma PCL: 93 Roman, 10 bitmapových písiem, 2 písma OCR, Andalé Mono WT J/K/S/T** (japončina, kórejčina, zjednodušená a tradičná čínština), písma na tlač čiarových kódov** *1 Vyžaduje sa voľiteľný adaptér pre správu medzinárodných písiem PCL – A1. ** Vyžaduje sa voľiteľná súprava na tlač čiarových kódov – D1.
--	---

Funkcie tlače	Zabezpečená tlač, bezpečnostná vodotlač, hlavička/päta, rozloženie strany, obojstranná tlač, redukcia toneru, tlač plagátov, tlač s vynúteným odkladom, tlač dátumu, plánovaná tlač, tlač pomocou virtuálnej tlačiarne
---------------	--

Operačný systém	UFR II: Windows®10/11/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019/Server 2022, MAC OS X (10.13 alebo novší) PCL: Windows®10/11/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019/Server 2022, MAC OS X (10.13 alebo novší) PS: Windows®10/11/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019/Server 2022, MAC OS X (10.13 alebo novší) PPD: Windows®10/11, MAC OS X (10.13 alebo novší)
-----------------	---

ŠPECIFIKÁCIE KOPÍROVANIA

Rýchlosť kopírovania*	iR-ADV DX 719i/719iZ 71 str./min (A4), 113 str./min (A5), 40 str./min (A5R, A6) iR-ADV DX 619i/619iZ 61 str./min (A4), 99 str./min (A5), 35 str./min (A5R, A6) iR-ADV DX 529i/529iZ 52 str./min (A4), 80 str./min (A5), 35 str./min (A5R, A6) * jednostranne
-----------------------	--

Čas do výstupu prvej kópie (A4)	Pribl. 5 sekúnd alebo menej
---------------------------------	-----------------------------

Rozlíšenie kopírovania (dpi)	600 x 600
Viaceré kópie	Až 9 999 kópií
Hustota kopírovania	Automatická alebo manuálna (9 úrovní)
Zväčšenie	Variabilné priblíženie: 25 % až 400 % (kroky po 1 %) Prednastavené zmenšenie/zväčšenie: 25 %, 50 %, 70 %, 100 % (1:1), 141 %, 200 %, 400 %

Funkcie kopírovania	Prednastavené pomery zmenšenia/zväčšenia podľa plochy, obojstranné, nastavenie hustoty, výber typu originálu, prerušovateľný režim, obojstranný originál, zostava úlohy, N na 1, číslovanie strán, číslovanie množín kópií, ostrosť, vymazanie rámcov, bezpečná vodotlač, tlač dátumu, kopírovanie preukazov, preskakovanie prázdnych strán, rezervovaná kópia, zorka kópie
---------------------	---

ŠPECIFIKÁCIE SKENOVANIA

Štandardný typ	Jednoprechodový obojstranný automatický podávač dokumentov* [2-stranné na 2-stranné (automatické)] * Podpora zisťovania podania viacerých listov z podávača.
Kapacita podávača dokumentov (80 g/m ²)	100 listov

Prijateľné originály a hmotnosti	Predlohové sklo: list, kniha a trojrozmerné objekty Hmotnosť médií do podávača dokumentov: Jednostranné skenovanie: 42 až 128 g/m (čiernobiely), 64 až 128 g/m ² (farebné) Obojstranné skenovanie: 50 až 128 g/m (čiernobiely), 64 až 128 g/m ² (farebné) Poznámka: Vizitka: 80 až 220 g/m ² Pôvodná šírka menšia než A6: 50 až 128 g/m ²
----------------------------------	---

Podporované formáty médií	Veľkosť skenovania predlohového skla: 216,0 x 355,6 mm Veľkosť médií do podávača dokumentov: A4, A5R, A6, B5 a vlastná veľkosť (48,0 x 128,0 mm až 216,0 x 355,6 mm) Vizitka: 48,0 x 85,0 mm až 55,0 x 91,0 mm
---------------------------	---

Rýchlosť skenovania (obr./min; čiernobiele/farebné, A4)	Odosielanie (300 x 300 dpi): až do 95/190, ak je automatická voľba farby nastavená na „Vyp.“: Jednostranné skenovanie: 95 Obojstranné skenovanie: 190 Automatická voľba farby „ZAP“: Jednostranné skenovanie: 50 Obojstranné skenovanie: 100 Kopírovanie (600 x 600 dpi, iba čiernobiele): Jednostranné skenovanie: 95 Obojstranné skenovanie: 140
---	---

Rozlíšenie skenovania (dpi)	Skenovanie na kopírovanie: až do 600 x 600 Skenovanie na odosielanie: (typ Push) až do 600 x 600 (SMB/FTP/WebDAV/IFAX), (typ Pull) až do 600 x 600 Skenovanie na fax: až do 600 x 600
-----------------------------	---

Technické údaje pre skenovanie typu Pull	Colour Network ScanGear2. Pre technológie TWAIN aj WIA Podporované operačné systémy: Windows®10/11/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019/Server 2022
--	--

Metóda skenovania	Skenovanie typu Push, skenovanie typu Pull, skenovanie do schránky, skenovanie do rozšíreného priestoru, skenovanie do siete, skenovanie na pamäťový kľúč USB, skenovanie do mobilných zariadení, skenovanie do cloudu (UniFLOW online – voľiteľné)
-------------------	---

TECHNICKÉ PARAMETRE

Rad imageRUNNER ADVANCE DX 719/619/529

TECHNICKÉ ÚDAJE ODOSIELANIA

Cieľ	Štandardné: E-mail/Internet FAX (SMTP), SMB3.1.1, FTP, WebDAV, poštová schránka Voliteľné: G3 FAX, IP Fax
Adresár	LDAP (2,000)/lokálne (1,600)/rýchle volby (200)
Rozlíšenie pri odosielaní (dpi)	Typ Push: až do 600 x 600 Typ Pull: až do 600 x 600
Komunikačný protokol	Súbor: FTP (TCP/IP), SMB3.1.1 (TCP/IP), WebDAV E-mail/I-Fax: SMTP, POP3
Formát súborov	Štandardné: TIFF, JPEG, PDF (kompaktné, prehľadávateľné, s nastavením pravidiel, optimalizované pre web, PDF A/1-b, Trace & Smooth, šifrované, podpis zariadenia, podpis používateľa), XPS (kompaktné, prehľadávateľné, podpis zariadenia, podpis používateľa), Office Open XML (PowerPoint, Word)
Univerzálne funkcie pre odosielanie	Výber typu originálu, obojstranný originál, nastavenie hustoty, ostrosť, vymazanie rámcov, zostava úlohy, odložené odoslanie, ukážka, oznámenie o dokončení úlohy, názov súboru, predmet/správa, odpovedanie, priorita e-mailov, zostava TX, pôvodná orientácia obsahu, preskakovanie prázdnych strán

ŠPECIFIKÁCIE FAXU

Maximálny počet pripojených liniek	1
Rýchlosť modemu	Super G3: 33,6 kb/s G3: 14,4 kb/s
Metóda kompresie	MH, MR, MMR, JBIG
Rozlíšenie (dpi)	400 x 400 (ultra jemné), 200 x 400 (super jemné), 200 x 200 (jemné), 200 x 100 (normálne)
Veľkosť pri odosielaní/prijímaní	A4, A5*, A6* a B5*/A4, A5, B5 *odosiela sa ako A4
Pamäť faxu	Až 30 000 strán (2 000 úloh)
Rýchle volby	Max. 200
Skupinové volby/ciele	Max. 199 volieb
Sekvenčné vysielanie	Max. 256 adries
Zálohovanie pamäte	Áno
Funkcie pre faxovanie	Meno odosielaťa (TTI), výber telefónnej linky (pri odosielaní faxu), priame odoslanie, odložené odoslanie, ukážka, oznámenie o dokončení úlohy, zostava TX, prerušenie prenosu, sekvenčné vysielanie, odosielanie hesla/vedľajšej adresy, dôverná doručená pošta, 2 na 1 papier

TECHNICKÉ ÚDAJE PRE UKLADANIE

Poštová schránka (podporovaný počet)	100 používateľských poštových schránok, 1 priečinkov doručenej pošty Memory RX, 50 dôverných faxových priečinkov doručenej pošty Uloží sa najviac 30 000 strán (2 000 úloh)
Rozšírený priestor	Komunikačný protokol: SMB alebo WebDAV Podporované klientske počítače: Windows* 10/11 Súbežné pripojenia (max.): SMB: 64, WebDAV: 3
Dostupné miesto na disku v rozšírenom priestore	Štandard: 16 GB
Funkcie rozšíreného priestoru	Autentifikácia pre prihlásenie do rozšíreného priestoru, funkcia zoradovania, tlač súborov PDF s heslom, podpora pre nástroj imageWARE Secure Audit Manager, hľadanie, ukážka súboru, správa overovania, prístupné pre verejnosť, URI TX, zálohovanie/obnovenie

TECHNICKÉ ÚDAJE PRE ZABEZPEČENIE

Autentifikácia a riadenie prístupu	Overovanie používateľa (prihlásenie pomocou fotografie, prihlásenie pomocou fotografie a kódu PIN, prihlásenie pomocou karty, prihlásenie pomocou používateľského mena a hesla, prihlásenie podľa funkčnej úrovne, prihlásenie pomocou mobilu), overovanie ID oddelenia (prihlásenie pomocou ID oddelenia a kódu PIN, prihlásenie podľa funkčnej úrovne), uniFLOW Online Express (prihlásenie pomocou kódu PIN, prihlásenie pomocou fotografie, prihlásenie pomocou fotografie a kódu PIN, prihlásenie pomocou karty, prihlásenie pomocou karty a kódu PIN, prihlásenie pomocou používateľského mena a hesla, prihlásenie pomocou ID oddelenia a kódu PIN, prihlásenie podľa funkčnej úrovne), systém správy prístupu (riadenie prístupu)
Bezpečnosť dokumentov	Zabezpečenie tlače (zabezpečená tlač, šifrovaná zabezpečená tlač, tlač s vynúteným odkladom, zabezpečená tlač uniFLOW*), zabezpečenie prijatých údajov (dôverný faxový priečinkov doručenej pošty automaticky preposiela prijaté dokumenty), zabezpečenie skenovania (šifrované PDF, PDF/XPS s podpisom zariadenia, PDF/XPS s podpisom používateľa, správa prístupových práv s integráciou ES2.5 Adobe LiveCycle*), zabezpečenie schránky (ochrana poštovej schránky heslom, regulácia prístupu pre rozšírený priestor), zabezpečenie odosielania údajov (nastavenie vyžadujúce zadanie hesla pri každom prenose, funkcie na obmedzenie odosielania e-mailov/súborov, potvrdenie faxového čísla, povolenie/obmedzenie prenosov cez ovládač faxu, povolenie/obmedzenie odosielania z histórie, podpora S/MIME), sledovanie dokumentu (bezpečnostná vodotlač) *1 Vyžaduje uniFLOW Online/uniFLOW

Zabezpečenie siete

TLS 1.3, IPsec, overenie IEEE802.1X, SNMP V3.0, funkcia brány Firewall (filtrovanie adries IP/MAC), podpora duálneho siete (káblová sieť LAN/bezdrôtová sieť LAN, káblová sieť LAN/káblová sieť LAN), podpora WPA3, vypnutie nepoužívaných funkcií (zapnutie/vypnutie protokolov/aplikácií, zapnutie/vypnutie dialkoveho používateľského rozhrania, zapnutie/vypnutie rozhrania USB), oddelenie G3 faxu od siete LAN, oddelenie portu USB od siete LAN, zakázanie spúšťania súborov uložených v rozšírenej jednotke v multifunkčnej tlačiarňi, skenovanie a odosielanie - obava z vírusov v prijímaných e-mailoch

Zabezpečenie zariadenia

Ochrana údajov na jednotke SSD [šifrovanie údajov na jednotke SSD (FIPS 140-2/140-3*), zamknutie jednotky SSD], štandardné spustenie jednotky SSD, Trusted Platform Module (TPM 2.0), funkcia skrytia denníka úloh, ochrana integrity softvéru multifunkčného zariadenia, kontrola integrity softvéru multifunkčného zariadenia a odolnosti firmvéru platformy (NIST SP800-193) s automatickou obnovou systému (overenie systému pri spúšťaní, povolená detekcia narušenia Runtime so softvérom McAfee Embedded Control), certifikácia HCD-PP Common Criteria
*čaká na potvrdenie

Správa zariadení a audit

Heslo správcu, dvojfaktorové overenie spravovaného na diaľku, správa digitálnych certifikátov a kľúčov, denník auditu, spolupráca s externým bezpečnostným auditovým systémom (správa a riadenie bezpečnostných informácií), záznam obrazových údajov, nastavenie zásad zabezpečenia, heslá na správu zariadenia a správu zabezpečenia

TECHNICKÉ ÚDAJE PRE PROSTREDIE

Prevádzkové podmienky

Zdroj napájania

Spotreba energie

Teplota: 10 až 30 °C
Vlhkosť: 20 až 80 % (relatívna vlhkosť)
220 - 240 V, 50/60 Hz, 4,8 A

Maximálna: pribl. 1 500 W
Kopírovanie (s nepretržitým skenovaním obojstranného automatického podávača dokumentov):
iR-ADV DX 719i/719iZ: 827,5 W*
iR-ADV DX 619i/619iZ: 784,6 W*
iR-ADV DX 529i/529iZ: 783,1 W*
Tlač zo siete:

iR-ADV DX 719i/719iZ: 828,3 W*
iR-ADV DX 619i/619iZ: 793,4 W*
iR-ADV DX 529i/529iZ: 728,5 W*
Pohotovostný režim: pribl. 28,92 W*
Režim spánku: pribl. 1,0 W*
*1 Referenčná hodnota: meranie jednej jednotky

*2 Hodnotu 1,0 W nemusí byť v dôsledku určitých nastavení možné dosiahnuť za všetkých okolností.

Hodnoty typickej spotreby energie (TEC)*
iR-ADV DX 719i/719iZ: 0,73 kWh
iR-ADV DX 619i/619iZ: 0,59 kWh
iR-ADV DX 529i/529iZ: 0,49 kWh
* Podľa programu USA Energy Star 3.0

Podrobné informácie týkajúce sa tzv. usmernenia Erp:Lot6/26 nájdete na stránke:
https://www.canon-europe.com/for_work/lot26/

Úroveň hluku

Hladina akustického výkonu (LWA, m*)
Aktívny režim (jednostranne)
iR-ADV DX 719iZ/719i: 7,0 B, Kv 0,3 B /6,9 B, Kv 0,3 B
iR-ADV DX 619iZ/619i: 6,8 B, Kv 0,3 B /6,8 B, Kv 0,3 B
iR-ADV DX 529iZ/529i: 6,8 B, Kv 0,3 B /6,7 B, Kv 0,3 B
* Referenčná hodnota: meranie iba jednej jednotky podľa normy ISO7779, opis podľa normy ISO9296 (2017)

Akustický tlak (LpAm*)
Pozícia okolostojaceho:
Aktívny režim (čiernobiely) (jednostranne):
iR-ADV DX 719i/719iZ: 56 dB
iR-ADV DX 619i/619iZ: 55 dB
iR-ADV DX 529i/529iZ: 54 dB
Pohotovostný režim
iR-ADV DX 719iZ/619iZ/529iZ: 25 dB
iR-ADV DX 719i/619i/529i: 21 dB
* Referenčná hodnota: meranie iba jednej jednotky podľa normy ISO7779, opis podľa normy ISO9296 (2017)

Štandardy

SPOTREBNÝ MATERIÁL

Kazety s tonerom

Výťažnosť tonera

Modrý anjel

TO3 čierna

Čierna: 51 500 strán
Výťažnosť kazety s tonerom v súlade s normou ISO/IEC 19752.

SOFTVÉR A SPRÁVA TLAČIARNE

Sledovanie a hlásenie

Blížšie informácie nájdete na našej webovej lokalite
<https://www.canon.sk/business/>

Universal Login Manager (ULM):
uniFLOW Online Express*
* Viac informácií nájdete v dokumentoch
[uniFLOW Online Express](https://www.canon.sk/business/uniFLOW-Online-Express)
[uniFLOW Online](https://www.canon.sk/business/uniFLOW-Online)

Nástroje na správu na diaľku

Konzola na správu iW (iWMC - iW Management Console)
eMaintenance
Systém na poskytovanie obsahu

Softvér na skenovanie

Platforma

Vydávanie dokumentov

Network ScanGear

MEAP (Multifunctional Embedded Application Platform)

Kofax PowerPDF (voliteľné)

TECHNICKÉ PARAMETRE

Rad imageRUNNER ADVANCE DX 719/619/529

MOŽNOSTI PRE PODÁVANIE PAPIERA

Kazetový modul – AG1

Kapacita na papier: 550 listov (80 g/m²)
Typ papiera: tenký, obyčajný, recyklovaný, ťažký, farebný, štítky, kancelársky, dierovaný
Veľkosť papiera: A4, A5, A5R, A6, B5
Vlastná veľkosť: 99,0 x 148,0 mm až 216,0 x 355,6 mm
Hmotnosť papiera: 60 až 135 g/m²
Zdroj napájania: z hlavnej jednotky
Rozmery (Š x H x V): 484 x 450 x 127 mm (pri pripojení k hlavnej jednotke)
Hmotnosť: pribl. 7 kg

Modul kazety na obálky – A1

Kapacita na papier: 75 obálok
Veľkosť obálky: COM10 č.10, Monarch, DL, ISO-C5
Hmotnosť papiera: 80 až 100 g/m²
Zdroj napájania: z hlavnej jednotky
Rozmery (Š x H x V): 484 x 450 x 127 mm (pri pripojení k hlavnej jednotke)
Hmotnosť: pribl. 7 kg

Kazetová podávacia jednotka – AX1

Kapacita na papier: 1 650 listov (80 g/m²)
Typ papiera: tenký, obyčajný, recyklovaný, ťažký, farebný, štítky, kancelársky, dierovaný
Veľkosť papiera: A4, A5, A5R, A6, B5 a vlastná veľkosť: 99,0 x 148,0 mm až 216,0 x 355,6 mm
Hmotnosť papiera: 60 až 135 g/m²
Zdroj napájania: z hlavnej jednotky
Rozmery (Š x H x V): 642 x 657 x 456 mm (pri pripojení k hlavnej jednotke)
Hmotnosť: pribl. 45 kg

Kazetová podávacia jednotka ARI

Kapacita na papier: 550 listov (80 g/m²)
Typ papiera: tenký, obyčajný, recyklovaný, ťažký, farebný, štítky, kancelársky, dierovaný
Veľkosť papiera: A4, A5, A5R, A6, B5 a vlastná veľkosť: 99,0 x 148,0 mm až 216,0 x 355,6 mm
Hmotnosť papiera: 60 až 135 g/m²
Zdroj napájania: z hlavnej jednotky
Rozmery (Š x H x V): 642 x 657 x 456 mm (pri pripojení k hlavnej jednotke)
Hmotnosť: pribl. 19 kg

Kazetová podávacia jednotka s vysokou kapacitou – D1

Horná kazeta:
Kapacita na papier: 550 listov (80 g/m²)
Typ papiera: tenký, obyčajný, recyklovaný, ťažký, farebný, štítky, kancelársky, dierovaný
Veľkosť papiera: A4, A5, A5R, A6, B5 a vlastná veľkosť: 99,0 x 148,0 mm až 216,0 x 355,6 mm
Hmotnosť papiera: 60 až 135 g/m²

Dolná kazeta:
Kapacita na papier: 2 000 listov (80 g/m²)
Typ papiera: tenký, obyčajný, recyklovaný, ťažký, farebný, kancelársky, dierovaný
Veľkosť papiera: A4
Hmotnosť papiera: 60 až 135 g/m²
Zdroj napájania: z hlavnej jednotky
Rozmery (Š x H x V): 642 x 657 x 456 mm (pri pripojení k hlavnej jednotke)
Hmotnosť: pribl. 27 kg

VÝSTUPNÉ FUNKCIE*

Model s dokončovacím zariadením (iR-ADV DX 719IZ/ 619IZ/ 529IZ)

HARDVÉROVÉ PRÍSLUŠENSTVO

Čítačky kariet

*Kapacita papiera sa môže líšiť v závislosti od typu/veľkosti papiera.

Kapacita zásobníka (80 g/m²):
Horný zásobník: A4, A5R, B5: 400 listov
Dolný zásobník: A4, A5R, B5: 100 listov
Výstupný zásobník hlavnej jednotky: A4, A5, A5R, A6, B5: 500 listov
Typ papiera: tenký, obyčajný, recyklovaný, ťažký, farebný, kancelársky, priehľadná fólia*, obálka*
*iba pre výstupný zásobník hlavnej jednotky
Hmotnosť papiera na zošívanie: 60 až 120 g/m²
Umiestnenie zošívania: roh
Veľkosť papiera na zošívanie: A4, vlastná veľkosť (210,0 x 279,4 mm až 216,0 x 355,6 mm)
Kapacita zošívania: 30 listov (60 až 90 g/m²), 20 listov (91 až 120 g/m²)

MOŽNOSTI PRE SYSTÉM A OVLÁDAČ

Príslušenstvo pre tlač

Dostupné sú rôzne čítačky kariet, napr. čítačka MiCard Plus. Pre bližšie informácie kontaktujte miestnu kanceláriu spoločnosti Canon.
Čítačka kopírovacích kariet – F1
Príslušenstvo súpravy pre čítačku kopírovacích kariet B5

Tlač čiarových kódov

Systémové príslušenstvo

Súprava medzinárodných písiem PCL – A1 (PCL International Font Set-A1)

Súprava na tlač čiarových kódov – D1 (Barcode Printing Kit-D1)
Súprava rozhrania riadenia kopírovania – A1 (Copy Control Interface Kit-A1)
Bezdrôtový modul-D1

Príslušenstvo na faxovanie

Modul Super G3 FAX Board – BM1
Súprava vzdialeného faxu – A1 (Remote Fax Kit-A1)
Rozširujúca súprava faxovania cez IP – B1 (IP FAX Expansion Kit-B1)

ĎALŠIE MOŽNOSTI

Príslušenstvo pre prístup

Spotrebný materiál

Rukoväť na prístup k ADF – A1 (ADF Access Handle-A1)

Zošívanie P1

Softvér a riešenia



Certifikácie a kompatibilita



Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
Canon-europe.com

Slovak edition
© Canon Europa N.V., 2023