

SPOĽAHLIVÉ, BEZPEČNÉ A KOMPAKTNÉ TLAČIARNE S RÝCHLOSŤOU AŽ 40 STR./MIN



Séria i-SENSYS LBP240

Séria Canon i-SENSYS LBP240 pozostáva z kancelárskych čiernobielych laserových tlačiarní, ktoré sú ideálne pre malé podniky.



**CHRÁŇTE
DOKUMENTY**



**JEDNODUCHÉ
POUŽÍVANIE**



**ZVÝŠENIE
PRODUKTIVITY**



**ZOSTAŇTE V
SPOJENÍ**

Chrňte dokumenty

Ochrňte svoje dokumenty, zariadenie a sieť pomocou 360-stupňového zabezpečenia. Medzi funkcie patrí TLS1.3, overenie systému pri spúšťaní a zabezpečená tlač na kód PIN.

Zvýšenie produktivity

Vďaka jednostrannej tlači s rýchlosťou až 40 str./min, obojstrannej tlači s rýchlosťou až 33,6 obr./min a času zahrievania len 14 sekúnd, ušetríte drahocenný čas. Pre zvýšenie produktivity v rušných kanceláriách pridajte dodatočnú kazetu na 250 listov papiera.

Jednoduchosť používania

Nastavte a spravujte nastavenia tlačiarne pomocou LCD displeja alebo diaľkovo pomocou webového prehliadača. Aby ste zabezpečili minimálne prestoje, rýchlo a jednoducho vymeňte podľa potreby tonerovú kazetu typu „všetko v jednom“.

Zostaňte v spojení

Vďaka možnosti pripojenia mobilných zariadení môžete pohodlne tlačiť zo smartfónov alebo tabletov pomocou aplikácií Canon PRINT Business, AirPrint (iOS) alebo Mopria (Android).

Canon

TABULKY NADSTAVBOVÝCH FUNKCIÍ PRE JEDNOTLIVÉ RADY



LBP243dw



LBP246dw

Jazyk tlačiarne PCL	●	●
Jazyk tlačiarne PostScript		●
Rýchlosť tlače formátu A4	36 str./min	40 str./min
Displej	5-riadkový LCD	5-riadkový LCD
Zabezpečená tlač na kód PIN		●
Obojstranná tlač	●	●
Bezdrôtové pripojenie	●	●

TECHNICKÉ PARAMETRE

TLAČOVÝ MECHANIZMUS

Rýchlosť tlačie

LBP246dw:

Jednostranná tlač: až 40 str./min (A4)
Až 65,4 str./min (A5 na šírku)

Obojstranná tlač: až 33,6 obr./min (A4)

LBP243dw:

Jednostranná tlač: až 36 str./min (A4)
Až 58,8 str./min (A5 na šírku)

Obojstranná tlač: až 30,2 obr./min (A4)

Čiernobiela tlač laserovým lúčom

Až 1 200 x 1 200 dpi

Pribl. 14 sekúnd alebo menej od zapnutia

Približne: 5,0 sekundy alebo menej

750 až 4 000 strán za mesiac

Metóda tlačie

Rozlíšenie tlačie

Čas zahrievania

Čas vytlačenia prvej strany

Odporúčaný mesačný objem tlačie

Pracovné zaťaženie

Okraje tlačie

Rozšírené funkcie tlačie

80 000 strán

5 mm hore, dole, vľavo a vpravo

LBP246dw:

Šifrovaná zabezpečená tlač

Zabezpečená tlač

Podpora Microsoft Universal Print

iOS: AirPrint, aplikácia Canon PRINT Business

Android: certifikácia Mopria, doplnok Canon Print Service
Plug-in, aplikácia Canon PRINT Business

LBP243dw:

Podpora Microsoft Universal Print

iOS: AirPrint, aplikácia Canon PRINT Business

Android: certifikácia Mopria, doplnok Canon Print Service
Plug-in, aplikácia Canon PRINT Business

MANIPULÁCIA S MÉDIAMI

Vstup papiera (štandardný)

Kazeta na 250 listov

Viacúčelový zásobník na 100 listov

Vstup papiera (voliteľný)

Kazeta na 550 listov

Maximálna vstupná kapacita papiera

Až 900 hárkov

Výstup papiera

150 listov

Typy médií

Obyčajný papier, recyklovaný papier, hrubý papier, tenký papier,
kriedový papier, etiketa, pohľadnica, obálka

Velkosti médií

Kazeta (štandardná a voliteľná):

A4, A5, A5 (na šírku), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement,
OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K,
vlastné veľkosti: min. 105 x 148 mm, max. 216,0 x 355,6 mm.

Viacúčelový zásobník:

A4, A5, A5 (na šírku), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement,
OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K,
kartotečný lístok, obálka (COM10, Monarch, C5, DL), vlastné
veľkosti: min. 76,2 x 127 mm, max. 216,0 x 355,6 mm.

Hmotnosti médií

Kazeta (štandardná a voliteľná): 60 až 120 g/m²

Viacúčelový zásobník: 60 až 199 g/m²

Obojstranná tlač

A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLGL, Foolscap

Vlastné veľkosti - min. 210 x 279,4 mm, max. 216,0 x 355,6 mm

60 až 120 g/m²

VŠEOBECNÉ FUNKCIE

Požiadavky na napájanie

220 - 240 V (±10 %), 50/60 Hz (±2 Hz)

Spotreba energie

Maximálna: pribl. 1 250 W

Tlač v aktívnom režime: pribl. 480 W

Pohotovostný režim: pribl. 6 W

Režim spánku: pribl. 0,9 W

Typická spotreba energie (TEC):

LBP246dw: 0,33 kWh/týždeň (230 V) ⁷

LBP243dw: 0,29 kWh/týždeň (230 V) ⁷

Podrobné informácie týkajúce sa usmernenia Lot26
nájdete na adrese: [http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/
index.aspx](http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx)

Séria i-SENSYS LBP240

Úroveň hluku

Akustický tlak:

LBP246dw:

Aktívny režim: 54 dB

Pohotovostný režim: nepočuteľný²

LBP243dw:

Aktívny režim: jednostranná tlač 54 dB alebo menej
Obojstranná tlač 53 dB alebo menej

Pohotovostný režim: nepočuteľný²

Intenzita zvuku¹:

Aktívny režim: 68 dB

Pohotovostný režim: nepočuteľný²

399 mm x 373 mm x 249 mm

Pribl. 9,35 kg

Teplota: 10 až 30 °C (50 až 86 °F)

Vlhkosť: 20 až 80 % relatívnej vlhkosti (bez kondenzácie)

5-riadkový LCD, 3 LED (úloha, chyba, šetrenie energie), tlačidlá,
10-tlačidlová numerická klávesnica

Rozmery (Š x H x V)

Hmotnosť

Prevádzkové podmienky

Ovládací panel

OVĽÁDAČ

Rýchlosť procesora

Pamäť

Uskladnenie

Jazyky tlačiarne

Písma

Rozhranie a možnosti pripojenia

Sietový protokol

1200 MHz

1 GB

4 GB eMMC

LBP246dw: UFRIL, PCL 5e³, PCL6, Adobe® PostScript3

LBP243dw: UFRIL, PCL 5e³, PCL6

LBP246dw: 45 písiem PCL, 136 písiem PS

LBP243dw: 45 písiem PCL

Vysokorychlostné USB 2.0, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T,
bezdrôtové rozhranie 802.11b/g/n, pripojenie Wireless Direct

Tlač:

TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/WSD)

Správa:

SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)

Zabezpečenie:

TLS1.3, IPsec, filtrovanie na základe adries IP/Mac, IEEE802.1X,

SNMPv3, SSL (HTTPS/IPPS)

Zabezpečenie (bezdrôtový prenos):

Režim infraštruktúry:

WEP (64/128-bitové), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK

(TKIP/AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES)

Režim prístupového bodu:

WPA2-PSK(AES)

Vzdialené používateľské rozhranie (RUI),

Prehliadač diaľkového ovládania

Správa ID oddelení

Nástroj na zisťovanie stavu tonera

Konzola na správu iW Enterprise Management Console:

serverový softvér slúžiaci na centralizovanú správu skupiny

zariadení

eMaintenance: vstavaný systém RDS umožňuje využívanie

dialkových služieb eMaintenance, ako sú metrické snímanie,

automatická správa spotrebného materiálu a diaľková

diagnostika.

Windows® 11/Windows® 10/Server® 2022/Server® 2019/

Server® 2016/Server® 2012R2/Server® 2012

Mac OS X verzia 10.13 a vyššia

Linux⁴

Kazeta 070 (3 000 strán ⁵⁾⁶

Kazeta 070H (10 200 strán ⁵⁾⁶

Kazetový podávací modul AH1

Softvér a správa tlačiarne

Kompatibilita s operačnými systémami

SPOTREBNÝ MATERIÁL

Kazety všetky v jednom

PRÍSLUŠENSTVO/ MOŽNOSTI

Položky

Poznámky:

^[1] Deklarované emisie hluku v súlade s normou ISO 9296

^[2] Nepočuteľné znamená, že hladina emisií akustického tlaku, ktorej sú vystavené okolostojace osoby, je nižšia než absolútna norma pre hluk v pozadí podľa normy ISO 7779.

^[3] Ovládač Canon PCL5e sa nedodáva, no príkazy ovládača PCL5e sú na tomto zariadení podporované.

^[4] Len webová distribúcia

^[5] Podľa normy ISO/IEC 19752

^[6] Tlačiareň sa dodáva so štartovacou kazetou (čierna: 1 500 strán).

^[7] Podľa programu US ENERGY STAR® verzia 3.0.

SPOĽAHLIVÉ, BEZPEČNÉ A KOMPAKTNÉ TLAČIARNE S RÝCHLOSŤOU AŽ 40 STR./MIN

Séria Canon i-SENSYS LBP240 pozostáva z kancelárskych čiernobielych laserových tlačiarní, ktoré sú ideálne pre malé podniky.



PODROBNOSTI O PRODUKTE:

NÁZOV PRODUKTU	Kód Mercury	Kód EAN
i-SENSYS LBP243dw	5952C013AA	4549292215076
i-SENSYS LBP246dw	5952C006AA	4549292215038

PRÍSLUŠENSTVO:

NÁZOV PRODUKTU	Kód Mercury	Kód EAN
Kazetový podávací modul AH1	0732A033BA	4549292092769

SPOTREBNÝ MATERIÁL:

NÁZOV PRODUKTU	Kód Mercury	Kód EAN
Kazeta 070	5639C002AA	4549292197839
Kazeta 070 H	5640C002AA	4549292198041

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
Canon-europe.com

Slovak edition
© Canon Europa N.V., 2023