



imagePROGRAF GP-2600S

# PALETA FARIEB VYTVÁRAJÚCA DOKONALOSŤ

Revolúcia v tlači prémiových plagátov a vstupných fotografií pre maloobchodné reťazce a franšízové predajne, ako aj miestne fotopredajne, vďaka udržateľnej 24" veľkoformátovej tlačiarni, v ktorej sa presnosť stretáva s funkčnosťou. Ponorte sa do objavovania širokej škály precíznych farebných odtieňov PANTONE™<sup>1</sup>, ktoré vznikli vďaka novému inovatívnemu atramentu LUCIA PRO II<sup>3</sup>, s jedinečným oranžovým atramentom. Získajte trvalú produktivitu bez zníženia kvality obrázku a životnosti.

- **Profesionálna kvalita snímok**  
Objavujte svet živých a verných farieb, ktoré padnú každému do oka. Zvýraznená hustota čiernej farby vnesie do vašich prémiových plagátov ešte väčšiu hĺbku. Tlačiareň imagePROGRAF GP-2600S, to nie je iba kvalitná tlač, poskytuje úplnú presnosť farieb, dokonalú gradáciu farieb a zvýrazňuje široké pokrytie<sup>2</sup> PANTONE™
- **Zvýšená odolnosť**  
Prémiové plagáty, ktoré vydržia až 200 rokov<sup>4</sup> s lepšou stálosťou vďaka vysoko odolnému atramentu voči svetlu. Zvýšte odolnosť obrázku vďaka atramentu s vysokou odolnosťou voči poškrabaniu, ktorý zabezpečí, aby vaše výtlačky vydržali celý život
- **Vysoká produktivita**  
Transformujte tlačové pracovné toky vďaka ľahšej manipulácii s médiami a zjednodušenými nastaveniami. Zvýšte efektívnosť pomocou dvoch zvitkov, automatickému vkladaniu médií, zrkadlovému usporiadaniu atramentu s vysokou rýchlosťou tlače. Vďaka novej funkcii monitorovania tlačovej hlavy a automatickému nastaveniu zarovnaní je každý výtlačok majstrovským dielom bez obáv zhoršenia kvality obrázku.
- **Skvalitnenie udržateľnosti**  
Chráni životné prostredie nižšou spotrebou energie počas prevádzky aj vypínania. Ide o EPEAT Gold s hodnotením<sup>5</sup> a obal neobsahuje expandovaný polystyrén

<sup>1</sup>PANTONE™ je ochranná známka alebo registrovaná ochranná známka spoločnosti Pantone LLC.

<sup>2</sup>PANTONE FORMULA GUIDE Široká škála farebných odtieňov s pevným pokrytím 96 % pre GP-6600S/4600S/2600S pri použití papiera Premium pololesklý papier 2 s ovládačom tlačiarne imagePROGRAF pri nastavení [High] [Korekcia farby Off]; miera pokrytia je 82 % pri použití papiera Heavyweight kriedový papier HG s ovládačom tlačiarne imagePROGRAF pri nastavení [High] [Korekcia farby Off]

<sup>3</sup>Päť zo siedmich atramentov je novo vyvinutých. Matné čierne a oranžové atramenty sú rovnaké ako tie, ktoré sa používajú pre imagePROGRAF GP-2000/4000.

<sup>4</sup>Pri použití papiera Canon Heavyweight kriedový papier HG 145 gsm. Predpokladaná hodnota sa vypočíta na základe testovacej metódy odolnosti vnútorného svetla a kritériám hodnotenia životnosti podľa metódy hodnotenia zachovania digitálneho farebného fotografického obrazu (JEITA CP-3901B), ktorú uverejnila JEITA (Japonská asociácia odvetvia elektroniky a informačných technológií).

<sup>5</sup>EPEAT Gold registrované v USA

**Canon**

# TECHNICKÉ PARAMETRE

# imagePROGRAF GP-2600S

## TECHNOLÓGIA TLAČIARNE

Typ tlačiarne	7-farebná 24"
Technológia tlače	Canon Bubblejet on Demand, 12-farebný integrovaný typ (12 čípo v na tlačovú hlavu x 1 tlačovú hlavu)
Rozlíšenie tlače	2 400 x 1 200 dpi
Počet dýz	18 432 trysiek (MBK/C/M/Y/o: 1 536 trysiek x2, PBK/G/Y: 1 536 trysiek x1)
Presnosť čiar	±0,1 % alebo menej Vyžadujú sa nastavenia používateľa. Tlačové prostredie a médiá sa musia zhodovať s tými, s ktorými sa realizovali nastavenia.
Odstup dýz	600 dpi x 2, zahŕňa detekciu nefunkčných dýz a kompenzačný systém
Veľkosť kvapôčky atramentu	minimálne 4 pl na farbu
Kapacita atramentu	Dodávaný základný atrament: 1 970 ml (160 ml pre PBK & Grey, 330 ml pre ostatné) Predajný atrament: 160 ml/330 ml/700 ml
Typ atramentu	Pigmentové atramenty: 7 farieb (matná čierna, fotografická čierna, azúrová, purpurová, žltá, sivá, oranžová)
Kompatibilita s operačným systémom	32-bitová verzia: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 64-bitová verzia: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019, 2022 Apple Macintosh: macOS 10.15.7 - macOS 13 Apple AirPrint
Ostatné podporované protokoly na zadávanie úloh	PDF (ver. 1.7), JPEG (ver. JFIF 1.02)
Jazyky tlačiarne	Port USB A: z pamätového kľúča USB (priama tlač) v prípade súborov PDF/JPEG USB B Port: vysokorychlostné USB Ethernet: IEEE802.3ab (1000base-T), IEEE802.3u (100BASE-TX)/IEEE802.3 (10BASE-T) Bezdrôtová sieť LAN <sup>1)</sup> : IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b
Štandardné rozhrania	
PAMÄŤ	
Štandardná pamäť	3 GB Rozširujúci slot: nie je
Pevný disk	500 GB (šifrovaná jednotka HDD)
RÝCHLOSŤ TLAČE	Obyčajný papier (A1) 0:29 (úroveň 5)  Kriedový papier (A1) 0:47 (rýchly režim) 1:23 (štandardný režim)  Lesklý fotografický papier (A1) 1:42 (rýchly režim) 2:43 (štandardný režim)
MANIPULÁCIA S MÉDIAMI	
Podávanie a výstup médií	Vrchný zvitkový papier: jeden zvitok, vkladanie zhora, výstup spredu Spodný zvitkový papier: jeden zvitok, vkladanie spredu, výstup spredu Voľné háčky: vkladanie zvrchu, výstup spredu (Manuálne vkladanie pomocou uzamykacej páky médií)
Šírka média	Zvitkový papier: 152,4 - 610 mm Voľné háčky: 152,4 - 610 mm
Hrúbka média	Zvitok/hárok: 0,07 - 0,8 mm
Minimálna dĺžka tlače	Zvitkový papier: 101,6 mm (križový a plátnový papier: 200 mm) Voľné háčky: 203,2 mm
Maximálna dĺžka tlače	Zvitkový papier: 18 m (veľkosť sa líši v závislosti od operačného systému a aplikácie) Voľné háčky: 1,6 m
Maximálny priemer rolky s médiom	170 mm
Veľkosť osi médií	Vnútorň priemer zvitkového jadra: 2"/3"
Odporúčaná šírka okrajov	Zvitkový papier: vrchná strana: 20 mm, spodná strana: 3 mm, bočná strana: 3 mm Voľné háčky: vrchná strana: 20 mm, spodná strana: 20 mm, bočná strana: 3 mm

## Maximálna oblasť tlače na okrajoch

## Kapacita podávania médií

## Zberná jednotka na médiá (zvitky)

## Šírka bezokrajovej tlače (len rolka)

## Maximálny počet vyhotovených výťažkov

## POŽIADAVKY NA NAPÁJANIE A PREVÁDZKA

### Napájací zdroj

### Spotreba energie

## Prevádzkové podmienky

## Akustický hluk (intenzita/tlak)

## Predpisy

## Prostredie

## ROZMERY A HMOTNOSŤ

## Fyzické rozmery a hmotnosť

## Rozmery a hmotnosť zabaleného produktu

## SÚČASTI BALENIA

## Obsah balenia

## Dodávaný softvér

## MOŽNOSTI

## Voliteľné položky

## SPOTREBNÝ MATERIÁL

## Položky vymeniteľné používateľom

Zvitkový papier: vrchná strana: 3 mm, spodná strana: 3 mm, bočná strana: 3 mm  
Zvitkový papier (bez okrajov): vrchná strana: 0 mm, spodná strana: 0 mm, bočná strana: 0 mm  
Voľné háčky: vrchná strana: 3 mm, spodná strana: 12,7 mm, bočná strana: 3 mm

Zvitkový papier: dva zvitky. Možnosť automatického prepínania

Zvitkový papier, voľné háčky: možnosť manuálneho prepínania

Voľné háčky: 1 hárok

Dvojsmerná zberná jednotka, ktorá umožňuje navíjať tlačovú plochu na zvitok alebo ju z neho odvíjať.

[Odporúčané] 515 mm (JIS B2), 594 mm (ISO A1), 10", 14", 17", 24"

[Potlačiteľné] 257 mm (JIS B4), 297 mm (ISO A3), 329 mm (ISO A3+), 364 mm (JIS B3/B4), 420 mm (ISO A2), 6", 8", 12", 15", 16", 18", 20", 22", 300 mm, 500 mm, 600 mm  
Okrem toho je tlač bez okrajov ľubovoľnej veľkosti podporovaná iba na zvitkový papier podľa definície používateľa

Štandardná poloha: 1 hárok

Poloha naležato: A2 na šírku, menej ako 10 hárkov lesklého papiera, menej ako 20 hárkov kriedového papiera (s výnimkou výrazne zrolovaného papiera)

100 - 240 V stried. prúd (50 - 60 Hz)

Prevádzka: 91 W alebo menej

Režim spánku: 2,2 W alebo menej

Predvolené nastavenie času na prechod do režimu spánku: Pribl. 5 minút

Vypnuté napájanie: 0 J W alebo menej

Teplota: 15 - 30 °C, vlhkosť: 10 - 80 % RH (bez kondenzácie rosy)

Prevádzka: pribl. 48 dB(A) (merané podľa normy ISO 7779, lesklý fotografický papier HG/Standard/24")

Pohotovostný režim: 35 dB (A) alebo menej

Prevádzka: 6,5 belov alebo menej (merané podľa normy ISO 7779, lesklý fotografický papier HG/Standard/24")

Označenie CE, označenie UKCA

Certifikácia CB, hodnotenie EPEAT GOLD<sup>2)</sup>

Š x H x V

Hlavná jednotka+ stojan

1110 x 984 x 1 168 mm (s otvoreným košom)

1110 x 766 x 1 168 mm (so zatvoreným košom)

100 kg (vrátane súpravy držiaka zvitku; bez atramentu a tlačovej hlavy)

Tlačiareň (hlavná jednotka s paletou): 1338 x 912 x 1139 mm, 153 kg

Zvitková jednotka: 1 244 x 562 x 461 mm, 26 kg

Tlačiareň, stojan na tlačiareň, 1 tlačová hlava, napájací kábel,

1 súprava základných zásobníkov s atramentom, inštalácia príručka, leták s environmentálnymi a bezpečnostnými normami, adresný hárok veľkoformátových tlačiarň Eur,

hárok s dôležitými informáciami, návod k montáži stojana

tlačiarne, poznámka k softvéru PosterArtist WEB

Softvér je k dispozícii na prevzatie z internetu

Držiak 2"/3" zvitkov: RH2-29

Zvitková jednotka: RU-23

Zásobník s atramentom: MBK/Oranžová: PFI-2100 (160 ml),

PFI-2300 (330 ml), PFI-2700 (700 ml)

Iné: PFI-3100(160 ml)/

PFI-3300(330 ml)/PFI-3700(700 ml)

Tlačová hlava: PF-10

Rezačka: CT-07

Zásobník na realizáciu údržby: MC-30



<sup>[1]</sup> Informácie o zapnutí a vypnutí bezdrôtovej siete LAN nájdete v používateľskej príručke

<sup>[2]</sup> EPEAT Gold registrované v USA

## Vyhľadanie

Niektoré obrázky sú fiktívne pre zreteľnosť reprodukcie. Všetky údaje sú založené na štandardných testovacích metódach spoločnosti Canon. Tento leták a technické údaje produktu boli vytvorené pred uvedením produktu do predaja. Konečné technické údaje podliehajú zmenám bez predchádzajúceho upozornenia.™ a ®: Všetky názvy spoločností alebo produktov sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky príslušných výrobcov v rámci ich trhov alebo krajín.

Spoločnosť Canon odporúča v záujme dosiahnutia najlepších možných výsledkov využívať médiá značky Canon. V zozname kompatibilných médií (papiera) nájdete informácie o tom, aké druhy papiera a médií sa odporúča používať.

Canon Inc.  
canon.com

Canon Europe  
Canon-europe.com

Slovak edition  
© Canon Europa N.V., 2024

