

SPOĽAHLIVÁ A RÝCHLA TLAČ Z MONOFUNKČNÉHO KOMPAKTNÉHO ZARIADENIA.



i-SENSYS LBP122dw

Tlačiareň i-SENSYS LBP122dw od spoločnosti Canon je spoľahlivá, rýchla bezpečná. Je navrhnutá tak, aby zvýšila produktivitu v malých kanceláriách a doma.



**MAXIMALIZUJTE
PRODUKTIVITU**



**JEDNODUCHOSŤ
POUŽÍVANIA**



**CHRÁŇTE CITLIVÉ
DOKUMENTY**

Maximalizujte produktivitu

Tlačte širokú škálu materiálov vďaka podpore malých médií, ušetríte čas s obojstrannou tlačou a využijete rýchlosti až do 29 str./min.

Chráňte citlivé dokumenty

Majte istotu, že dokumenty a zariadenia sú chránené pred vírusmi a hekerskými hrozbami s 360-stupňovým zabezpečením. Medzi bezpečnostné funkcie patrí zabezpečené spustenie a sprievodca zabezpečením.

Jednoduchosť používania

Ľahko sa pohybujte nastaveniami na intuitívnom päťriadkovom paneli LED a ušetríte čas počas prvého nastavovania vďaka tomu, že zariadenie je pripravené na použitie takmer ihneď po rozbalení. Pripojte sa cez rozhranie Wi-Fi v štandardnej výbave, párujte zariadenie s Wi-Fi direct a tlačte z mobilu.

Canon

TECHNICKÉ PARAMETRE

TLAČOVÝ MECHANIZMUS

Rýchlosť tlače	Jednostranné: až 29 str./min (A4) Obojstranná tlač: až 18,5 obr./min (A4) Čiernobiela tlač laserovým lúčom Ekvivalent až 2400 x 600 dpi Pribl. 7,5 sekundy alebo menej od zapnutia Približne: 5,4 sekundy alebo menej (400 dpi) Približne: 7,1 sekundy alebo menej (600 dpi) 250 až 1 500 strán za mesiac
Metóda tlače	
Kvalita tlače	
Čas zahrievania	
Čas vytlačenia prvej strany	
Odporúčaný mesačný objem tlače	
Pracovné zaťaženie	Max. 20 000 strán za mesiac ¹
Okraje tlače	4 mm hore, 6 mm naspodku, 5 mm vľavo a vpravo, 5 mm hore, dole, vľavo a vpravo
Rozšírené funkcie tlače	iOS: AirPrint, aplikácia Canon PRINT Business Android: certifikácia Mopria, doplnok Canon Print Service Plug-in, aplikácia Canon PRINT Business Podpora Microsoft Universal Print

MANIPULÁCIA S MÉDIAMI

Vstup papiera (štandardný)	Kazeta na 150 listov
Vstup papiera (voliteľný)	
Maximálna vstupná kapacita papiera	
Výstup papiera	50 listov
Typy médií	Obyčajný papier, recyklovaný papier, hrubý papier, tenký papier, kriedový papier, kancelársky papier, etiketa, pohľadnica, obálka
Veľkosti médií	Kazeta: A4, A5, B5, A6, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, obálka (COM10, Monarch, DL, C5), vlastné veľkosti: min.76,0 x 127 mm Max. 216,0 x 356,0 mm
Hmotnosti médií	Kazeta: 60 až 163 g/m ²
Obojstranná tlač	

VŠEOBECNÉ FUNKCIE

Požiadavky na napájanie	220 - 240 V (±10 %), 50/60 Hz (±2 Hz)
Spotreba energie	Maximálna: pribl. 1300 W Tlač v aktívnom režime: pribl. 530 W Pohotovostný režim: pribl. 3,5 W Režim spánku: pribl. 1,0 W Typická spotreba energie (TEC): 0,21 kWh/týždeň ⁴ Podrobné informácie týkajúce sa tzv. usmernenia „Lot 26“ nájdete na stránke: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspxeurope.com/For_Work/Lot26/index.aspx
Úroveň hluku	Tlak zvuku ³ : Aktívny režim: 52 dB Pohotovostný režim: nepočuteľný ³ Intenzita zvuku ³ : Aktívny režim: 69,3 dB alebo menej Pohotovostný režim: NIE
Rozmery (Š x H x V)	356 mm x 283 mm x 213 mm
Hmotnosť	Pribl. 6,0 kg
Prevádzkové podmienky	Teplota: 10 až 30 °C (50 až 86 °F) Vlhkosť: 20 až 80 % relatívnej vlhkosti (bez kondenzácie)
Ovládací panel	5-riadkový LCD

OVLÁDAČ

Rýchlosť procesora	1200 MHz
Pamäť	256 MB
Uskladnenie	
Jazyky tlačiarne	UFR II
Písma	
Rozhranie a možnosti pripojenia	Vysokorýchlostné pripojenie USB 2.0, 10BASE-T/10BASE-T/100BASE-TX, bezdrôtové rozhranie 802.11b/g/n, Pripojenie Wireless Direct
Sieťový protokol	Tlač: TCP/IP (LPD/Port9100/WSD) Správa: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) TLS1.3, filtrovanie na základe adries IP, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Zabezpečenie (bezdrôtový prenos): IEEE802.1x Režim infraštruktúry: WEP (64/128-bitové), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES) Režim prístupového bodu: WPA2-PSK(AES)
Softvér a správa tlačiarne	Vzdialené používateľské rozhranie (RUI), Nástroj na zisťovanie stavu tonera

Kompatibilita s operačnými systémami

Windows® 11/Windows® 10/Windows® 8.1/Server® 2022/Server® 2019/Server® 2016/Server® 2012R2/Server® 2012
Mac OS X, verzia 10.12 a vyššia
Linux²

SPOTREBNÝ MATERIÁL

Kazety všetko v jednom

Kazeta 071 (1 200 strán⁵)
Kazeta 071H (2 500 strán⁵)⁶

PRÍSLUŠENSTVO/ MOŽNOSTI

Položky

Poznámky:

¹ Cyklus zaťaženia je definovaný ako maximálny počet vytlačených strán za jeden maximálne vyťažený mesiac. Použitie nad mieru odporúčaného pracovného zaťaženia môže skrátiť životnosť produktu.

² Len webová distribúcia.

³ Nepočuteľné znamená, že hladina emisií akustického tlaku, ktorej sú vystavené okolostojace osoby, je nižšia než absolútna norma pre hluk v pozadí podľa normy ISO 7779.

⁴ Podľa programu US ENERGY STAR® verzia 3.0.

⁵ Podľa normy ISO/IEC 19752

⁶ Tlačiareň sa dodáva so štartovacou kazetou (700 strán)

SPOLIAHLIVÁ A RÝCHLA TLAČ Z MONOFUNKČNÉHO KOMPAKTNÉHO ZARIADENIA.

Tlačiareň i-SENSYS LBP122dw od spoločnosti Canon je spoľahlivá, rýchla bezpečná. Je navrhnutá tak, aby zvýšila produktivitu v malých kanceláriách a doma.



PODROBNOSTI O PRODUKTE:

NÁZOV PRODUKTU	Kód Mercury	Kód EAN
i-SENSYS LBP122dw	5620C001AA	4549292196672

SPOTREBNÝ MATERIÁL:

NÁZOV PRODUKTU	Kód Mercury	Kód EAN
Kazeta 071	5645C002AA	4549292209020
Kazeta 071H	5646C002AA	4549292208993

Canon

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
Canon-europe.com

Slovak edition
© Canon Europa N.V., 2023

