

KOMPAKTNÁ FAREBNÁ LASEROVÁ TLAČIAREŇ SO ŠIROKÝMI MOŽNOSŤAMI PRIPOJENIA, KTORÁ POSKYTUJE VYSOKÚ PRODUKTIVITU PRE MALÉ KANCELÁRIE



i-SENSYS LBP673Cdw

Model Canon série i-SENSYS LBP673Cdw je ideálny pre malé kancelárie, ktoré hľadajú spôsob, ako zvýšiť produktivitu zefektívnením procesov tlače.



RÝCHLA
TLAČ



MOŽNOSTI
BEZDRÔTOVÉHO
PRIPOJENIA



PRIPOJENIE
KU CLOUDU



ROBUSTNÉ
ZABEZPEČENIE

Rýchla tlač

Zrýchlite svoje firemné výstupy s rýchlou tlače až 33 str./min. farebne vo formáte A4 a jednoduchou manipuláciou s menšími typmi médií vrátane šekov a príjmových dokladov

Pripojenie ku cloudu

Tlačte dokumenty priamo zo služieb cloudového úložiska, ako sú Google Drive, Dropbox a OneDrive, s centralizovanou správou tlače podporujúcou službu Microsoft Universal Print

Vynikajúca kvalita obrazu

Zabezpečte kvalitnú farebnú grafiku, obrázky a texty s kvalitou tlače ako z laserovej tlačiarne a vytvárajte dokumenty profesionálnej úrovne

Robustné zabezpečenie

Chráňte citlivé dokumenty, aby sa nedostali do nesprávnych rúk, pomocou funkcie zabezpečenej tlače na kód PIN a chráňte zariadenie pred škodlivými útokmi pomocou funkcie overenia systému pri spúšťaní

Canon

TLAČOVÝ MECHANIZMUS

Rýchlosť tlače	Jednostranná tlač: až 33 str./min (A4) Až 60 str./min (A5 na šírku) Obojstranná tlač: až 29,5 obr./min (A4)
Metóda tlače	Farebná tlač laserovým lúčom
Kvalita tlače	Až 1 200 x 1 200 dpi
Čas zahrievania	Pribl. 19,4 sekundy alebo menej od zapnutia
Čas vytlačenia prvej strany	Farebne približne: 7,1 sekundy alebo menej Čiernobielo približne: 7,1 sekundy alebo menej
Odporúčaný mesačný objem tlače	750 až 4 000 strán za mesiac
Pracovné zaťaženie	Max. 50 000 strán za mesiac ¹
Okraje tlače	5 mm hore, dole, vľavo a vpravo
Rozšírené funkcie tlače	Encrypted Secure Print Zabezpečená tlač Tlač z pamäťového kľúča USB (JPEG/TIFF/PDF) Podpora Microsoft Universal Print iOS: AirPrint, aplikácia Canon PRINT Business Android: certifikácia Mopria, doplnok Canon Print Service Plug-in, aplikácia Canon PRINT Business

MANIPULÁCIA S MÉDIAMI

Vstup papiera (štandardný)	Kazeta na 250 listov Viacúčelový zásobník na 50 listov
Vstup papiera (voliteľný)	Kazeta na 550 listov
Maximálna vstupná kapacita papiera	850 listov
Výstup papiera	150 listov
Typy médií	Obyčajný papier, recyklovaný papier, hrubý papier, tenký papier, farebný papier, kriedový papier, dierovaný, etiketa, pohľadnica, obálka Kazeta (štandardná): A4, A5, A5 (na šírku), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, pohľadnica, obálka (COM10, DL, C5, Monarch), vlastné veľkosti: min. 98 x 148 mm, max. 216,0 x 356,0 mm. Viacúčelový zásobník: A4, A5, A5 (na šírku), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, pohľadnica, kartotečný lístok, obálka (COM10, DL, C5, Monarch), vlastné veľkosti: min. 76 x 127 mm, max. 216,0 x 356,0 mm. Kazeta (voliteľná): A4, A5, A5 (na šírku), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, pohľadnica, vlastné veľkosti: min. 100 x 148 mm, max. 216,0 x 356,0 mm.

Hmotnosti médií

	Kazeta (štandardná a voliteľná): 60 až 163 g/m ² (kriedový papier až do 200 g/m ²) Viacúčelový zásobník: 60 až 176 g/m ² (kriedový papier až do 200 g/m ²)
--	---

Obojstranná tlač

	Automaticky Kazeta: A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K Vlastné veľkosti – min. 148 x 148 mm, max. 216,0 x 356,0 mm 60 až 200 g/m ²
--	--

VŠEOBECNÉ FUNKCIE

Požiadavky na napájanie	220 – 240 V (±10 %), 50/60 Hz (±2 Hz)
Spotreba energie	Maximálna: pribl. 1 380 W alebo menej Tlač v aktívnom režime: pribl. 700 W Pohotovostný režim: pribl. 24,0 W alebo menej Režim spánku: pribl. 1,0 W alebo menej Typická spotreba elektrickej energie (TEC): 0,31 kWh/týždeň ² Podrobné informácie týkajúce sa tzv. usmernenia „Lot 26“ nájdete na lokalite: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx

Úroveň hluku

	Akustický výkon ² Aktívny režim: 65 dB alebo menej Pohotovostný režim: 36 dB alebo menej
--	---

**Rozmery (Š x H x V)
Hmotnosť
Prevádzkové podmienky**

	Akustický tlak ² Aktívny režim: Jednostranne 51 dB (farebne)/50 dB (čiernobielo) Obojstranne 51 dB (farebne)/50 dB (čiernobielo) Pohotovostný režim: 25 dB 425 mm x 427 mm x 300 mm Pribl. 17,1 kg Teplota: 10 až 30 °C (50 až 86 °F) Vlhkosť: 20 až 80 % relatívnej vlhkosti (bez kondenzácie) 5-riadkový LCD, 3 LED (úloha, chyba, šetrenie energie), tlačidlá, 10-tlačidlová numerická klávesnica
--	---

Ovládaci panel

OVLÁDAČ

Rýchlosť procesora	1200 MHz x 2
Pamäť	1 GB
Jazyky tlačiarne	UFRII, PCL5c3, PCL6, Adobe® PostScript3
Pisma	45 písiem PCL, 136 písiem PS
Rozhranie a možnosti pripojenia	Vysokorychlostné USB 2.0, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, bezdrôtové rozhranie 802.11b/g/n, pripojenie Wireless Direct
Sieťový protokol	Tlač: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/WSD)

Softvér a správa tlačiarne

	Správa: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Zabezpečenie: TLS1.3, IPSec, filtrovanie na základe adries IP/Mac, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS/IPPS) Zabezpečenie (bezdrôtový prenos): Režim infraštruktúry: WEP (64-bitové/128-bitové), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WAP2-EAP (AEP) Režim prístupového bodu: WPA2-PSK(AES) Vzdialené používateľské rozhranie (RUI) Správa ID oddelení Nástroj na zisťovanie stavu tonera Konzola na správu iW Enterprise Management Console: serverový softvér slúžiaci na centralizovanú správu skupiny zariadení eMaintenance: vstavaný systém RDS umožňuje využívanie diaľkových služieb eMaintenance, ako sú metrické snímanie, automatická správa spotrebného materiálu a diaľková diagnostika Windows® 11/Windows® 10/Windows® 8.1/Server® 2022/Server® 2019/Server® 2016/Server® 2012R2/Server® 2012 Mac OS X verzia 10.12 a vyššia Linux ⁴
--	--

Kompatibilita s operačnými systémami

SPOTREBNÝ MATERIÁL

Kazety všetko v jednom	Kazeta 069, čierna (2 100 strán ⁵⁾⁶ Kazeta 069H, čierna (7 600 strán ⁵⁾⁶ Kazeta 069, azúrová (1 900 strán ⁵⁾⁶ Kazeta 069H, azúrová (5 500 strán ⁵⁾⁶ Kazeta 069, purpurová (1 900 strán ⁵⁾⁶ Kazeta 069H, purpurová (5 500 strán ⁵⁾⁶ Kazeta 069, žltá (1 900 strán ⁵⁾⁶ Kazeta 069H, žltá (5 500 strán ⁵⁾⁶
-------------------------------	--

PRÍSLUŠENSTVO/ MOŽNOSTI

Položky	PODÁVAČ PAPIERA PF-K1 (kazeta s kapacitou 550 listov)
----------------	---

Poznámky:

- ¹ Cyklus zaťaženia je definovaný ako maximálny počet vytlačených strán za jeden maximálne vyťaženy mesiac. Použitie nad mieru odporúčaného pracovného zaťaženia môže skrátiť životnosť produktu.
- ² Deklarované emisie hluku v súlade s normou ISO 7779.
Podľa normy ISO9296 je nižšie uvedená hodnota odlišná.
Aktívny režim: 62 dB alebo menej
- ³ Podporujú sa len príkazy. Vyžaduje sa ovládač tlačiarne tretej strany alebo priama tlač z aplikácie.
- ⁴ Len webová distribúcia
- ⁵ Podľa normy ISO/IEC 19798
- ⁶ Tlačiareň sa dodáva so štartovacími kazetami (čierna: 1 200 strán, azúrová/purpurová/žltá: 1 100 strán)
- ⁷ Podľa programu US ENERGY STAR® verzia 3.0



KOMPAKTNÁ FAREBNÁ MONOFUNKČNÁ LASEROVÁ TLAČIAREŇ SO ŠIROKÝMI MOŽNOSŤAMI PRIPOJENIA, KTORÁ POSKYTUJE VYSOKÚ PRODUKTIVITU PRE MALÉ KANCELÁRIE

Model Canon série i-SENSYS LBP673Cdw je ideálny pre malé kancelárie, ktoré hľadajú spôsob, ako zvýšiť produktivitu zefektívnením procesov tlače.



PODROBNOSTI O PRODUKTE:

NÁZOV PRODUKTU	Kód Mercury	Kód EAN
i-SENSYS LBP673Cdw	5456C007AA	4549292193299

PRÍSLUŠENSTVO:

NÁZOV PRODUKTU	Kód Mercury	Kód EAN
PODÁVAČ PAPIERA PF-K1	0732A032AA	4549292077278

SPOTREBNÝ MATERIÁL:

NÁZOV PRODUKTU	Kód Mercury	Kód EAN
Kazeta 069, čierna	5094C002AA	4549292196771
Kazeta 069H, čierna	5098C002AA	4549292196924
Kazeta 069, žltá	5091C002AA	4549292196689
Kazeta 069H, žltá	5095C002AA	4549292196801
Kazeta 069, purpurová	5092C002AA	4549292196719
Kazeta 069H, purpurová	5096C002AA	4549292196856
Kazeta 069, azúrová	5093C002AA	4549292196740
Kazeta 069H, azúrová	5097C002AA	4549292196887

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
Canon-europe.com

Canon

Slovak edition
© Canon Europa N.V., 2022