

KOMPAKTNÁ A ZABEZPEČENÁ MULTIFUNKČNÁ TLAČIAREŇ FORMÁTU A4, NA KTORÚ SA MÔŽETE SPOĽAHNÚŤ V PRÍPADE MALÝCH OBJEMOV TLAČE A PRÍLEŽITOSTNÉHO SKENOVANIA.

Séria i-SENSYS MF270 II je ideálna pre menšie kancelárie a pracovné priestory, ktoré vyžadujú efektivitu.

Séria i-SENSYS MF270 II



EFEKTÍVNA A SPOĽAHLIVÁ

Udržujte plynulé pracovné postupy, či už spracováвате účtenky, zmluvy alebo bežné kancelárske dokumenty s rýchlym, spoľahlivým a intuitívnym zariadením, ktoré vám pomôže s produktivitou počas celého dňa.

ROBUSTNÉ ZABEZPEČENIE

Zabezpečte svoje dokumenty, zariadenia a sieť pomocou robustného 360-stupňového zabezpečenia a bezpečnostných nastavení odporúčaných umelou inteligenciou so strojovým učením.

ZLEPŠENIE ÚSILIA O UDRŽATEĽNOSŤ

Zvýšte svoje úsilie v oblasti udržateľnosti výberom zariadení vyrobených z väčšieho množstva recyklovaného plastu.

KOMPAKTNÝ DIZAJN

Vďaka kompaktným rozmerom je ideálnou voľbou pre malé kancelárie alebo stiesnené pracovné priestory, kde záleží na efektívite a úspore miesta.

JEDNODUCHÉ POUŽÍVANIE

Vychutnajte si intuitívne ovládanie vďaka nástroju Master Setup, ktorý automaticky stiahne všetky potrebné ovládače a softvér pre plynulý štart bez problémov.

VŠEOBECNÉ TECHNICKÉ PARAMETRE	
Typ zariadenia	Čiernobiely laserové multifunkčné zariadenie
Dostupné funkcie	Tlač, kopírovanie, skenovanie a faxovanie
TECHNICKÉ ÚDAJE TLAČE	
Rýchlosť tlače	Jednostranne: až 29 str./min (A4) Obojstranne: až 18,5 obr./min (A4)
Spôsob tlače	Čiernobiela tlač laserovým lúčom
Rozlíšenie tlače	Ekvivalent až 2 400 x 600 dpi
Čas zahrievania	Pribl. 9,0 sekundy alebo menej od zapnutia
Čas vytlačenia prvého výťlačku	Približne: 5,4 sekundy alebo menej (400 dpi) Približne: 7,1 sekundy alebo menej (600 dpi)
Jazyky tlačiarne	UFR II
Okraje tlače	5 mm hore, dole, vľavo a vpravo
Režim šetrenia tonera	Áno
Rozšírené funkcie tlače	iOS: AirPrint, aplikácia Canon PRINT Android: certifikácia Mopria, doplnok Canon Print Service Plug-in, aplikácia Canon PRINT Podpora Microsoft Universal Print
TECHNICKÉ ÚDAJE KOPÍROVANIA	
Rýchlosť kopírovania	Jednostranne: až 29 str./min (A4) Obojstranne: až 18,5 obr./min (A4)
Čas do výstupu prvej kópie	MF272dw II: 7,6 sekundy alebo menej MF275dw II: Automatický podávač dokumentov (A4): 8,3 sekundy alebo menej Predlohové sklo (A4): 7,6 sekundy alebo menej
Rozlíšenie kópie	Až 600 x 600 dpi
Režimy kopírovania	Text/fotografia, text/fotografia (vysoká rýchlosť), fotografia, text
Obojstranné kopírovanie	jednostranné na obojstranné (automatické)
Viacere kópie	Až 999 kópií
Zmenšenie/zväčšenie	25 – 400 % v 1 % prírastkoch
Iné funkcie	Prednastavené pomery zmenšenia/zväčšenia podľa plochy, obojstranne, nastavenie hustoty, výber typu originálu, obojstranný originál, triedenie, zostava úlohy, N na 1, ostrosť, vymazanie rámcov, kopírovanie preukazov totožnosti, kopírovanie pasov
TECHNICKÉ ÚDAJE SKENOVANIA	
Farebná hĺbka skenovania	24 bitov/24 bitov (vstup/výstup)
Maximálna šírka skenovania	216 mm
Skenovanie do cloudu	JPEG/PDF ¹
Kompatibilita	TWAIN, WIA
Odtiene sivej	256 úrovní
Skenovanie do počítača	JPEG (iba jedna strana)
Rozlíšenie skenovania	Optické: až do 600 x 600 dpi Vylepšené: až 9 600 x 9 600 dpi

Rýchlosť skenovania	MF272dw II: Predlohové sklo: Jednostranne, čiernobiely: 3,6 s/str. Jednostranne, farebne: 3,6 s/str. MF275dw II: Predlohové sklo: Jednostranne, čiernobiely: 3,6 s/str. Jednostranne, farebne: 3,6 s/str. Automatický podávač dokumentov: Jednostranne, čiernobiely: 24 obr./min (300 x 600 dpi) Jednostranne, farebne: 24 obr./min (300 x 300 dpi)
TECHNICKÉ PARAMETRE FAXU (LEN MF275dw II)	
Obojstranné faxovanie	Áno (prenos a príjem)
Pamäť faxu	Až 256 strán ²
Iné funkcie	Meno odosielateľa (TTI), priame odosielanie (Direct Send), správa o odoslaní (TX Report), sekvenčné vysielanie
Režim prijímania	Iba fax, automatický prepínač fax/tel., režim odkazovača, ručne
Rozlíšenie faxu	Štandardné: 200 x 100 dpi Jemné: 200 x 200 dpi Fotografie: 200 x 200 dpi Ultra jemné: 200 x 400 dpi
Skupinové voľby/ciele	Max. 50 cieľov v jednej skupine
Zálohovanie pamäte	Trvalé zálohovanie pamäte faxu (zálohovanie pomocou pamäte flash)
Rýchlosť modemu	33,6 kb/s (až 3 sekundy/strana) ²
Sekvenčné vysielanie	Max. 114 cieľových miest
Rýchle voľby	Až 104 volaných čísel
MANIPULÁCIA S MÉDIAMI	
Typ skenera	MF272dw II: plochý skener MF275dw II: plochý skener a automatický podávač dokumentov (ADF)
Vstup na papier (štandard)	Kazeta na 550 listov Viacúčelový zásobník na 100 listov Automatický podávač dokumentov na 50 listov
Výstup papiera	50 listov
Typy médií	Obyčajný papier, recyklovaný papier, hrubý papier, tenký papier, kriedový papier, kancelársky papier, etiketa, pohľadnica, obálka
Veľkosti médií	MF272dw II: Kazeta: A4, A5, A5 (na šírku), B5, A6, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, obálka (COM10, Monarch, DL, C5), vlastné veľkosti: min. 76,0 x 127 mm, max. 216,0 x 356,0 mm MF275dw II: Kazeta: A4, A5, B5, A6, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, obálka (COM10, Monarch, DL, C5), vlastné veľkosti: min. 76,0 x 127 mm, max. 216,0 x 356,0 mm Automatický podávač dokumentov: A4, A5, A6*, B5, Legal, Letter, vlastné veľkosti: min. 105 x 148 mm, max. 216 x 356 mm *Vyžaduje sa nástavec

TECHNICKÉ PARAMETRE

Séria i-SENSYS MF270 II

Hmotnosť média	MF272dw II: Kazeta: 60 až 163 g/m ² MF275dw II: Kazeta: 60 až 163 g/m ² Automatický podávač dokumentov: 105 až 128 g/m ² (jeden hárok) 50 až 105 g/m ² (viacero hárkov)
Obojstranná tlač	Automatická A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, Foolscap vlastné veľkosti – min. 210 x 279 mm, max. 216 x 356 mm 60 až 105 g/m ²
ROZHRANIE A SOFTVÉR	
Typ rozhrania	Vysokorychlostné USB 2.0, 10BASE-T/100BASE-TX, bezdrôtové rozhranie 802.11b/g/n, priame bezdrôtové pripojenie
Kompatibilita s operačnými systémami	Windows® 11/Server® 2025/Server® 2022/ Server® 2019/Server® 2016 Mac OS X verzia 11.7 a vyššia Linux ³
Sieťový protokol	Tlač: TCP/IP (LPD/Port9100/IPPP/PPS/WSD) Pull Scan: TCP/IP, USB Správa: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Zabezpečenie: TLS1.3, filtrovanie na základe adres IP, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Zabezpečenie (bezdrôtový prenos): IEEE802.1x Režim infraštruktúry: WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES), WPA3-SAE (AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES), WPA3-EAP (AES) Režim prístupového bodu: WPA2-PSK(AES)
VŠEOBECNÉ FUNKCIE	
Odporúčaný mesačný objem tlače	150 až 2 000 strán za mesiac
Cyklus zaťaženia	Max. 20 000 strán za mesiac ⁴
Rýchlosť procesora	1 200 MHz
Pamäť	256 MB
Ovládacie panel	MF272dw II: 5-riadkový, čiernobiely, LCD MF275dw II: 6-riadkový, LCD, čiernobiely, dotyková obrazovka
Rozmery so zásobníkmi (Š x H x V)	MF272dw II: 399 mm x 374 mm x 299 mm MF275dw II: 399 mm x 374 mm x 346 mm
Priestor potrebný na umiestnenie (Š x H x V)	MF272dw II: 399 mm x 598 mm x 607 mm MF275dw II: 459 mm x 659 mm x 618 mm
Hmotnosť	MF272dw II: pribl. 9,9 kg MF275dw II: pribl. 11,6 kg
Prevádzkové podmienky	Teplota: 10 až 30 °C (50 až 86 °F) Vlhkosť: 20 až 80 % RV (bez kondenzácie)
Zdroj napájania	220 – 240 V (±10 %), 50/60 Hz (±2 Hz)

Spotreba energie	Maximálna: pribl. 1 380 W Tlač v aktívnom režime: pribl. 409 W Pohotovostný režim: pribl. 4,9 W Režim spánku: pribl. 1,0 W Typická spotreba elektrickej energie (TEC): 0,23 kWh/týždeň (230 V) ⁷ Podrobné informácie týkajúce sa usmernenia Lot26 nájdete na stránke: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx
Úrovně hluku	Akustický tlak: Aktívny režim: jednostranne 51 dB obojsstranne 50 dB Pohotovostný režim: nepočutelný ⁶ Akustický výkon ⁵ : Aktívny režim: 69,3 dB alebo menej Pohotovostný režim: N/A
SPOTREBNÝ MATERIÁL	
Kazety	Kazeta 071 (1 200 strán ⁸) ⁹ Kazeta 071H (2 500 strán ⁸) ⁹

Poznámky:

- [1] Skenovanie pomocou nástroja MF Scan Utility alebo aplikácie Canon PRINT
- [2] Podľa tabuľky normy ITU-T č. 1
- [3] Systém Linux podporuje tlač aj skenovanie
- [4] Pracovné zaťaženie je definované ako maximálny počet vytlačených strán za jeden maximálne vyťažený mesiac. Použitie nad mieru odporúčaného pracovného zaťaženia môže skrátiť životnosť produktu.
- [5] Deklarovaná emisia hluku v súlade s normou ISO 7779.
- [6] Nepočutelné znamená, že hladina emisií akustického tlaku, ktorej sú vystavené okolostojace osoby, je nižšia než absolútna norma pre hluk v pozadí podľa normy ISO 7779
- [7] Podľa programu US ENERGY STAR® verzie 3.2.
- [8] Podľa normy ISO/IEC 19752
- [9] Tlačiareň sa dodáva so štartovacou kazetou (700 strán)

Séria i-SENSYS MF270 II



Canon Inc.
Canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Slovak edition
© Canon Europa N.V. 2026